

## PÂTE D'ÉTANCHÉITÉ SPÉCIALE FILETAGE

Raccords filetés métalliques jusqu'à 1,5 pouce entre canalisations, vannes, unions, coudes, manomètres etc ...

Plus facile à appliquer que le ruban PTFE ou la filasse, il assure une étanchéité propre et démontable pour réseaux fluides et gaz, eau chaude et froide, air comprimé, fuel, fluides de refroidissement, acide et base dilués.



- ... > REMPLACE LA FILASSE
- ... > FACILE À APPLIQUER
- ... > COMPATIBLE TOUS MÉTAUX

- ▶ **Étanchéité** maximale jusqu'à 30 bars au bout de 24 heures. Durcissement au bout de 20 minutes.
- ▶ **S'applique sur** acier, cuivre, laiton, bronze, nickel, fonte, aluminium sans besoin d'activateur.
- ▶ **Tenue en température** : de -50°C à +150°C

Contient : CAS 27813-02-1 Acide méthacrylique, monoester avec propane-1,2-diol , CAS 109-16-0 Diméthacrylate de 2,2'-éthylène-dioxydiéthyle, CAS 923-26-2 Méthacrylate de 2-hydroxypropyle

ATTENTION : Provoque une irritation cutanée. Peut provoquer une allergie cutanée. Provoque une sévère irritation des yeux. Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. Éviter de respirer les vapeurs. Éviter le rejet dans l'environnement. Porter des gants de protection/ des vêtements de protection/ un équipement de protection des yeux/ du visage. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : laver abondamment à l'eau et au savon. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. En cas d'irritation ou d'éruption cutanée : consulter un médecin. Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.



Réf. 7100  
- 50 mL net e -