

DÉGRIPPANT CHOC THERMIQUE

FROID GÉNÉRÉ A -40°C

Formule spéciale nouvelle génération.

Le « choc thermique » généré (-40°C) casse les particules de corrosion en créant de microfissures qui laissent pénétrer plus rapidement le fluide actif.

Action lubrifiante.



- ... > CHOC À -40°C
- ... > DÉBLOQUE
- ... > LUBRIFIE ET PROTÈGE



UTILISATION MULTIPosition

Contient : EC 919-857-5 HYDROCARBURES C9-C11, N-ALCANES, ISOALCANES, CYCLIQUES <2% AROMATIQUES EUH208 contient ACIDE BENZENESULFONIQUE, DERIVES DIALKYLE EN C10-18, SELS DE BARYUM, SUPERBASQUES. Peut produire une réaction allergique.

DANGER : Aérosol extrêmement inflammable. Récipient sous pression : peut éclater sous l'effet de la chaleur. Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. Peut provoquer somnolence ou vertiges. L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition. Ne pas perforer, ni brûler, même après usage. Ne pas respirer les vapeurs. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50°C/122°F. EN CAS D'INGESTION : Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. Eliminer le contenu/récipient selon les arrêtés préfectoraux en vigueur. NE PAS faire vomir. Garder sous clefs. Ne pas utiliser pour un usage autre que celui pour lequel il est destiné. Lire attentivement l'étiquette avant toute utilisation.



Réf. 7265
- 400 mL net e -
Photo non contractuelle