

LUBRIFIANT SERRURES



SANS HUILE, NI GRAISSE

Fluide non gras spécialement formulé pour agir en profondeur dans les micro-mécanismes (barillets, cylindres ...).

Débloque et lubrifie proprement. Sans résidu ni encrassement, protège durablement de la corrosion.

Action anti-gel préventive.

- ··· > NON GRAS ET PROPRE
- ··· > SERRURES ET CADENAS
- ··· > ANTI-HUMIDITÉ



Réf. 7320 - 300 mL net \oplus - DANGER: Contient: EC 921-024-6 HYDROCARBURES, C7, N-ALCANES, ISOALCANES, CYCLIQUES, <5% N-HEXAN Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromati Aérosol extrêmement inflammable. Récipient sous pression: peut éclater sous l'e de la chaleur. Provoque une irritation cutanée. Peut provoquer somnolence ou vertig Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Te hors de portée des enfants. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition. Ne pas perforer, ni brûler, même après usage. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Porter des gants de protection. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau. Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50°C/122°F. Eliminer le contenu/récipient selon les arrêtés préfectoraux en vigueur.Ne pas respirer les aérosols. Éviter le rejet dans l'environnement. EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. Lire l'étiquette avant utilisation. Ne pas utiliser pour un usage autre que celui pour lequel le produit est prévu.