

RENOtrio

PLANODIS

INNOVATION

UN ENDUIT
MULTIFONCTION
INSTANTANÉ ?
ÇA VA SECOUER !



1 SECOUEZ



2 VERSEZ



3 SECOUEZ



4 APPLIQUEZ

Formule enduit instantané

L'enduit RENOTRIO, l'enduit multifonction idéal pour vos chantiers et travaux, en neuf comme en rénovation.

Facile à préparer et intelligent grâce à son indicateur de séchage naturel : gris à l'application, il s'éclaircit au séchage !

1 ENDUIT, 3 FONCTIONS

COLLAGE ET SCÉLLEMENT

- Forte adhérence
- Pour matériaux à base de plâtre et/ou polystyrène :
 - Carreaux, plaques de plâtre
 - Éléments de décoration en Staff
 - Bandes à joint sur plaque de plâtre
 - Doublage isolant
 - Collage des boîtiers électriques, etc.



REBOUCHAGE EXTRÊME

- Prise rapide
- Séchage rapide
- Faible retrait (jusqu'à 5% max)
- Possibilité de reboucher des trous importants - jusqu'à 1 L
- Bonne glisse et adhérence parfaite en toute épaisseur
- Pouvoir garnissant

ENDUISAGE / DÉGROSSISSAGE

- Sur fonds neufs ou anciens (toiles de verre, enduits de plâtre, béton cellulaire et brut, briques, anciennes peintures, bois peints)
- Application en couches successives possible « frais sur frais »
- Passe de finition possible avec un enduit à joint de la gamme **PLANODIS** en poudre ou prêt à l'emploi



UN ENDUIT SIMPLE ET RAPIDE À PRÉPARER



4 ÉTAPES POUR UN RENOTRIO RÉUSSI



1 SECOUZ

Secouez le seau 5 secondes pour aérer la poudre, puis l'ouvrir.



2 VERSEZ

Versez 1 litre d'eau dans votre seau, fermez le couvercle.



3 SECOUZ

Secouez énergiquement de gauche à droite, de haut en bas pendant 15 secondes.



4 APPLIQUEZ

Ouvrez la boîte et homogénéisez éventuellement avec un outil type spatule ou couteau à enduire et appliquez.



CONSEILS & ASTUCES

COLLAGE, SCÈLEMENT ET REBOUCHAGE

Utilisez votre bouteille d'eau 1 L pour avoir le bon dosage.

ENDUISAGE / DÉGROSSISSAGE

Remplissez votre bouteille d'eau à ras bord (1,1 L) et attendez 5 min.

PRÉPARATION DE SUPPORT

Pour une bonne accroche sur les supports difficiles, il est recommandé d'appliquer un primaire d'accrochage.



Encore plus de RENOTRIO +



Scannez avec votre téléphone le QR code pour visionner notre vidéo.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Rendement enduisage fin.....	5 m²
Rendement dégrossissage.....	2 m² / 1 mm ép.
Volume de pâte.....	3 L
Retrait.....	< 5%
Adhérence.....	Excellente sur tous supports intérieurs
Taux de gâchage.....	60% d'eau environ par rapport à la poudre

Temps d'emploi	Redoublement	Mise en peinture
45 min	1 h	dans la journée

Le séchage est retardé par le froid, l'humidité et l'absence d'aération

Couleur **Blanche après séchage**
 Ponçage..... **Facile (Grains conseillés 120 à 180)**


Conservation : **Garantie 12 mois** après votre passage en caisse avant ouverture

Produit sans danger : Poudre à base minérale et naturelle (>98%)

Qualité certifiée : Produit conforme à la norme NF T 30-608, classification NF T36-005 (famille III, classe 3)

Eco +

- **Votre seau RENOTRIO devient votre outil !** Nettoyez-le et réutilisez-le pour mélanger d'autres produits de la gamme : Planodis Enduit Multifonctions et Planodis Colle à Carreaux
- Trouvez votre point de collecte agréé sur ecodds.com



Vous aimez RENOTRIO, allez découvrir notre gamme Planodis sur notre site internet www.planodis.fr ou retrouvez nos produits dans vos magasins Castorama