



Huile protectrice pour mobilier de jardin 1,2 L Incolore



L'huile protectrice nourrit et embellit votre mobilier de jardin, qu'il soit en bois exotiques (teck, ipé, eucalyptus, bambou...) ou bois européens (acacia, robinier...). Elle permet de préserver vos supports contre l'eau, les taches et les graisses et crée une barrière anti-UV afin de ralentir le grisaillement dû au soleil. Sans solvant, sa formule est sans odeur et préserve l'aspect authentique de votre mobilier en bois.

Avantages produit

Idéal pour nourrir et protéger les bois desséchés des mobiliers de jardin
Anti-tache et anti-graisse
Sans essuyage ni odeur de solvant
Barrière anti-UV : bloque le grisaillement
Préserve l'aspect mat de votre mobilier en bois

CODE PRODUIT	173	Profondeur UV cm :	6	Poids Brut UV Kg :	1,36
GENCODE	336500001738	Largeur UV cm :	23,2	Poids Net UV Kg :	1,212
FAMILLE	402 ENTRETIEN BOIS EXT.	Hauteur UV cm :	28,7	Contenance	1,2 L

LIEN VIDEO

MODE D'EMPLOI

LIRE IMPERATIVEMENT AVANT UTILISATION.

S'applique de préférence avant et après la saison d'été à l'abri du vent et par temps sec à une température comprise entre 12 et 25°C. Bien lire les recommandations avant l'application. Agiter avant emploi.

PRÉPARATION : Le support doit être propre et sec, et exempt de toute poussière. Bois encrassés ou grisés : bien nettoyer au préalable avec le Dégrissant mobilier de jardin Starwax. Bois huilés : poncer soigneusement avec un abrasif fin et dépoussiérer afin d'éviter toute réaction d'incompatibilité avec le précédent traitement.

APPLICATION : Bien mélanger avant emploi jusqu'à obtenir une texture totalement homogène. Appliquer au pinceau dans le sens des fibres du bois, en 2 à 3 couches. Laisser sécher 1h entre 2 couches. Ne pas réutiliser le support avant 24h pour un séchage complet.

RECOMMANDATION

Bien protéger les surfaces environnantes. Ne pas utiliser l'huile protectrice Starwax sur bois ciré, peint, verni ou lasuré et tout support contre-indiqué par le fabricant. L'huile peut légèrement foncer le bois selon son essence. Nous vous conseillons de réaliser un essai préalable sur une petite surface non visible.

Caractéristiques environnementales de l'emballage



% de matière recyclée	PRODUIT NE CONTENANT PAS DE MATIERES RECYCLEES
Possibilité de réemploi*	NO
Recyclabilité	NO
Présence de substances dangereuses (SVHC)**	NO
Nom de la substance dangereuse (SVHC)**	NO
Présence de perturbateurs endocriniens	NO
Nom de la substance perturbateurs endocriniens	NO

* Un emballage réemployable est un emballage conçu pour faire l'objet d'au moins une deuxième utilisation :

- pour un usage de même nature que celui pour lequel il a été conçu, et dont le réemploi ou la réutilisation est organisé par ou pour le compte du producteur.
- ou en étant rempli au point de vente dans le cadre de la vente en vrac, ou à domicile s'il s'agit d'un dispositif de recharge organisé par le producteur, est réputé être réemployé.

** substances extrêmement préoccupantes inscrites sur la liste mentionnée à l'article 59, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1907/2006 et publiée conformément à l'article 59, paragraphe 10, du règlement (CE) no 1907/2006 ;

- substances présentant un niveau de préoccupation comparable aux substances extrêmement préoccupantes qui ne sont pas sur la liste mentionnée à l'article 59, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1907/2006. La liste de ces substances et sa mise à jour sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.

Caractéristiques environnementales du produit



Incorporation de matières recyclées	PRODUIT NE CONTENANT PAS DE MATIERES RECYCLEES
Recyclabilité	NO
Présence de microfibre plastique	NO
Présence de métaux précieux*	NO
Présence de terres rares	NO
Présence de substances dangereuses	NO
Nom de la substance dangereuse (SVHC)**	NO
Présence de perturbateurs endocriniens	NO
Nom de la substance perturbateurs endocriniens	NO

* Cette obligation s'applique uniquement aux produits soumis à REP mentionnés aux 5° (équipements électriques et électroniques) et 15° (voiture, camionnette, véhicule 2,3 et 4 roues) de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement.

Un dosage correct permet de réaliser des économies et de réduire l'incidence du produit sur l'environnement

Caractéristiques produit

Usage:	Entretien	Support :	Bois Mobilier en bois Surface bois
Utilisation :	Intérieur Extérieur	Outils d'application :	Pinceau
Rendement :	jusqu'à 18m ² /L environ	Aspect :	LIQUIDE
Nettoyage des outils :	Eau	Contact alimentaire :	NO
Date de péremption DDP :	NC	Date DLUO :	NC
Pays d'origine :	FR	Rémanence :	NC
Nomenclature douanière	3405 20 00	Craint le gel :	01

01 - Craint le gel
 02 - Modifié par le gel
 03 - Pulvérisation modifiée par le gel
 04 - Ne craint pas le gel
 NC - non concerné

Données réglementaires

COMPOSITION DETERGENT	NC
PICTOGRAMME:	SGH09
MENTION D'AVERTISSEMENT:	NC
PRODUIT DANGEREUX :	YES
PHRASE P :	P102 P262 P273 P391 P501
PHASE H :	H411
PHRASE EUH :	NC
BIOCIDES :	NO
N°AMM BIOCIDES	NC
PHYTOSANITAIRE :	NO
EMISSION DANS L'AIR :	NC
BOUCHON DE SECURITE :	NO
PH:	7,4
PHASE AQUEUSE - PHASE SOLVANTE :	Aqueuse
TRIMAN	NO
N° TP :	NC
PHRASE DE DANGER	Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
PHRASE BIOCIDES	NC
PHRASE POUR LES PROFESSIONNELS	NC
LIEN FDS :	https://www.quickfds.com/fds/6108862-40905-01960-010754
ETIQUETTE PRODUIT:	ND



1L+20% GRATUIT = 1,2L

- Embellit le mobilier de jardin en bois.
- Anti-tache et anti-graisse.
- Facile à utiliser : nettoyage du matériel à l'eau.

<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Bois exotiques (teck, ipé, eucalyptus, bambou...) Bois européens (acacia, robinier...)	Ne pas utiliser sur bois ciré, peint, verni ou laqué et sur tout support contre-indiqué par le fabricant.

MODE D'EMPLOI

LIRE IMPÉRATIVEMENT AVANT UTILISATION

Supporter de préférence avant et après la saison d'été à l'abri du vent et par temps sec, à une température comprise entre 12 et 25°C. Lire les recommandations avant l'application. Agiter avant emploi.

Préparation : le support doit être propre et sec, exempt de toute poussière. (Bois imprégnés ou grisés, bien nettoyer au préalable avec le Dégrossant mobilier de jardin Starwax. Bois huilés : poncer soigneusement avec un abrasif fin et dépolluer afin d'éviter toute réaction d'incompatibilité avec le précédent traitement.)

Application : mélanger avant emploi jusqu'à obtenir une texture totalement homogène. Appliquer au pinceau, dans le sens des fibres du bois, en 2 à 3 couches. Laisser sécher 1h entre 2 couches. Ne pas réutiliser le support avant 24h pour un séchage complet.

MATÉRIEL : 	NETTOYAGE : eau RENDEMENT : 15m ² /l, env. SÉCHAGE : 1h entre 2 couches	RECOMMANDATIONS : ----- Utiliser que pour usage privé. Protéger les surfaces environnantes. L'huile peut légèrement fonder le bois selon son essai. Récup. vous conseillons de réaliser un essai préalable sur une petite surface non visible.
UTILISATION : extérieur	REUTILISATION DU SUPPORT : 24 H	

PRÉCAUTIONS

ATTENTION : Contient : 2-METHYLDITHIAZOL-3(2H)-ONE, 1,2-BENZISOTHAZOL-3(2H)-ONE. Peut provoquer une allergie cutanée. Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements. Éviter le contact dans l'environnement. Porter des gants de protection, des vêtements de protection et un équipement de protection des yeux et du visage. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : Laver abondamment à l'eau. En cas d'irritation ou d'inflammation, consulter un médecin. Recueillir le produit répandu. Éviter l'emballage et son contenu en accord avec la réglementation nationale en vigueur. L'emballage souillé et le produit non utilisé doivent être déposés en déchèterie. Ce produit contient un biocide (conservateur (PPE) - benzothiazolopyridone, méthylthiothiazolopyridone, voir emballage).

Certains produits sont soumis à l'écoparticipation. Une fois ces produits utilisés, les contenants qui arborent le logo "poubelle verte" sont pris en charge gratuitement dans de nombreux points de collecte en France. Retrouvez plus à ce sujet l'apporteur. Pour connaître le site des points de collecte ou pour savoir où se rendre, rendez-vous sur www.ecopart.com.

www.starwax.fr
0 806 601 101
Service gratuit
+ prix appel

1,2 L
1 Litre +
200ml gratuit

3 3365000 001684



0 806 601 101
Service gratuit
+ prix appel

Siège social : 16, rue Harald Stambach - CS 80206 - F 59445 WASQUEHAL Cedex
SAS BRUNEL CHIMIE DERIVES au capital de 591 600 € - Tél. standard : 03 20 43 21 80 - Fax : 03 20 43 21 90 - www.groupe-altair.com
Usine & Entrepôt logistique : Rue du Mont de Templemars - Z.I. A - 59139 NOYELLES LES SECLIN - Tél. standard : 03 20 19 13 20
SIRET 378 517 148 000 52 - APE 2041 Z - RCS Lille Métropole B 378 517 148 - CEE TVA FR 04 378 517 148

