



AUSSI MANIAQUE
QUE VOUS

FICHE TECHNIQUE DU
27/04/2021



Huile haute protection pour mobilier de jardin en bois 1l+20%

Nourrit et protège le mobilier de jardin en bois

Grâce à sa formule enrichie en résine et huile de bois de Chine, l'Huile ultra protectrice tenue longue durée Starwax nourrit en profondeur votre mobilier de jardin en bois exotique et européen, tout en préservant l'aspect naturel du bois. Les bois desséchés par le soleil sont entretenus, embellis et protégés.

Apporte une protection renforcée contre l'eau et le soleil

Votre mobilier de jardin est particulièrement exposé aux rayons du soleil ou aux intempéries. Grâce à sa très longue protection, l'Huile offre une excellente résistance à l'eau et aux UV, permettant de ralentir le grisaillement.

Protège votre mobilier en bois contre les taches et les graisses

L'Huile ultra protectrice crée un film protecteur contre les taches et les graisses. Vous pouvez désormais profiter des barbecues l'été sereinement, sans crainte de tacher votre mobilier de jardin en bois !

+ PRODUIT

Idéal pour nourrir et protéger le mobilier de jardin en bois exotique ou européen

Entretient et embellit les bois desséchés

Protection renforcée contre l'eau, les taches et les graisses

Barrière anti-UV : ralentit le grisaillement

Pour mobilier de jardin en bois exotiques (teck, ipé, eucalyptus, bambou...) et européens (acacia, robinier...)

182
3365000001820
4040 MOBILIER

Profondeur UV cm 11,8 Poids Brut UV Kg : 1,192
Largeur UV cm : 11,8 Poids Net UV Kg : 1,01
Hauteur UV cm : 28,7

LIEN VIDEO

Un dosage correct permet de réaliser des économies et de réduire l'incidence du produit sur l'environnement

MODE D'EMPLOI

S'applique de préférence avant et après la saison d'été à l'abri du vent et par temps sec à une température comprise entre 12 et 25°C. Lire les recommandations avant l'application. Agiter avant emploi. Préparation : Le support doit être propre et sec, exempt de toute poussière. Bois encrassés ou grisés : nettoyer au préalable avec le Dégrissant mobilier de jardin Starwax. Bois huilés : poncer soigneusement avec un abrasif fin et dépeussier afin d'éviter toute réaction d'incompatibilité avec le précédent traitement.

Pour les petites surfaces : imbiber d'huile un chiffon propre et non pelucheux et appliquer en effectuant de petits mouvements circulaires. Laisser sécher 10 à 15 mn, puis essuyer le support pour éliminer toute trace huileuse.

Renouveler l'application 6 h plus tard en essuyant la surface 10 à 15 mn après. Pour les surfaces plus importantes (type grande table) : appliquer généreusement l'huile avec un pinceau large, dans le sens des fibres du bois. Laisser sécher 10 à 15 mn, puis essuyer l'excédent avec un chiffon propre, sec et non pelucheux.

Renouveler l'application 6 h plus tard en essuyant la surface 10 à 15 mn après. Ne pas utiliser le support avant 24 h pour un séchage à coeur.

RECOMMANDATION

N'utiliser que pour l'usage prévu. Protéger les surfaces environnantes. L'huile peut légèrement foncer le bois selon son essence. Nous vous conseillons de réaliser un essai préalable sur une petite surface non visible. Ne pas utiliser sur bois ciré, peint, verni ou lasuré et tout support contre-indiqué par le fabricant.

0 806 601 101




Service gratuit
+ prix appel


COMPOSITION : HYDROCARBURES. C9-C11. N-ALCANES. ISOALCANES. CYCLIQUES. < 2% AROMATIQUES

Usage:	2200 ENTRETIEN BOIS EXT.	Support :	Bois exotiques et bois européens
Utilisation :		Outils d'application :	pinceau chiffon doux
Rendement :			
Nettoyage des outils :		Aspect :	LIQUIDE
Date de péremption DDP :	NC	Contact alimentaire :	NON
Pays d'origine :	FRANCE	Rémanence :	
Nomenclature douanière	3405.20.00.00	Craint le gel :	NON

REGLEMENTATION

PICTOGRAMME:	SGH02. SGH07. SGH08.
MENTION D'AVERTISSEMENT:	DANGER
PRODUIT DANGEREUX :	oui
PHRASE P :	P102-P210-P260-P262-P271-P280-P301 + P310-P301 + P330 + P331-P304 + P340-P312-P501
PHASE H :	H226-H304-H336
PHRASE EUH :	EUH066
BIOCIDE :	NON
N°AMM BIOCIDE	NC
PHYTOSANITAIRE :	NON
EMISSION DANS L'AIR :	NC
BOUCHON DE SECURITE :	OUI
PH:	NC
PHASE AQUEUSE - PHASE SOLVANTE :	Solvant
TRIMAN	NON
N° TP :	NC
LIEN FDS :	https://www.quickfds.com/fds/5166782-63171-29500-011675
ETIQUETTE PRODUIT:	http://products.groupe-altair.com/labels/3365000001820.pdf

- (1) Dangereux. Respecter les précautions d'emploi
- (2) Utiliser les biocides avec précautions. Avant toute utilisation, lire les informations concernant le produit
- (3) Avant toute utilisation, assurez vous que celle-ci est indispensable, notamment dans les lieux fréquentés par le grand public. Privilégiez chaque fois que c'est possible les méthodes