



AUSSI MANIAQUE
QUE VOUS

FICHE TECHNIQUE DU
27/04/2021

Huile ultra protectrice tenue longue durée pour mobilier de jardin en bois teinté incolore 750ml+20%



L'Huile très longue protection nourrit et embellit les mobiliers de jardin en teck, en bois exotiques ou européens. Elle protège contre l'eau, les graisses et autres taches. De plus cette huile bloque les rayons UV et protège ainsi vos bois du grisaillement.

+ PRODUIT

Idéal pour entretenir et protéger durablement les mobiliers de jardin en bois contre la graisse, les UV et l'eau
Nourrit et embellit le mobilier de jardin en teck, bois exotique ou bois européen
Très longue protection contre l'eau, les taches et les graisses
Barrière anti-UV, bloque le grisaillement dû au soleil
Enrichie en huile de bois de chine pour renforcer l'imperméabilité du bois

186
336500001868
4040 MOBILIER

Profondeur UV cm 11,8 Poids Brut UV Kg : 0,941
Largeur UV cm : 11,8 Poids Net UV Kg : 0,788
Hauteur UV cm : 20

LIEN VIDEO

Un dosage correct permet de réaliser des économies et de réduire l'incidence du produit sur l'environnement

MODE D'EMPLOI

LIRE IMPÉRATIVEMENT AVANT UTILISATION

S'applique de préférence avant et après la saison d'été à labri du vent et par temps sec à une température comprise entre 12 et 25°C. Bien lire les recommandations avant l'application. Agiter avant emploi.

Préparation : Le support doit être propre et sec exempt de toute poussière. Bois encrassés ou grisés : bien nettoyer au préalable avec le Dégrissant mobilier de jardin Starwax. Bois huilés : poncer soigneusement avec un abrasif fin et dépoussiérer afin d'éviter toute réaction d'incompatibilité avec le précédent traitement.

Pour les petites surfaces : Imbiber un chiffon propre et non pelucheux d'huile et appliquer en effectuant de petits mouvements circulaires. Laisser sécher 10 à 15 mn, puis essuyer le support pour éliminer toute trace huileuse. Renouveler l'application 6 h plus tard en essuyant la surface 10 à 15 mn après.

Pour les surfaces plus importantes (type grande table) : Appliquer généreusement l'huile très longue protection Starwax avec un pinceau large, dans le sens des fibres du bois. Laisser sécher 10 à 15 mn, puis essuyer l'excédent avec un chiffon propre, sec et non pelucheux. Renouveler l'application 6 h plus tard en essuyant la surface 10 à 15 mn après. Ne pas utiliser le support avant 24 h pour un séchage à cœur.

RECOMMANDATION

Bien protéger les surfaces environnantes. Ne pas utiliser l'huile protectrice Starwax sur bois ciré, peint, verni ou lasuré et tout support contre-indiqué par le fabricant. L'huile peut légèrement foncer le bois selon son essence. Nous vous conseillons de réaliser un essai préalable sur une petite surface non visible.

0 806 601 101

Service gratuit
+ prix appel

COMPOSITION : HYDROCARBURES. C9-C11. N-ALCANES. ISOALCANES. CYCLIQUES. < 2% AROMATIQUES

Usage:	2200 ENTRETIEN BOIS EXT.	Support :	
Utilisation :		Outils d'application :	
Rendement :			
Nettoyage des outils :		Aspect :	LIQUIDE
Date de péremption DDP :	NC	Contact alimentaire :	NON
Pays d'origine :	FRANCE	Rémanence :	
Nomenclature douanière	3405.20.00.00	Craint le gel :	NON

REGLEMENTATION

PICTOGRAMME:	SGH02. SGH07. SGH08.
MENTION D'AVERTISSEMENT:	DANGER
PRODUIT DANGEREUX :	oui
PHRASE P :	P102-P210-P260-P262-P271-P273-P280-P301 + P310-P301 + P330 + P331-P304 + P340-P312-P501
PHASE H :	H226-H304-H336-H412
PHRASE EUH :	EUH066
BIOCIDE :	NON
N°AMM BIOCIDE	NC
PHYTOSANITAIRE :	NON
EMISSION DANS L'AIR :	NC
BOUCHON DE SECURITE :	OUI
PH:	NC
PHASE AQUEUSE - PHASE SOLVANTE :	Solvant
TRIMAN	NON
N° TP :	NC
LIEN FDS :	https://www.quickfds.com/fds/2167228-47416-32407-010081
ETIQUETTE PRODUIT:	https://www.quickfds.com/fds/2167228-47416-32407-010081

	
	

FSC	

- (1) Dangereux. Respecter les précautions d'emploi
 (2) Utiliser les biocides avec précautions. Avant toute utilisation, lire les informations concernant le produit
 (3) Avant toute utilisation, assurez vous que celle-ci est indispensable, notamment dans les lieux fréquentés par le grand public. Privilégiez chaque fois que c'est possible les méthodes