



Dégrisant concentré pour terrasse en bois 5 L



Nettoie en profondeur les terrasses en bois

Avec le temps, les salissures s'incrûstent sur les lames des terrasses. Le Dégrisant concentré pour terrasse en bois nettoie en profondeur les lames et lui redonne son aspect d'origine. La terrasse est nettoyée en profondeur avant de pouvoir être rénovée.

Retire la grisaille pour redonner au bois de votre terrasse son aspect d'origine

Les rayons du soleil et les intempéries ternissent le bois de votre terrasse, la grisaille s'installe et votre terrasse fait grise mine. Grâce à sa formule concentrée, le Dégrisant retire l'aspect terne des lames pour retrouver l'aspect d'origine du bois de votre terrasse. Il peut s'utiliser avant de protéger et de nourrir avec le Saturateur haute protection pour terrasses en bois. Si le sol reste brut, il s'utilise avant et après la saison.

Dégrise et nettoie les terrasses en bois, les planchers et caillebotis extérieurs

Le Dégrisant concentré Starwax est adapté aux terrasses en bois, aux planchers et aux caillebotis extérieurs. Avec un bidon de 5L, vous pouvez réaliser entre 150 m² et 300 m² selon l'état d'encrassement du bois.

Fabriqué en France

Ce produit a été conçu près de Lille, berceau de Starwax. Et que ce soit dans l'une de nos usines ou chez l'un de nos sous-traitants, il a été fabriqué en France, avec soin.

Avantages produit

Idéal pour dégriser et nettoyer en profondeur les terrasses en bois

Redonne au bois son aspect d'origine

S'utilise avant une rénovation (avec un saturateur par exemple)

Si le sol reste brut, s'utilise avant et après la saison

Adapté aux terrasses en bois, aux planchers et caillebotis extérieurs

CODE PRODUIT 337

GENCODE 3365000003374

FAMILLE 2200 ENTRETIEN BOIS EXT.

Profondeur UV cm : 13

Largeur UV cm : 18,5

Hauteur UV cm : 28,5

Poids Brut UV Kg : 5,435

Poids Net UV Kg : 5,115

Contenance 5 L

LIEN VIDEO

MODE D'EMPLOI

LIRE IMPERATIVEMENT AVANT UTILISATION

Adapter le niveau de dilution selon l'état d'encrassement de la terrasse

Sur supports peu encrassés : Diluer le produit à 25% dans de l'eau (soit 1L de dégrisant pour 3L d'eau).

Sur supports très encrassés : diluer à 50% (soit 1L de dégrisant pour 1L d'eau).

Appliquer le dégrisant sur le bois, à l'aide d'un pulvérisateur de jardin ou d'un arrosoir.

Eviter les applications en plein soleil.

Laisser agir 10 à 15 minutes.

Eliminer les salissures en frottant à l'aide d'un balai brosse.

Rincer à l'eau claire immédiatement (tuyau d'arrosage) en brossant.

Ne pas laisser sécher sans rincer le produit.

Renouveler l'opération jusqu'à l'élimination totale de la grisaille.

Avant d'appliquer toute finition, attendre 24h le séchage complet du bois et de la surface traitée.

RECOMMANDATION

Si aucune finition n'est appliquée, refaire un traitement en appliquant le produit pur pour obtenir un effet préventif et retarder l'encrassement. Rincer par balayage humide.

L'application avec un nettoyeur haute pression est possible : vérifier préalablement toute contre-indication du fabricant avec des produits acides. Ne pas appliquer sur métal et surfaces sensibles aux acides. Eviter toute projection sur les végétaux. Eviter tout écoulement dans l'eau de piscine et dans les systèmes de récupération d'eau. Bien rincer le matériel utilisé pour l'application.

Caractéristiques environnementales de l'emballage



% de matière recyclée	50
Possibilité de réemploi*	NO
Recyclabilité	NO
Présence de substances dangereuses (SVHC)**	NO
Nom de la substance dangereuse (SVHC)**	NO
Présence de perturbateurs endocriniens	NO
Nom de la substance perturbateurs endocriniens	NO

* Un emballage réemployable est un emballage conçu pour faire l'objet d'au moins une deuxième utilisation :

- pour un usage de même nature que celui pour lequel il a été conçu, et dont le réemploi ou la réutilisation est organisé par ou pour le compte du producteur.
- ou en étant rempli au point de vente dans le cadre de la vente en vrac, ou à domicile s'il s'agit d'un dispositif de recharge organisé par le producteur, est réputé être réemployé.

** - substances extrêmement préoccupantes inscrites sur la liste mentionnée à l'article 59, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1907/2006 et publiée conformément à l'article 59, paragraphe 10, du règlement (CE) no 1907/2006 ;
- substances présentant un niveau de préoccupation comparable aux substances extrêmement préoccupantes qui ne sont pas sur la liste mentionnée à l'article 59, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1907/2006. La liste de ces substances et sa mise à jour sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.

Caractéristiques environnementales du produit



Incorporation de matières recyclées	PRODUIT NE CONTENANT PAS DE MATIERES RECYLCEES
Recyclabilité	NO
Présence de microfibre plastique	NO
Présence de métaux précieux*	NO
Présence de terres rares	NO
Présence de substances dangereuses	NO
Nom de la substance dangereuse (SVHC)**	NO
Présence de perturbateurs endocriniens	NO
Nom de la substance perturbateurs endocriniens	NO

* Cette obligation s'applique uniquement aux produits soumis à REP mentionnés aux 5° (équipements électriques et électroniques) et 15° (voiture, camionnette, véhicule 2,3 et 4 roues) de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement.

Un dosage correct permet de réaliser des économies et de réduire l'incidence du produit sur l'environnement

Caractéristiques produit

Usage:	Nettoyer Dégriser	Support :	Terrasses en bois Planchers Caillebotis extérieurs
Utilisation :	Extérieur	Outils d'application :	Balai brosse Pulvérisateur Arrosoir Pinceau
Rendement :	NC	Aspect :	LIQUIDE
Nettoyage des outils :	Eau	Contact alimentaire :	NO
Date de péremption DDP :	NC	Date DLUO	NC
Pays d'origine :	FRANCE	Rémanence :	NC
Nomenclature douanière	3402 90 90	Craint le gel :	ND

01 - Craint le gel
02 - Modifié par le gel
03 - Pulvérisation modifiée par le gel
04 - Ne craint pas le gel
NC - non concerné

Données réglementaires

COMPOSITION DETERGENT	moins de 5% de : agents de surface NO ioniques
PICTOGRAMME:	SGH05
MENTION D'AVERTISSEMENT:	DANGER
PRODUIT DANGEREUX :	YES
PHRASE P :	P102 P262 P264 P280 P302+P352 P305+P351+P338 P312 P332+P313 P337+P313
PHASE H :	H315 H318
PHRASE EUH :	NC
BIOCIDE :	NO
N°AMM BIOCIDE	NC
PHYTOSANITAIRE :	NO
EMISSION DANS L'AIR :	NC
BOUCHON DE SECURITE :	NO
PH:	0,7
PHASE AQUEUSE - PHASE SOLVANTE :	Aqueuse
TRIMAN	NO
N° TP :	NC
PHRASE DE DANGER	Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
PHRASE BIOCIDE	NC
PHRASE POUR LES PROFESSIONNELS	NC
LIEN FDS :	https://www.quickfds.com/fds/3118806-40765-25434-012429
ETIQUETTE PRODUIT:	http://products.groupe-altair.com/packshots/337_et.jpg



- S'utilise avant de protéger et de nourrir avec le Saturateur Bois Extérieur Starwax.
- Si le sol reste brut, s'utilise avant et après la saison.



Terrasses en bois, planchers
et calfeutres extérieurs.



Ne pas appliquer en plein soleil. Ne pas appliquer sur métal et surfaces
sensibles aux acides. Contre-indications du fabricant du support.

MODE D'EMPLOI

LIRE IMPÉRATIVEMENT AVANT UTILISATION

Adaptez le niveau de dilution selon l'état d'encrassement de la terrasse.

Sur supports peu encrassés : diluer le produit à 25% dans de l'eau (soit 1L de produit pour 3L d'eau).

Sur supports très encrassés : diluer à 50% (soit 1L de produit pour 1L d'eau).

Appliquez le produit sur des bois sains, dépoussiérés et parfaitement secs à l'aide d'un pinceau, d'un pulvérisateur de jardin ou d'un arrosoir. Laissez agir 10 à 15 min puis éliminez les salissures en frottant énergiquement à l'aide d'un balai brosse. Rincer à l'eau claire immédiatement (tuyau d'arrosage) en brossant. Ne pas laisser sécher sans rincer le produit. Renouveler l'opération jusqu'à l'élimination totale de la grisaille. Avant d'appliquer toute finition, attendre 24h le séchage complet du bois et de la surface traitée.

RECOMMANDATIONS

N'utiliser que pour l'usage prévu. Vérifier les conseils d'entretien et contre-indications du fabricant. Toujours faire une touche d'essai sur une partie cachée pour vérifier la réaction du support après application. Si aucune finition n'est appliquée, refaire un traitement en appliquant le produit pur pour obtenir un effet préventif et retarder l'encrassement. L'application avec un nettoyeur haute pression est possible : vérifier préalablement toute contre-indication du fabricant avec des produits acides. Éviter toute projection sur les végétaux. Éviter tout écoulement dans l'eau de piscine et dans les systèmes de récupération d'eau. Bien rincer le matériel utilisé pour l'application.

MATÉRIEL :



UTILISATION :
extérieur

RENDEMENT :

Dilution à 25% : +/- 300m²

Dilution à 50% : +/- 150m²

*selon la nature du bois et le mode d'application

TEMPS D'ACTION :

10 à 15 min

NETTOYAGE : Eau

COMPOSITION

Contient moins de 5% d'agents de surfaces non ioniques.

PRÉCAUTIONS

DANGER. Contient : ACIDE OXALIQUE. Provoque une irritation cutanée. Provoque de graves lésions des yeux. Tenir hors de portée des enfants. Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements. Porter des gants de protection et un équipement de protection des yeux et du visage. EN CAS D'INGESTION : appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : Laver abondamment à l'eau. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise.

Certains produits sont soumis à l'éco-participation. Une fois ces produits utilisés, les contenants sur lesquels figure le logo "poubelle bariolée" sont pris en charge gratuitement dans de nombreux points de collecte en France. N'hésitez pas à les y rapporter. Pour connaître la liste des produits concernés ou pour savoir où les déposer près de chez vous, rendez-vous sur www.ecodds.com



HS 1036a

Une question ? www.starwax.fr
0 806 601 101 Service gratuit + prix appel
S.A.S. BRUNEL - CS 80206 F 59445 WASQUEHAL cedex

5L



3



0 806 601 101
Service gratuit
+ prix appel

Siège social : 16, rue Harald Stammbach - CS 80206 - F 59445 WASQUEHAL Cedex
SAS BRUNEL CHIMIE DERIVES au capital de 591 600 € - Tél. standard : 03 20 43 21 80 - Fax : 03 20 43 21 90 - www.groupe-altair.com
Usine & Entrepôt logistique : Rue du Mont de Templemars - Z.I.A - 59139 NOYELLES LES SECLIN - Tél. standard : 03 20 19 13 20
SIRET 378 517 148 000 52 - APE 2041 Z - RCS Lille Métropole B 378 517 148 - CEE TVA FR 04 378 517 148

ISO 9001:2015

BUREAU VERITAS
Certification

