



AUSSI MANIAQUE  
QUE VOUS

FICHE TECHNIQUE DU  
27/04/2021



## Saturateur haute protection pour terrasses en bois teinte incolore 5L+20%

**nourrit, embellit et protège le bois de votre terrasse extérieure**

Le Saturateur haute protection Starwax nourrit, embellit et protège le bois de votre terrasse grâce à sa formule enrichie en huile de tung. Cette huile imprègne en profondeur les fibres du bois et dépose un film protecteur contre toutes les agressions extérieures (UV, eau...) pour continuer à profiter de votre terrasse.

**Résiste aux conditions extrêmes liées aux soleil et à l'eau**

Votre terrasse est particulièrement exposée aux rayons du soleil ou aux intempéries. De plus, si vous avez une piscine, l'eau et le chlore pourraient abîmer, tacher ou ternir le bois des lames. Grâce à sa barrière hydrofuge, il offre une excellente résistance à ces conditions extrêmes tout en laissant respirer le bois.

**Protège votre terrasse en bois contre les taches et les graisses**

Le Saturateur haute protection Starwax laisse un film protecteur sur votre terrasse en bois. Les taches et les graisses n'imprègnent ainsi pas les lames en bois. Ce film protecteur détient une excellente résistance au lessivage pour continuer à protéger votre terrasse pendant longtemps.

**+ PRODUIT**

Idéal pour nourrir, embellir et protéger les terrasses en bois

Haute Protection : résiste aux UV, aux intempéries et à l'eau chlorée

Riche en huile de tung, idéal pour empêcher le dessèchement

Redonne une couleur chaleureuse au veinage du bois

Anti-tache et anti-graisse

344  
336500003442  
4060 SOLS EXTERIEURS

Profondeur UV cm 18,5  
Largeur UV cm : 18,5  
Hauteur UV cm : 28,7  
Poids Brut UV Kg : 5,917  
Poids Net UV Kg : 5,23

LIEN VIDEO

[https://www.youtube.com/watch?v=jMhXvoq\\_tug](https://www.youtube.com/watch?v=jMhXvoq_tug)

Un dosage correct permet de réaliser des économies et de réduire l'incidence du produit sur l'environnement

### MODE D'EMPLOI

#### Préparation

Le support doit être propre et sec, exempt de toute poussière.

Bois encrassés ou grisés : bien nettoyer au préalable avec le Dégriant Concentré Terrasses bois Starwax. Bien rincer et laisser sécher avant d'appliquer le saturateur.

Bois huilés : poncer soigneusement avec un abrasif fin et dépoussiérer.

#### Application

Bien mélanger avant emploi, jusqu'à obtenir une texture totalement homogène. Appliquer de préférence au pinceau large (spalter) ou au rouleau, en travaillant dans le sens du bois. Espacer les couches de 15 mn environ sans attendre que la couche précédente soit sèche, et ce jusqu'à saturation. Lorsque le bois n'absorbe plus la protection, bien essuyer le support au chiffon, pour éliminer tout excédent, avant séchage complet.

Laisser sécher au moins 24 heures avant de réutiliser la terrasse.

#### Entretien

Après dépoussiérage, nettoyage à l'eau claire et séchage, appliquer une couche de rappel 1 à 2 fois par an (en début et en fin de saison par exemple) en fonction des conditions climatiques et de l'usage de la terrasse.

Vérifier les conseils d'entretien et contre-indications du fabricant du support. Faire une touche d'essai sur une partie cachée du support.

**ATTENTION RISQUE D'AUTO-INFLAMMATION EN CONSERVANT DES USTENSILES TEXTILES IMBIBES D'HUILE :** Nettoyer les chiffons et outils immédiatement après l'utilisation. Laisser tremper dans l'eau et éliminer ces derniers en déchetterie avec les pots usagés de produit.

### RECOMMANDATION

Pour obtenir une teinte uniforme sur toute la surface traitée, veillez à choisir des bidons ayant un numéro de lot identique. Appliquer par temps sec, à une température comprise si possible entre 12 et 25° C. Ne pas appliquer en plein soleil. Ne pas utiliser sur bois humides, cirés, peints, vernis ou lasurés. Sur le mobilier de jardin, utiliser l'Huile Protectrice teck et bois exotiques Starwax. Bien refermer après usage. Stocker à l'abri de la chaleur et du gel.

0 806 601 101



Service gratuit  
+ prix appel

COMPOSITION : HYDROCARBURES. C9-C11. N-ALCANES. ISOALCANES. CYCLIQUES. < 2% AROMATIQUES

Usage:	2200 ENTRETIEN BOIS EXT.	Support :	Bois Terrasses Terrasses en bois autoclaves Terrasses en bois exotiques
Utilisation :		Outils d'application :	Pinceau  Rouleau
Rendement :			
Nettoyage des outils :		Aspect :	LIQUIDE
Date de péremption DDP :	NC	Contact alimentaire :	NON
Pays d'origine :	FRANCE	Rémanence :	
Nomenclature douanière	3405.20.00.00	Craint le gel :	NON

**REGLEMENTATION**

PICTOGRAMME:	SGH02. SGH07.
MENTION D'AVERTISSEMENT:	ATTENTION
PRODUIT DANGEREUX :	oui
PHRASE P :	P102-P210-P242-P243-P260-P262-P271-P280-P301 + P310-P301 + P330 + P331-P304 + P340-P501
PHASE H :	H226-H336
PHRASE EUH :	EUH066 L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
BIOCIDE :	NON
N°AMM BIOCIDE	NC
PHYTOSANITAIRE :	NON
EMISSION DANS L'AIR :	NC
BOUCHON DE SECURITE :	NON
PH:	NC
PHASE AQUEUSE - PHASE SOLVANTEE :	Solvant
TRIMAN	NON
N° TP :	NC
LIEN FDS :	<a href="https://www.quickfds.com/fds/7107467-61971-02834-010221">https://www.quickfds.com/fds/7107467-61971-02834-010221</a>
ETIQUETTE PRODUIT:	

FSC	

(1) Dangereux. Respecter les précautions d'emploi

(2) Utiliser les biocides avec précautions. Avant toute utilisation, lire les informations concernant le produit

(3) Avant toute utilisation, assurez vous que celle-ci est indispensable, notamment dans les lieux fréquentés par le grand public. Privilégiez chaque fois que c'est possible les méthodes