



Saturateur haute protection pour terrasses en bois teinte teck 5L+20%

FICHE TECHNIQUE DU



Il offre une excellente résistance à ces conditions extrêmes tout en laissant respirer le bois.

Protège votre terrasse en bois contre les taches et les graisses

Le Saturateur haute protection Starwax laisse un film protecteur sur votre terrasse en bois. Les taches et les graisses n'imprègnent ainsi pas les lames en bois. Ce film protecteur détient une excellente résistance au lessivage pour continuer à protéger votre terrasse pendant longtemps.

Redonne une couleur chaleureuse au bois de votre terrasse

Avec le temps, le bois de votre terrasse devient plus terne. Grâce à sa formule enrichie en huile de tung, le Saturateur haute protection nourrit et imprègne en profondeur le veinage du bois. Il empêche le dessèchement du bois de votre terrasse et redonne un rendu chaleureux à votre terrasse en bois.

Fabriqué en France

Ce produit a été conçu près de Lille, berceau de Starwax. Et que ce soit dans l'une de nos usines ou chez l'un

+ PRODUIT

- Idéal pour nourrir, embellir et protéger les terrasses en bois
- Haute Protection : résiste aux UV, aux intempéries et à l'eau chlorée
- Riches en huile de tung, idéal pour empêcher le dessèchement
- Redonne une couleur chaleureuse au veinage du bois
- Anti-tache et anti-graisse
- Laisse respirer les fibres du bois

CODE PRODUIT	353	Profondeur UV cm :	18,5	Poids Brut UV Kg :	5,925
GENCODE	336500003534	Largeur UV cm :	18,5	Poids Net UV Kg :	5,136
FAMILLE	2200 ENTRETIEN BO	Hauteur UV cm :	28,7		

LIEN VIDEO

<https://www.youtube.com/watch?v=HHp23AGvP2c>

Un dosage correct permet de réaliser des économies et de réduire l'incidence du produit sur l'environnement

MODE D'EMPLOI

Le support doit être propre et sec, exempt de toute poussière.

Bois encrassés ou grisés : bien nettoyer au préalable avec le Dégrissant Concentré Terrasses bois Starwax. Bien rincer et laisser sécher avant d'appliquer le saturateur.

Bois huilés : poncer soigneusement avec un abrasif fin et dépoussiérer.

Application

Bien mélanger avant emploi, jusqu'à obtenir une texture totalement homogène. Appliquer de préférence au pinceau large (spalter) ou au rouleau, en travaillant dans le sens du bois. Espacer les couches de 15 mn environ sans attendre que la couche précédente soit sèche, et ce jusqu'à saturation.

Lorsque le bois n'absorbe plus la protection, bien essuyer le support au chiffon, pour éliminer tout excédent, avant séchage complet.

Laisser sécher au moins 24 heures avant de réutiliser la terrasse.

Entretien

Après dépoussiérage, nettoyage à l'eau claire et séchage, appliquer une couche de rappel 1 à 2 fois par an (en début et en fin de saison par exemple) en fonction des conditions climatiques et de l'usage de la terrasse.

Vérifier les conseils d'entretien et contre-indications du fabricant du support. Faire une touche d'essai sur une partie cachée du support.

ATTENTION RISQUE D'AUTO-INFLAMMATION EN CONSERVANT DES USTENSILES TEXTILES IMBIBES D'HUILE : Nettoyer les chiffons et outils immédiatement après l'utilisation. Laisser tremper dans l'eau et éliminer ces derniers en débarrassant les surfaces traitées de produit.

RECOMMANDATION

Pour obtenir une teinte uniforme sur toute la surface traitée, veillez à choisir des bidons ayant un numéro de lot identique. Appliquer par temps sec, à une température comprise si possible entre 12 et 25° C. Ne pas appliquer en plein soleil. Ne pas utiliser sur bois humides, cirés, peints, vernis ou lasurés. Sur le mobilier de jardin, utiliser l'Huile Protectrice teck et bois exotiques Starwax. Bien refermer après usage. Stocker à l'abri de la chaleur et du gel.

0 806 601 101
Service gratuit
+ prix appel

COMPOSITION :

NC			
Usage:	Protéger Nourrir Rénover	Support :	autoclaves Terrasses en bois exotiques
Utilisation :	Extérieur	Outils d'application :	Pinceau Rouleau
Rendement :			
Nettoyage des outils :		Aspect :	LIQUIDE
Date de péremption DDP :	NC	Contact alimentaire :	NON
Pays d'origine :	France	Rémanence :	NC
Nomenclature douanière	3405 20 00	Craint le gel :	NON

NC = Non concerné

REGLEMENTATION

PICTOGRAMME:	SGH02 SGH07
MENTION D'AVERTISSEMENT:	ATTENTION
PRODUIT DANGEREUX :	OUI
PHRASE P :	P102 P210 P242 P243 P260 P262 P280 P301+P310 P301+P330+P331 P501
PHASE H :	H226
PHRASE EUH :	EUH066
BIOCIDE :	NON
N°AMM BIOCIDE	NC
PHYTOSANITAIRE :	NON
EMISSION DANS L'AIR :	NC
BOUCHON DE SECURITE :	NON
PH:	NC
PHASE AQUEUSE - PHASE SOLVANTEE :	Solvant
TRIMAN	NON
N° TP :	NC
(1) Dangereux. Respecter les précautions d'emploi	Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
(2) Utiliser les biocides avec précautions. Avant toute utilisation, lire les informations concernant le produit	NC
(3) Avant toute utilisation, assurez vous que celle-ci est indispensable, notamment dans les lieux fréquentés par le grand public. Privilégiez chaque fois que c'est possible les méthodes	NC

LIEN FDS : <https://www.quickfds.com/fds/8197467-61970-02834-015837>

ETIQUETTE PRODUIT: http://products.groupe-altair.com/packshots/353_et.jpg

			
			
			

353_tri.png

Siège social : 16, rue Harald Stammbach - CS 80206 - F 59445 WASQUEHAL Cedex
SAS BRUNEL CHIMIE DERIVES au capital de 591 600 € - Tél. standard : 03 20 43 21 80 - Fax : 03 20 43 21 90 - www.groupe-altair.com
Usine & Entrepôt logistique : Rue du Mont de Templemars - Z.I.A. - 59139 NOYELLES LES SECLIN - Tél. standard : 03 20 19 13 20
SIRET 378 517 148 000 52 - APE 2041 Z - RCS Lille Métropole B 378 517 148 - CEE TVA FR 04 378 517 148

