



Décrassant pour joints 500ML +20% gratuit

FICHE TECHNIQUE DU



Le Décrassant pour joints est idéal pour se débarrasser des salissures, traces colorées dues au tartre, graisses, etc. Vous retrouvez des joints de carrelage (murs ou sols) ou silicone propre et décrasser en profondeur. Sa formule javellisée permet de détacher les joints clairs. La formule adhère aux joints pour une action renforcée.

+ PRODUIT

Idéal pour décrasser les joints
Elimine salissures, taches de graisse et traces colorées dues au tartre
Idéal dans les pièces d'eau (cuisine, salle de bains...)
Formule javellisée pour en effet détachant des joints clairs

CODE PRODUIT	475	Profondeur UV cm :	6	Poids Brut UV Kg :	0,681
GENCODE	336500004753	Largeur UV cm :	11	Poids Net UV Kg :	0,622
FAMILLE	2000 ENTRETIEN MA	Hauteur UV cm :	25,5		

LIEN VIDEO

Un dosage correct permet de réaliser des économies et de réduire l'incidence du produit sur l'environnement

MODE D'EMPLOI

Pour ouvrir, presser le cran de sécurité tout en l'abaissant. Pulvériser à environ 20cm de la surface et laisser agir quelques instants. Nettoyer les segments de joints les plus tachés en frottant avec une éponge ou une petite brosse si nécessaire, puis rincer abondamment à l'eau claire. Renouveler l'opération si nécessaire. Pour fermer, remonter le cran de sécurité.

RECOMMANDATION

Faire une touche d'essai préalable sur les joints et surfaces colorées. Bien protéger les supports environnants et les vêtements de toute éclaboussure. Conserver au frais et à l'abri de la lumière solaire. Utiliser de préférence dans un délai de 2 ans après la date figurant sur le flacon. Pour reblanchir des joints, utiliser le Feutre rénovateur Starwax. Pour imperméabiliser des joints, utiliser l'Imperméabilisant joints Starwax. Ne pas utiliser sur les supports faisant l'objet d'une contre-indication par le fabricant aux produits chlorés.



COMPOSITION : HYDROXYDE DE SODIUM

Usage:	Nettoyer Décrasser	Support :	Joints Carrelage mural
Utilisation :	Intérieur	Outils d'application :	Brosse à joints Eponge
Rendement :	NC		
Nettoyage des outils :	Eau	Aspect :	LIQUIDE
Date de péremption DDP :	2 ans	Contact alimentaire :	NO
Pays d'origine :	FRANCE	Rémanence :	Action immédiate.
Nomenclature douanière	3402 50 90	Craint le gel :	

NC = Non concerné

REGLEMENTATION

PICTOGRAMME:	SGH05 SGH09
MENTION D'AVERTISSEMENT:	DANGER
PRODUIT DANGEREUX :	YES
PHRASE P :	P102 P260 P262 P270 P271 P273 P280 P301+P330+P331 P303+P361+P353 P304+P340 P305+P351+P338 P312 P501
PHASE H :	H314 H411
PHRASE EUH :	EUH206
BIOCIDE :	NO
N°AMM BIOCIDE	NC
PHYTOSANITAIRE :	NO
EMISSION DANS L'AIR :	
BOUCHON DE SECURITE :	YES
PH:	12,9
PHASE AQUEUSE - PHASE SOLVANTEE :	Aqueuse
TRIMAN	NO
N° TP :	NC
(1) Dangereux. Respecter les précautions d'emploi	Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
(2) Utiliser les biocides avec précautions. Avant toute utilisation, lire les informations concernant le produit	NC
(3) Avant toute utilisation, assurez vous que celle-ci est indispensable, notamment dans les lieux fréquentés par le grand public. Privilégiez chaque fois que c'est possible les	NC

LIEN FDS :

ETIQUETTE PRODUIT:

675_tri.png

Siège social : 16, rue Harald Stambach - CS 80206 - F 59445 WASQUEHAL Cedex
 SAS BRUNEL CHIMIE DERIVES au capital de 591 600 € - Tél. standard : 03 20 43 21 80 - Fax : 03 20 43 21 90 - www.groupe-altair.com
 Usine & Entrepôt logistique : Rue du Mont de Templemars - Z.I. A - 59139 NOYELLES LES SECLIN - Tél. standard : 03 20 19 13 20
 SIRET 378 517 148 000 52 - APE 2041 Z - RCS Lille Métropole B 378 517 148 - CEE TVA FR 04 378 517 148

