



# Nettoyant express inserts pour poêle et cheminées 500ml + 20% gratuit

FICHE TECHNIQUE DU  
09/11/2020



Le Nettoyant express pour inserts de cheminée dissout les traces noires de fumées et de suie sur les vitres d'insert de cheminée et vitres de cheminées à foyer fermé. Sans soude caustique, il n'attaque pas les joints isolants et il ne coule pas. Grâce à sa formule express, il agit dès les premières secondes après la pulvérisation (selon l'encrassement) et se rince facilement.

### + PRODUIT

Dissout les traces noires de fumées et de suie  
Formule "express" : agit dès les premières secondes après la pulvérisation  
Ne coule pas et se rince facilement  
Formule sans soude caustique

539  
336500005392  
CHEMINEES & APP. DE CHAUFFAGE

Profondeur UV cm : 11  
Largeur UV cm : 11  
Hauteur UV cm : 25,5  
Poids Brut UV Kg : 0,717  
Poids Net UV Kg : 0,62

### LIEN VIDEO

Un dosage correct permet de réaliser des économies et de réduire l'incidence du produit sur l'environnement

### MODE D'EMPLOI

Pulvériser verticalement, à environ 20 cm de la vitre froide. Laisser agir quelques secondes à quelques minutes en fonction de l'encrassement. Nettoyer les supports lisses avec une éponge ou un chiffon humide. En cas de salissures incrustées, de zones très tachées ou de support rugueux, frotter à l'aide d'une brosse. Bien rincer à l'eau tiède puis essuyer avec un chiffon sec non pelucheux et laisser sécher. Renouveler l'opération si nécessaire.

### RECOMMANDATION

Travailler sur un support froid, foyer éteint.  
Protéger les pierres poreuses avec le Protecteur Pierres et Briques Starwax, qui empêchera l'imprégnation des salissures et facilitera le nettoyage. Renouveler cette opération après chaque nettoyage.  
Protéger les surfaces environnantes avant application. Ne pas utiliser sur aluminium, cuivres, surfaces peintes, surfaces vernies. N'utiliser que pour l'usage prévu. Produit dangereux - Respecter les précautions d'emploi

0 806 601 101  
Service gratuit  
+ prix appel

COMPOSITION : HYDROXYDE DE POTASSIUM

Usage:	ENTRETIEN MAISON	Support :	Cheminée, Inserts, Poêle
Utilisation :		Outils d'application :	
Rendement :			
Nettoyage des outils :		Aspect :	LIQUIDE
Date de péremption DDP :	NC	Contact alimentaire :	NON
Pays d'origine :	FRANCE	Rémanence :	
Nomenclature douanière	3402 20 90 00	Craint le gel :	OUI

NC = Non concerné

## REGLEMENTATION

PICTOGRAMME: SGH05.  
 MENTION D'AVERTISSEMENT: DANGER  
 PRODUIT DANGEREUX : oui  
  
 PHRASE P : P102-P260-P262-P271-P280-P301+P310-P305+P351+P338-P405-P501  
 PHASE H : H314  
 PHRASE EUH : NC  
 BIOCIDÉ : NON  
 N°AMM BIOCIDÉ : NC  
 PHYTOSANITAIRE : NON  
 EMISSION DANS L'AIR : NC  
 BOUCHON DE SECURITE : OUI  
 PH: 13.7  
 PHASE AQUEUSE - PHASE SOLVANTEE : Aqueuse  
 TRIMAN : NON  
 N° TP : NC  
 LIEN FDS : <http://www.quickfds.com/fds/2158188-62695-04965-016124>  
 ETIQUETTE PRODUIT:

-	-
-	-
	-
-	-
-	-

-	-
FSC	

- (1) Dangereux. Respecter les précautions d'emploi  
 (2) Utiliser les biocides avec précautions. Avant toute utilisation, lire les informations concernant le produit  
 (3) Avant toute utilisation, assurez vous que celle-ci est indispensable, notamment dans les lieux fréquentés par le grand public. Privilégiez chaque fois que c'est possible les méthodes