

Support mural pour balai Clic système X1



Le support mural est idéal pour accrocher les manches comme les accessoires de la gamme Clic système de façon design et discrète.

Avantages produit

idéal pour le garage, la cave, la remise, la buanderie ou encore la cuisine
Permet de suspendre tous les accessoires de la gamme Clic système
Système antidérapant
4 trous pour une meilleure accroche
Adaptable avec les accessoires et manches de la gamme Clic système

CODE PRODUIT 1563

GENCODE 3365000015636

FAMILLE 401 ENTRETIEN MAISON

Profondeur UV cm : 5

Largeur UV cm : 0,19

Hauteur UV cm : 95,5

Poids Brut UV Kg : 0,02

Poids Net UV Kg : 0,017

Contenance X1

LIEN VIDEO

MODE D'EMPLOI

Poser le support à l'endroit où vous souhaitez le fixer. À l'aide d'un crayon, marquer l'emplacement des vis. Prépercer. Fixer le support. Installer votre balai ou votre accessoire.

RECOMMANDATION

Contre-indication du fabricant. Charge maximale : 3 kg par support. Vis et chevilles non fournies.

Caractéristiques environnementales de l'emballage



% de matière recyclée	100
Possibilité de réemploi*	NO
Recyclabilité	information bientôt disponible
Présence de substances dangereuses (SVHC)**	NO
Nom de la substance dangereuse (SVHC)**	NO
Présence de perturbateurs endocriniens	NO
Nom de la substance perturbateurs endocriniens	NO

* Un emballage réemployable est un emballage conçu pour faire l'objet d'au moins une deuxième utilisation :

- pour un usage de même nature que celui pour lequel il a été conçu, et dont le réemploi ou la réutilisation est organisé par ou pour le compte du producteur.
- ou en étant rempli au point de vente dans le cadre de la vente en vrac, ou à domicile s'il s'agit d'un dispositif de recharge organisé par le producteur, est réputé être réemployé.

** - substances extrêmement préoccupantes inscrites sur la liste mentionnée à l'article 59, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1907/2006 et publiée conformément à l'article 59, paragraphe 10, du règlement (CE) no 1907/2006 ;
- substances présentant un niveau de préoccupation comparable aux substances extrêmement préoccupantes qui ne sont pas sur la liste mentionnée à l'article 59, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1907/2006. La liste de ces substances et sa mise à jour sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.

Caractéristiques environnementales du produit



Incorporation de matières recyclées	PRODUIT NE CONTENANT PAS DE MATIERES RECYLCEES
Recyclabilité	NO
Présence de microfibre plastique	non applicable à cette catégorie de produit
Présence de métaux précieux*	non applicable à cette catégorie de produit
Présence de terres rares	non applicable à cette catégorie de produit
Présence de substances dangereuses	NO
Nom de la substance dangereuse (SVHC)**	NO
Présence de perturbateurs endocriniens	NO
Nom de la substance perturbateurs endocriniens	NO

* Cette obligation s'applique uniquement aux produits soumis à REP mentionnés aux 5° (équipements électriques et électroniques) et 15° (voiture, camionnette, véhicule 2,3 et 4 roues) de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement.

Un dosage correct permet de réaliser des économies et de réduire l'incidence du produit sur l'environnement

Caractéristiques produit

Usage:	Accrocher	Support :	Murs Portes épaisses
Utilisation :	Intérieur Extérieur	Outils d'application :	NC
Rendement :	NC	Aspect :	SOLIDE
Nettoyage des outils :	NC	Contact alimentaire :	NO
Date de péremption DDP :	NC	Date DLUO	NC
Pays d'origine :	SE	Rémanence :	NC
Nomenclature douanière	3924 90 00	Craint le gel :	04

01 - Craint le gel
02 - Modifié par le gel
03 - Pulvérisation modifiée par le gel
04 - Ne craint pas le gel
NC - non concerné

Données réglementaires

COMPOSITION DETERGENT	NC
PICTOGRAMME:	NC
MENTION D'AVERTISSEMENT:	NC
PRODUIT DANGEREUX :	NO
PHRASE P :	NC
PHASE H :	NC
PHRASE EUH :	NC
BIOCIDE :	NO
N°AMM BIOCIDE	NC
PHYTOSANITAIRE :	NO
EMISSION DANS L'AIR :	NC
BOUCHON DE SECURITE :	NO
PH:	NC
PHASE AQUEUSE - PHASE SOLVANTE :	NC
TRIMAN	YES
N° TP :	NC
PHRASE DE DANGER	NC
PHRASE BIOCIDE	NC
PHRASE POUR LES PROFESSIONNELS	NC
LIEN FDS :	ND
ETIQUETTE PRODUIT:	http://products.groupe-altair.com/packshots/1563_et.jpeg

FR - Idéal pour le garage, la cave, la remise, la buanderie ou encore la cuisine.
 • Permet de suspendre tout les accessoires de "Clic Systeme"
NL - Ideaal voor de garage, kelder, schuur, wasruimte of keuken.
 • Maakt het mogelijk om alle accessoires van het "klik systeem" op te hangen.

FR Murs, portes épaisses
NL muren, dikke deuren

FR Contre indication du fabricant
NL Contra-indicatie van de fabrikant

FR MODE D'EMPLOI
 Poser le crochet à l'endroit ou vous souhaitez le fixer. A l'aide d'un crayon, marquer l'emplacement des vis. Prépercer. Fixer le crochet. Installer votre balai ou votre accessoire.

NL GEBRUIKSAANWIJZING
 Plaats de haak waar u hem wilt bevestigen. Markeer met een potlood de plaats van de schroeven. Boor voor. Bevestig de haak. Installeer uw bezem of accessoire.

FR RECOMMANDATIONS
 N'utiliser que pour l'usage prévu. **Charge maximale** : 3 kg par fixation

NL AANBEVELINGEN
 Alleen gebruiken voor het beoogde doel. **Maximale belasting**: 3 kg per bevestiging

Vis et chevilles non fournies / schroeven en pluggen niet inbegrepen



FR

S.A.S. BRUNEL - CS 80206
 F 59445 WASQUEHAL cedex
 www.starwax.eu - info@brunel.fr

0 806 601 101

Service gratuit
 + prix appel

BE

INV/IMP: N.V. ENTECO S.A.
 Boomsesteenweg 690 (B) 2610 Wilrijk
 Tel : (0)3 451 30 20
 www.starwax.eu - info@enteco.be

*Nl: Klik systeem - DE: Klicksystem



Siège social : 16, rue Harald Stambach - CS 80206 - F 59445 WASQUEHAL Cedex
 SAS BRUNEL CHIMIE DERIVES au capital de 591 600 € - Tél. standard : 03 20 43 21 80 - Fax : 03 20 43 21 90 - www.groupe-altair.com
Usine & Entrepôt logistique : Rue du Mont de Templemars - Z.I.A - 59139 NOYELLES LES SECLIN - Tél. standard : 03 20 19 13 20
 SIRET 378 517 148 000 52 - APE 2041 Z - RCS Lille Métropole B 378 517 148 - CEE TVA FR 04 378 517 148

