

Frottoir pour terrasses et sols carrelés X1

FICHE TECHNIQUE DU
8/21/2020



Le frottoir pour terrasse est fait de fibres en nylon qui résistent aux fortes températures. La grande largeur du frottoir permet d'économiser l'énergie du frottage et couvrir une surface plus grande en moins de gestes.

+ PRODUIT

Fibres nylon
Résiste aux fortes températures
Grande largeur

1572
3365000015728
BROSSERIE

Profondeur UV cm 27.5
Largeur UV cm : 7.5
Hauteur UV cm : 8

Poids Brut UV Kg : 0.299
Poids Net UV Kg : 0.23

LIEN VIDEO

Un dosage correct permet de réaliser des économies et de réduire l'incidence du produit sur l'environnement

MODE D'EMPLOI

Humidifier à l'eau additionnée d'un nettoyant pour sols Starwax. Frotter pour désincruster les salissures. Utiliser une raclette pour retirer le surplus ou effectuer un balayage humide avec une serpillière bien essorée.

RECOMMANDATION

Ne pas utiliser sur parquets ou sols stratifiés. Bien rincer le frottoir à l'eau claire après utilisation et laisser sécher. Pour une meilleure tenue dans le temps, toujours suspendre par le manche ou ranger la tête vers le haut.

0 806 601 101
Service gratuit
+ prix appel

COMPOSITION :

Usage:	ENTRETIEN MAISON	Support :	Carrelage,Terrasses en composite
Utilisation :		Outils d'application :	
Rendement :			
Nettoyage des outils :		Aspect :	SOLIDE
Date de péremption DDP :	NC	Contact alimentaire :	NON
Pays d'origine :	BELGIQUE	Rémanence :	
Nomenclature douanière	9603.90.91.00	Craint le gel :	NON

REGLEMENTATION

PICTOGRAMME:	NC
MENTION D'AVERTISSEMENT:	NC
PRODUIT DANGEREUX :	non
PHRASE P :	NC
PHASE H :	NC
PHRASE EUH :	NC
BIOCIDE :	NON
N°AMM BIOCIDE	NC
PHYTOSANITAIRE :	NON
EMISSION DANS L'AIR :	NC
BOUCHON DE SECURITE :	NON
PH:	NC
PHASE AQUEUSE - PHASE SOLVANTEE :	NC
TRIMAN	OUI
N° TP :	NC
LIEN FDS :	
ETIQUETTE PRODUIT:	http://products.groupe-altair.com/labels/3365000015728.pdf

PICTO 1 SGH01	-
-	-
-	PICTO 6 SGH06
-	-
-	

-	ECOCERT
FSC	FABRIQUE EN France

