

Balai expert pour sols intérieurs X1

FICHE TECHNIQUE DU
8/21/2020



Nettoyez les sols, murs et plafonds : Tête rotative du balai expert Starwax pour nettoyer sols, murs et plafonds Le balai expert Starwax est idéal pour nettoyer les sols, murs et plafonds grâce à sa tête rotative à 360°. Sa tête profilée passera ainsi partout, même sous les meubles, dans les recoins et au niveau de vos plinthes... Pour nettoyer efficacement les murs et les plafonds, la tête du Balai Expert Starwax est munie d'une bague de serrage. Ainsi bloquée, la tête ne bouge plus.

Un balai expert et très résistant : Manche du balai expert Starwax en aluminium pour plus de légèreté et de résistance Issu du milieu professionnel, le manche du balai expert Starwax est en aluminium lui conférant légèreté et résistance. De même, la connectique de sa tête est en Téflon : impossible de rouiller ou de se "gripper" !

Un balai expert et confortable : Manche télescopique du balai expert Starwax pour plus de confort Le manche du balai expert Starwax est également télescopique jusqu'à 1m60. Son réglage est très

+ PRODUIT

Balai multi-fonctions idéal pour le nettoyage des sols, murs et plafonds

Tête rotative à 360 °

Léger et résistant

Manche télescopique réglable d'une seule main

Globe ergonomique et anti-dérapant

1593
3365000015933
BROSSERIE

Profondeur UV cm 18.5 Poids Brut UV Kg : 0.841
Largeur UV cm : 4 Poids Net UV Kg : 0.84
Hauteur UV cm : 96

LIEN VIDEO

Un dosage correct permet de réaliser des économies et de réduire l'incidence du produit sur l'environnement

MODE D'EMPLOI

Placer le balai avec la grande largeur de la tête vers soi, tenir le manche d'une main et tourner l'embout vers la gauche (dévisser). Faire coulisser le manche jusqu'à la hauteur désirée (recommandé à hauteur de poitrine). Tourner l'embout vers la droite jusqu'à vissage complet du manche. Décrocher la microfibre de la tête. Poser la microfibre au sol (face colorée dessous) et plaquer le balai expert dessus.

RECOMMANDATION

Ne jamais détremper un parquet. Rincer la microfibre à l'eau claire après usage. Laver la microfibre séparément jusqu'à 60°C. Ne pas utiliser d'adoucissant ou d'eau de javel.

0 806 601 101
Service gratuit
+ prix appel

COMPOSITION :

Usage:	ENTRETIEN MAISON	Support :	Sois,Carrelage,Sois PVC,Murs,Sois stratifiés
Utilisation :		Outils d'application :	
Rendement :			
Nettoyage des outils :	Lavable en machine	Aspect :	SOLIDE
Date de péremption DDP :	NC	Contact alimentaire :	NON
Pays d'origine :	FRANCE	Rémanence :	
Nomenclature douanière	9603.90.99.00	Craint le gel :	NON

REGLEMENTATION

PICTOGRAMME:	NC
MENTION D'AVERTISSEMENT:	NC
PRODUIT DANGEREUX :	non
PHRASE P :	NC
PHASE H :	NC
PHRASE EUH :	NC
BIOCIDE :	NON
N°AMM BIOCIDE	NC
PHYTOSANITAIRE :	NON
EMISSION DANS L'AIR :	NC
BOUCHON DE SECURITE :	NON
PH:	NC
PHASE AQUEUSE - PHASE SOLVANTEE :	NC
TRIMAN	OUI
N° TP :	NC
LIEN FDS :	
ETIQUETTE PRODUIT:	http://products.groupe-altair.com/labels/3365000015933.pdf

PICTO 1 SGH01	-
-	-
-	PICTO 6 SGH06
-	-
-	

-	ECOCERT
FSC	FABRIQUE EN France

