

Balai caoutchouc Clic système X1



Le balai caoutchouc est recommandé pour tous les types de sols intérieurs, même pour les tapis et moquettes, il s'utilise à sec pour dépoussiérer ou humide pour nettoyer. Sa raclette intégrée assèche les sols après lavage. Le balai caoutchouc est lavable pour une meilleure hygiène.

A sec, sous l'effet du frottement, les picots en caoutchouc s'activent et deviennent électrostatiques, ils capturent et retiennent la poussière, les saletés, poils et cheveux. Humide, les picots accrochent les saletés et désincrustent les salissures pour un nettoyage en profondeur et un résultat impeccable. Balai entièrement lavable pour une plus grande hygiène. Facile à ranger grâce à sa boucle d'accroche.

Avantages produit

2 en 1: balai et raclette

A sec: dépoussière poils et cheveux Humide: désincruste les salissures

Picots 100% caoutchouc

Adaptable sur les manches de la gamme Clic système

CODE PRODUIT 1599

GENCODE 3365000015995

FAMILLE 401 ENTRETIEN MAISON

Profondeur UV cm : 15

Largeur UV cm : 0,295

Hauteur UV cm : 3,5

Poids Brut UV Kg : 0,266

Poids Net UV Kg : 0,251

Contenance X1

LIEN VIDEO

MODE D'EMPLOI

A sec : Utiliser comme un balai classique. Humide : tremper le balai dans un seau d'eau additionné d'un nettoyant sol puis frotter. Retourner le balai pour racler l'excédent de liquide. Rincer et suspendre.

RECOMMANDATION

N'utiliser que pour l'usage prévu. Pour une meilleure tenue dans le temps, suspendre le balai par le manche ou le ranger tête vers le haut.

Caractéristiques environnementales de l'emballage



% de matière recyclée	100
Possibilité de réemploi*	NO
Recyclabilité	information bientôt disponible
Présence de substances dangereuses (SVHC)**	NO
Nom de la substance dangereuse (SVHC)**	NO
Présence de perturbateurs endocriniens	NO
Nom de la substance perturbateurs endocriniens	NO

* Un emballage réemployable est un emballage conçu pour faire l'objet d'au moins une deuxième utilisation :
 - pour un usage de même nature que celui pour lequel il a été conçu, et dont le réemploi ou la réutilisation est organisé par ou pour le compte du producteur.
 - ou en étant rempli au point de vente dans le cadre de la vente en vrac, ou à domicile s'il s'agit d'un dispositif de recharge organisé par le producteur, est réputé être réemployé.

** - substances extrêmement préoccupantes inscrites sur la liste mentionnée à l'article 59, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1907/2006 et publiée conformément à l'article 59, paragraphe 10, du règlement (CE) no 1907/2006 ;
 - substances présentant un niveau de préoccupation comparable aux substances extrêmement préoccupantes qui ne sont pas sur la liste mentionnée à l'article 59, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1907/2006. La liste de ces substances et sa mise à jour sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.

Caractéristiques environnementales du produit



Incorporation de matières recyclées	PRODUIT NE CONTENANT PAS DE MATIERES RECYLCEES
Recyclabilité	NO
Présence de microfibre plastique	non applicable à cette catégorie de produit
Présence de métaux précieux*	non applicable à cette catégorie de produit
Présence de terres rares	non applicable à cette catégorie de produit
Présence de substances dangereuses	NO
Nom de la substance dangereuse (SVHC)**	NO
Présence de perturbateurs endocriniens	NO
Nom de la substance perturbateurs endocriniens	NO

* Cette obligation s'applique uniquement aux produits soumis à REP mentionnés aux 5° (équipements électriques et électroniques) et 15° (voiture, camionnette, véhicule 2,3 et 4 roues) de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement.

Un dosage correct permet de réaliser des économies et de réduire l'incidence du produit sur l'environnement

Caractéristiques produit

Usage:	Nettoyer, dépeussier	Support :	Sols intérieur Carrelage Sols PVC Murs Sols stratifiés
Utilisation :	Intérieur	Outils d'application :	NC
Rendement :	NC	Aspect :	SOLIDE
Nettoyage des outils :	NC	Contact alimentaire :	NO
Date de péremption DDP :	NC	Date DLUO	NC
Pays d'origine :	SE	Rémanence :	NC
Nomenclature douanière	9603 90 91	Craint le gel :	04

01 - Craint le gel
 02 - Modifié par le gel
 03 - Pulvérisation modifiée par le gel
 04 - Ne craint pas le gel
 NC - non concerné

Données réglementaires

COMPOSITION DETERGENT	NC
PICTOGRAMME:	NC
MENTION D'AVERTISSEMENT:	NC
PRODUIT DANGEREUX :	NO
PHRASE P :	NC
PHASE H :	NC
PHRASE EUH :	NC
BIOCIDE :	NO
N°AMM BIOCIDE	NC
PHYTOSANITAIRE :	NO
EMISSION DANS L'AIR :	NC
BOUCHON DE SECURITE :	NO
PH:	NC
PHASE AQUEUSE - PHASE SOLVANTE :	NC
TRIMAN	YES
N° TP :	NC
PHRASE DE DANGER	NC
PHRASE BIOCIDE	NC
PHRASE POUR LES PORFESSIONNELS	NC
LIEN FDS :	ND
ETIQUETTE PRODUIT:	http://products.groupe-altair.com/backshots/1599_et.jpeg

FR • Balai entièrement lavable pour une plus grande hygiène.

- Facile à ranger grâce à sa boucle d'accroche.

NL • Volledig wasbare bezem voor een betere hygiëne.

- Gemakkelijk op te bergen dankzij de ophanglus.

FR Tous types de sols intérieurs (pavés, moquette, parquets, stratifié, carrelage, sol plastique, béton ciré, résine, marbre, pierre naturelle, tomette, terre cuite) mais aussi sur les balcons ou dans les garages

NL Alle soorten binnenvloeren (tapijt, parket, laminaat, tegels, kunststof, geboend beton, hars, marmer, natuursteen, terracotta) maar ook op balkons of in garages

FR Contre indication du fabricant ou du produit utilisé

NL Contra-indicatie van de fabrikant of het gebruikte product

FR **MODE D'EMPLOI**

A sec : Utiliser comme un balai classique.

Humide : tremper le balai dans un seau d'eau additionnée d'un nettoyant sol puis frotter. Retourner le balai pour racler l'excédent de liquide. Rincer et suspendre.

NL **GEBRUIKSAANWIJZING**

Droog: Gebruik als een geboend bezem.

Nat: Dompel de bezem in een emmer water met vloerreiniger en schrob. Draai de bezem om om overtollige vloeistof te verwijderen. Afspoelen en ophangen.

FR **RECOMMANDATIONS**

N'utiliser que pour l'usage prévu. Pour une meilleure tenue dans le temps, suspendre le balai par le manche ou le ranger tête vers le haut.

NL **AANBEVELINGEN**

Aleen gebruiken voor het beoogde doel. Voor het beste resultaat hangt u de bezem aan de steel of bergt u hem op met de kop omhoog.



**NL:100% gerecycleerde kartonnen verpakking
DE:Verpackung aus 100% recyceltem Karton

Composition du balai
Samenstelling van de bezem
.....
100% caoutchouc / rubber

FR
S.A.S. BRUNEL - CS 80206
F 59445 WASQUEHAL cedex
www.starwax.eu - info@brunel.fr

0 806 601 101
Service gratuit
+ prix appel

*NL: Klik systeem - DE: Klicksystem

BE
INVIMP: N.V. ENTECO S.A.
Boomscheeweg 600 (B) 2610 Wilrijk
Tel: (0)3 451 30 20
www.starwax.eu - info@enteco.be



0 806 601 101
Service gratuit
+ prix appel

Siège social : 16, rue Harald Stammbach - CS 80206 - F 59445 WASQUEHAL Cedex
SAS BRUNEL CHIMIE DERIVES au capital de 591 600 € - Tél. standard : 03 20 43 21 80 - Fax : 03 20 43 21 90 - www.groupe-altair.com

Usine & Entrepôt logistique : Rue du Mont de Templemars - Z.I. A - 59139 NOYELLES LES SECLIN - Tél. standard : 03 20 19 13 20
SIRET 378 517 148 000 52 - APE 2041 Z - RCS Lille Métropole B 378 517 148 - CEE TVA FR 04 378 517 148

