



AUSSI MANIAQUE
QUE VOUS

FICHE TECHNIQUE DU
27/04/2021

Saturateur application facile pour terrasses et bois extérieurs incolore 5L +20%



Nourrit, embellit et imprègne en profondeur le bois de votre terrasse

Le Saturateur haute protection Starwax nourrit, embellit et imprègne le bois de votre terrasse grâce à sa formule enrichie en huile de tung. Cette huile imprègne en profondeur les fibres du bois et dépose un film protecteur contre toutes les agressions extérieures (UV, eau...) pour continuer à profiter de votre terrasse.

Excellente résistance aux intempéries, aux taches et au lessivage

Votre terrasse est particulièrement exposée aux rayons du soleil ou aux intempéries. Grâce à sa barrière hydrofuge, il offre une excellente résistance aux UV et à l'eau. De plus, il résiste aux taches et au lessivage tout en laissant respirer le veinage du bois.

Conserve l'aspect naturel du bois de votre terrasse

Le Saturateur pour terrasse en bois Starwax existe en deux teintes (teck et incolore) et conserve l'aspect naturel du bois tout en saturant en profondeur votre terrasse. De plus, il laisse un fini non glissant sur les lames en bois.

Sans solvant pour une application facile

Sa formulation à l'eau présente de nombreux avantages : une application facile, un séchage rapide, pas d'essuyage et pas d'odeur de solvant.

+ PRODUIT

Idéal pour protéger et nourrir en profondeur les fibres du bois

Excellente résistance aux intempéries, aux taches et au lessivage

Riche en huile de tung : imprègne en profondeur et empêche le dessèchement

Séchage rapide, sans odeur de solvant et sans essuyage

Laisse respirer le veinage du bois et conserve son aspect naturel

5493
3365000054932
4060 SOLS EXTERIEURS

Profondeur UV cm 18,5
Largeur UV cm : 18,5
Hauteur UV cm : 28,7

Poids Brut UV Kg : 5,917
Poids Net UV Kg : 5,23

LIEN VIDEO

<https://www.youtube.com/watch?v=ABeql25WQcc>

Un dosage correct permet de réaliser des économies et de réduire l'incidence du produit sur l'environnement

MODE D'EMPLOI

Préparation :

Le support doit être propre et sec, exempt de toute poussière. Avant l'application du Saturateur, bien dégriser au préalable avec le Dégrisant concentré Starwax. Pour les bois huilés : poncer soigneusement avec un abrasif fin et dépolir.

Application :

Mélanger avant emploi jusqu'à obtenir une texture totalement homogène. Appliquer de préférence au pinceau large (spalter) ou au rouleau, dans le sens du bois. Appliquer en 2 couches espacées de 4h. Laisser sécher 24h avant réutilisation du support.

Entretien :

Après dépolissage, nettoyage à l'eau claire et séchage, appliquer une couche de rappel 1 à 2 fois/an (en début et en fin de saison par exemple) en fonction des conditions climatiques et de l'usage du support.

RECOMMANDATION

N'utiliser que pour l'usage prévu. Appliquer par temps sec et sur support sec dans des températures comprises entre 12°C et 25°C. Vérifier les conseils d'entretien et contre-indications du fabricant du support. Faire une touche d'essai sur une partie cachée du support. Bien refermer après usage. Stocker à l'abri de la chaleur et du gel. Sur le mobilier de jardin, utiliser l'Huile protectrice teck & bois exotiques Starwax.

0 806 601 101

Service gratuit
+ prix appel

COMPOSITION :

1,2-BENZISOTHIAZOL-3(2H)-ONE

MASSE DE REACTION DE 5-CHLORO-2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE ET DE 2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE (3:1)

Usage:

2200 ENTRETIEN BOIS EXT.

Support :

Bois européens | Bois exotiques | Teck | Bois

Utilisation :

Outils d'application :



Pinceau plat | Rouleau


Rendement :

Nettoyage des outils :	EAU	Aspect :	LIQUIDE
Date de péremption DDP :	NC	Contact alimentaire :	NON
Pays d'origine :	FRANCE	Rémanence :	
Nomenclature douanière	3405.20.00.00	Craint le gel :	NON

REGLEMENTATION

PICTOGRAMME:	SGH07 SGH09
MENTION D'AVERTISSEMENT:	ATTENTION
PRODUIT DANGEREUX :	oui
PHRASE P :	P102-P273-P280-P302+P352-P333+P313-P391-P501
PHASE H :	H317- H411
PHRASE EUH :	NC
BIOCIDE :	NON
N°AMM BIOCIDE	NC
PHYTOSANITAIRE :	NON
EMISSION DANS L'AIR :	NC
BOUCHON DE SECURITE :	NON
PH:	7
PHASE AQUEUSE - PHASE SOLVANTEE :	Aqueuse
TRIMAN	NON
N° TP :	NC
LIEN FDS :	https://www.quickfds.com/fds/1109167-41133-21837-018075
ETIQUETTE PRODUIT:	

FSC	

- (1) Dangereux. Respecter les précautions d'emploi
(2) Utiliser les biocides avec précautions. Avant toute utilisation, lire les informations concernant le produit
(3) Avant toute utilisation, assurez vous que celle-ci est indispensable, notamment dans les lieux fréquentés par le grand public. Privilégiez chaque fois que c'est possible les méthodes