



## Saturateur application facile pour terrasses et bois extérieurs 2,5 L Teck

**Nourrit, embellit et imprègne en profondeur le bois de votre terrasse**

Le Saturateur haute protection Starwax nourrit, embellit et imprègne le bois de votre terrasse grâce à sa formule enrichie en huile de tung. Cette huile imprègne en profondeur les fibres du bois et dépose un film protecteur contre toutes les agressions extérieures (UV, eau...) pour continuer à profiter de votre terrasse.

**Excellente résistance aux intempéries, aux taches et au lessivage**

Votre terrasse est particulièrement exposée aux rayons du soleil ou aux intempéries. Grâce à sa barrière hydrofuge, il offre une excellente résistance aux UV et à l'eau. De plus, il résiste aux taches et au lessivage tout en laissant respirer le veinage du bois.

**Conserve l'aspect naturel du bois de votre terrasse**

Le Saturateur pour terrasse en bois Starwax existe en deux teintes (teck et incolore) et conserve l'aspect naturel du bois tout en saturant en profondeur votre terrasse. De plus, il laisse un fini non glissant sur les lames en bois.

**Sans solvant pour une application facile**

Sa formulation à l'eau présente de nombreux avantages : une application facile, un séchage rapide, pas d'essuyage et pas d'odeur de solvant.

**S'applique sur les terrasses, bardages, chalets en bois...**

Il est conçu pour protéger et nourrir une multitude de supports. En effet, il peut s'appliquer sur les terrasses en bois, bardages, claustras et chalets en bois, qu'ils soient en bois européens, exotiques ou autoclavés.

**Fabriqué en France**

Ce produit a été conçu près de Lille, berceau de Starwax. Et que ce soit dans l'une de nos usines ou chez l'un de nos sous-traitants, il a été fabriqué en France, avec soin.

Starwax vous offre un large choix de saturateurs qui répondent à toutes les problématiques de votre terrasse en bois (grisaillement, taches, dessèchement...). Découvrez le Saturateur haute protection qui grâce à sa phase solvantée, protège votre terrasse contre les conditions extrêmes (les UV et intempéries), plus longtemps.

Pour obtenir une teinte uniforme sur toute la surface traitée, veillez à choisir des bidons ayant un numéro de lot identique.

### Avantages produit

Idéal pour protéger et nourrir en profondeur les fibres du bois

Excellente résistance aux intempéries, aux taches et au lessivage

Riche en huile de tung : imprègne en profondeur et empêche le dessèchement

Séchage rapide, sans odeur de solvant et sans essuyage

Laisse respirer le veinage du bois et conserve son aspect naturel



CODE PRODUIT 5496

GENCODE 3365000054963

FAMILLE 2200 ENTRETIEN BOIS EXT.

Profondeur UV cm : 15,8

Largeur UV cm : 15,8

Hauteur UV cm : 18,5

Poids Brut UV Kg : 2,805

Poids Net UV Kg : 2,14

Contenance 2,5 L

LIEN VIDEO

### MODE D'EMPLOI

**Préparation :**

Le support doit être propre et sec, exempt de toute poussière. Avant l'application du Saturateur, bien dégriser au préalable avec le Dégrissant concentré Starwax. Pour les bois huilés : poncer soigneusement avec un abrasif fin et dépeussier.

**Application :**

Mélanger avant emploi jusqu'à obtenir une texture totalement homogène. Appliquer de préférence au pinceau large (spalter) ou au rouleau, dans le sens du bois. Appliquer en 2 couches espacées de 4h. Laisser sécher 24h avant réutilisation du support.

**Entretien :**

Après dépeussierage, nettoyage à l'eau claire et séchage, appliquer une couche de rappel 1 à 2 fois/an (en début et en fin de saison par exemple) en fonction des conditions climatiques et de l'usage du support.

### RECOMMANDATION

N'utiliser que pour l'usage prévu. Appliquer par temps sec et sur support sec dans des températures comprises entre 12°C et 25°C. Vérifier les conseils d'entretien et contre-indications du fabricant du support. Faire une touche d'essai sur une partie cachée du support. Bien refermer après usage. Stocker à l'abri de la chaleur et du gel. Sur le mobilier de jardin, utiliser l'Huile protectrice teck & bois exotiques Starwax.

### Caractéristiques environnementales de l'emballage



% de matière recyclée	27
Possibilité de réemploi*	NO
Recyclabilité	NO
Présence de substances dangereuses (SVHC)**	NO
Nom de la substance dangereuse (SVHC)**	NO
Présence de perturbateurs endocriniens	NO
Nom de la substance perturbateurs endocriniens	NO

\* Un emballage réemployable est un emballage conçu pour faire l'objet d'au moins une deuxième utilisation :  
 - pour un usage de même nature que celui pour lequel il a été conçu, et dont le réemploi ou la réutilisation est organisé par ou pour le compte du producteur.  
 - ou en étant rempli au point de vente dans le cadre de la vente en vrac, ou à domicile s'il s'agit d'un dispositif de recharge organisé par le producteur, est réputé être réemployé.

\*\* - substances extrêmement préoccupantes inscrites sur la liste mentionnée à l'article 59, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1907/2006 et publiée conformément à l'article 59, paragraphe 10, du règlement (CE) no 1907/2006 ;  
 - substances présentant un niveau de préoccupation comparable aux substances extrêmement préoccupantes qui ne sont pas sur la liste mentionnée à l'article 59, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1907/2006. La liste de ces substances et sa mise à jour sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.

### Caractéristiques environnementales du produit



Incorporation de matières recyclées	PRODUIT NE CONTENANT PAS DE MATIERES RECYLCEES
Recyclabilité	NO
Présence de microfibre plastique	NO
Présence de métaux précieux*	NO
Présence de terres rares	NO
Présence de substances dangereuses	NO
Nom de la substance dangereuse (SVHC)**	NO
Présence de perturbateurs endocriniens	NO
Nom de la substance perturbateurs endocriniens	NO

\* Cette obligation s'applique uniquement aux produits soumis à REP mentionnés aux 5° (équipements électriques et électroniques) et 15° (voiture, camionnette, véhicule 2,3 et 4 roues) de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement.

Un dosage correct permet de réaliser des économies et de réduire l'incidence du produit sur l'environnement

### Caractéristiques produit

Usage:	Protéger   Nourrir   Embellir   Rénover	Support :	Bois européens   Bois exotiques   Teck   Bois autoclavés   Terrasses en bois   Bardages   Claustras   Chalets en bois
Utilisation :	Extérieur	Outils d'application :	Pinceau plat   Rouleau
Rendement :	10 à 12m <sup>2</sup> /L	Aspect :	LIQUIDE
Nettoyage des outils :	Eau	Contact alimentaire :	NO
Date de péremption DDP :	NC	Date DLUO	NC
Pays d'origine :	FRANCE	Rémanence :	NC
Nomenclature douanière	3405 20 00	Craint le gel :	01

01 - Craint le gel  
 02 - Modifié par le gel  
 03 - Pulvérisation modifiée par le gel  
 04 - Ne craint pas le gel  
 NC - non concerné

### Données réglementaires

COMPOSITION DETERGENT	NC
PICTOGRAMME:	SGH09
MENTION D'AVERTISSEMENT:	NC
PRODUIT DANGEREUX :	YES
PHRASE P :	P102   P262   P273   P391   P501
PHASE H :	H411
PHRASE EUH :	NC
BIOCIDE :	NO
N°AMM BIOCIDE	NC
PHYTOSANITAIRE :	NO
EMISSION DANS L'AIR :	NC
BOUCHON DE SECURITE :	NO
PH:	7,4
PHASE AQUEUSE - PHASE SOLVANTE :	Aqueuse
TRIMAN	NO
N° TP :	NC
PHRASE DE DANGER	Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
PHRASE BIOCIDE	NC
PHRASE POUR LES PORFESSIONNELS	NC
LIEN FDS :	<a href="https://www.quickfds.com/fds/2199167-41133-21837-014223">https://www.quickfds.com/fds/2199167-41133-21837-014223</a>
ETIQUETTE PRODUIT:	<a href="http://products.groupe-altair.com/backshots/5496_et.jpg">http://products.groupe-altair.com/backshots/5496_et.jpg</a>



- Barrière hydrofuge, excellente résistance aux intempéries, aux taches et au lessivage.
- Sature le support, nourrit en profondeur, empêche le dessèchement et laisse respirer le bois.
- Facile d'utilisation grâce à sa formulation à l'eau.
- Nettoyage des outils à l'eau.

- Bois européens, exotiques, teck et bois autoclavés.
- Terrasses en bois, bardages, claustras et chalets en bois.
- Ne pas utiliser sur bois humides, cinés, peints, vernis ou lasurés.
- Ne pas appliquer en plein soleil.
- Contre-indication du fabricant.

**MODE D'EMPLOI**

**LIRE IMPÉRATIVEMENT AVANT UTILISATION**

**Préparation :**

Le support doit être propre et sec, exempt de toute poussière. Avant l'application du Saturateur, bien dégriser au préalable avec le Dégrissant concentré Starwax. Pour les bois huilés : poncer soigneusement avec un abrasif fin et dépolissier.

**Application :**

Mélanger avant emploi jusqu'à obtenir une texture totalement homogène. Appliquer de préférence au pinceau large (spalter) ou au rouleau, dans le sens du bois. Appliquer en 2 couches espacées de 4h. Laisser sécher 24h avant réutilisation du support.

**Entretien :**

Après dépolissage, nettoyage à l'eau claire et séchage, appliquer une couche de rappel 1 à 2 fois/an (en début et en fin de saison par exemple) en fonction des conditions climatiques et de l'usage du support.

**RECOMMANDATIONS**

N'utiliser que pour l'usage prévu. Appliquer par temps sec et sur support sec dans des températures comprises entre 12°C et 25°C. Vérifier les conseils d'entretien et contre-indications du fabricant du support. Faire une touche d'essai sur une partie cachée du support. Bien refermer après usage. Stocker à l'abri de la chaleur et du gel. Sur le mobilier de jardin, utiliser l'Huile protectrice teck & bois exotiques STARWAX.

<b>APPLICATION :</b> 	<b>RENDEMENT : 10 à 12 m²/L env.</b>
<b>UTILISATION :</b> extérieur	<b>NETTOYAGE DU MATÉRIEL : eau</b>
	<b>SÉCHAGE : 4h entre 2 couches</b>
	<b>REUTILISATION DU SUPPORT : 24 H</b>

Valeur limite UE pour ce produit (cat. II/A) 140 g/l (2007-2012) Ce produit contient max 140 g/l COV

**PRÉCAUTIONS**

**ATTENTION** Contient : 2-METHYLSOETHIAZOL-3(2H)-ONE, 1,2-BENZISOTHIAZOL-3(2H)-ONE, MASSE DE RÉACTION DE 5-CHLORO-2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE, ET DE 2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE (S1). Peut provoquer une allergie cutanée. Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. Tenir hors de portée des enfants. Éviter le rejet dans l'environnement. Porter des gants de protection, des vêtements de protection et un équipement de protection des yeux et du visage. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : Laver abondamment à l'eau. En cas d'irritation ou d'éruption cutanée : consulter un médecin. Recueillir le produit répandu. Éliminer l'emballage et son contenu en accord avec la réglementation nationale en vigueur. L'emballage souillé et le produit non utilisé doivent être éliminés en déchetterie. Ce produit contient un biocide conservateur (TPG) : benzisothiazolinone, methylisothiazolinone. UFI : voir emballage.

Certains produits sont soumis à l'éco-participation. Une fois ces produits utilisés, les contenants sur lesquels figure le logo "poubelle bariolée" sont pris en charge gratuitement dans de nombreux points de collecte en France. N'hésitez pas à les y rapporter. Pour connaître la liste des produits concernés ou pour savoir où les déposer près de chez vous, rendez-vous sur [www.ecodds.com](http://www.ecodds.com)



[www.starwax.fr](http://www.starwax.fr)  
 0 806 601 101 [www.groupe-altair.com](http://www.groupe-altair.com)  
 SAS BRUNEL, CLAUSTRAS & BARDAGES  
**2,5L**



**0 806 601 101**  
 Service gratuit  
 + prix appel

**Siège social :** 16, rue Harald Stammbach - CS 80206 - F 59445 WASQUEHAL Cedex  
 SAS BRUNEL CHIMIE DERIVES au capital de 591 600 € - Tél. standard : **03 20 43 21 80** - Fax : **03 20 43 21 90** - [www.groupe-altair.com](http://www.groupe-altair.com)  
**Usine & Entrepôt logistique :** Rue du Mont de Templemars - Z.I.A - 59139 NOYELLES LES SECLIN - Tél. standard : **03 20 19 13 20**  
 SIRET 378 517 148 000 52 - APE 2041 Z - RCS Lille Métropole B 378 517 148 - CEE TVA FR 04 378 517 148

