

DECAPANT CHOC RENOVATEUR WC - EFFICACITE PROFESSIONNELLE 1 L



Le Décapant choc Rénovateur WC Starwax élimine dès 5 minutes tartre, salissures et traces de rouille dans les cuvettes de toilettes avec une efficacité professionnelle. 2 en 1, il permet également de détartre le réservoir chasse d'eau sans altérer le mécanisme : il évite les fuites, économise l'eau et réduit les trainées de calcaire dans la cuvette.

Avantages produit

Idéal pour décaper tartre incrusté, traces de rouille et salissures tenaces
Rénove les fonds de cuvettes des WC classiques
Détartre les réservoirs chasse d'eau et évite les fuites
Efficacité professionnelle
Action choc : agit dès 5 minutes

CODE PRODUIT 5548

GENCODE 3365000055489

FAMILLE 401 ENTRETIEN MAISON

Profondeur UV cm : 6,8

Largeur UV cm : 0,12

Hauteur UV cm : 23,6

Poids Brut UV Kg : 1,11

Poids Net UV Kg : 1,05

Contenance 1 L

LIEN VIDEO

MODE D'EMPLOI

Cuvette : Retirer les blocs WC. Verser du produit dans le fond de cuvette et sur les parties entartées ou sales. Brosser après 5 min. Tirer la chasse d'eau.
Réservoir chasse d'eau : Fermer l'eau. Retirer les blocs WC. Tirer la chasse pour vider le réservoir. Verser ½ L sur le fond et les parois. Remettre l'eau après 5 min. pour remplir le réservoir. Laisser agir 1h réservoir fermé puis tirer la chasse. Attendre plusieurs jours avant de remettre les blocs WC.

RECOMMANDATION

N'utiliser que pour l'usage prévu. Faire un test au préalable. Ne pas utiliser en même temps qu'un produit javellisé. En cas d'utilisation fréquente avec une fosse septique, traiter la fosse.

Caractéristiques environnementales de l'emballage



% de matière recyclée	PRODUIT NE CONTENANT PAS DE MATIERES RECYCLEES
Possibilité de réemploi*	non applicable à cette catégorie de produit
Recyclabilité	information bientôt disponible
Présence de substances dangereuses (SVHC)**	NO
Nom de la substance dangereuse (SVHC)**	NO
Présence de perturbateurs endocriniens	NO
Nom de la substance perturbateurs endocriniens	NO

* Un emballage réemployable est un emballage conçu pour faire l'objet d'au moins une deuxième utilisation :
 - pour un usage de même nature que celui pour lequel il a été conçu, et dont le réemploi ou la réutilisation est organisé par ou pour le compte du producteur.
 - ou en étant rempli au point de vente dans le cadre de la vente en vrac, ou à domicile s'il s'agit d'un dispositif de recharge organisé par le producteur, est réputé être réemployé.

** - substances extrêmement préoccupantes inscrites sur la liste mentionnée à l'article 59, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1907/2006 et publiée conformément à l'article 59, paragraphe 10, du règlement (CE) no 1907/2006 ;
 - substances présentant un niveau de préoccupation comparable aux substances extrêmement préoccupantes qui ne sont pas sur la liste mentionnée à l'article 59, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1907/2006. La liste de ces substances et sa mise à jour sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.

Caractéristiques environnementales du produit



Incorporation de matières recyclées	PRODUIT NE CONTENANT PAS DE MATIERES RECYCLEES
Recyclabilité	NO
Présence de microfibre plastique	non applicable à cette catégorie de produit
Présence de métaux précieux*	non applicable à cette catégorie de produit
Présence de terres rares	non applicable à cette catégorie de produit
Présence de substances dangereuses	NO
Nom de la substance dangereuse (SVHC)**	NO
Présence de perturbateurs endocriniens	NO
Nom de la substance perturbateurs endocriniens	NO

* Cette obligation s'applique uniquement aux produits soumis à REP mentionnés aux 5° (équipements électriques et électroniques) et 15° (voiture, camionnette, véhicule 2,3 et 4 roues) de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement.

Un dosage correct permet de réaliser des économies et de réduire l'incidence du produit sur l'environnement

Caractéristiques produit

Usage:	Nettoyer Détartre	Support :	WC
Utilisation :	Intérieur	Outils d'application :	NC
Rendement :	NC	Aspect :	LIQUIDE
Nettoyage des outils :	NC	Contact alimentaire :	NO
Date de péremption DDP :	NC	Date DLUO	NC
Pays d'origine :	FR	Rémanence :	NC
Nomenclature douanière	3814 00 90	Craint le gel :	02

01 - Craint le gel
 02 - Modifié par le gel
 03 - Pulvérisation modifiée par le gel
 04 - Ne craint pas le gel
 NC - non concerné

Données réglementaires

COMPOSITION DETERGENT	moins de 5% de : agents de surface NO ioniques
PICTOGRAMME:	SGH05
MENTION D'AVERTISSEMENT:	DANGER
PRODUIT DANGEREUX :	YES
PHRASE P :	P102 P260 P262 P273 P280 P301+P330+P331 P303+P361+P353 P305+P351+P338 P362+P364 P390 P405 P501
PHASE H :	H290 H314 H412
PHRASE EUH :	NC
BIOCIDE :	NO
N°AMM BIOCIDE	NC
PHYTOSANITAIRE :	NO
EMISSION DANS L'AIR :	NC
BOUCHON DE SECURITE :	YES
PH:	,1
PHASE AQUEUSE - PHASE SOLVANTE :	Aqueuse
TRIMAN	YES
N° TP :	NC
PHRASE DE DANGER	Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
PHRASE BIOCIDE	NC
PHRASE POUR LES PORFESSIONNELS	NC
LIEN FDS :	https://www.quickfds.com/fds/2200336-40819-15245-013408
ETIQUETTE PRODUIT:	http://products.groupe-altair.com/backshots/5548_et.jpeg



- Idéal pour remettre en état les WC très encrassés (fonds de cuvettes, réservoirs chasse d'eau).
- Détartre en profondeur, élimine salissures tenaces et traces de rouille, réduit les mauvaises odeurs.
- Sans danger pour les fosses septiques (usage ponctuel) ou pour les joints caoutchouc.

Cuvettes et réservoir chasse d'eau des WC classiques.

WC broyeur, WC chimiques, surfaces sensibles aux acides (métaux, alliages, émail sensible, pierre calcaire, fonte émaillée...), contre-indication du fabricant.



Une question ?
www.starwax.fr

0 806 601 101
Service gratuit + prix appel

S.A.S. BRUNEL - CS 80206
F 59445 WASQUEHAL cedex



MODE D'EMPLOI

- **Cuvette** : Retirer les blocs WC. Verser du produit dans le fond de cuvette et sur les parties entartées ou sales. Brosser après 5 min. Tirer la chasse d'eau.

- **Réservoir chasse d'eau** : Fermer l'eau. Retirer les blocs WC. Tirer la chasse pour vider le réservoir. Verser 1/2 L sur le fond et les parois. Remettre l'eau après 5 min, pour remplir le réservoir. Laisser agir 1h réservoir fermé puis tirer la chasse. Attendre plusieurs jours avant de remettre les blocs WC.

RECOMMANDATIONS

N'utiliser que pour l'usage prévu. Faire un test au préalable. **Ne pas utiliser en même temps qu'un produit javellisé.** En cas d'utilisation fréquente avec une fosse septique, traiter la fosse.

COMPOSITION

Contient : moins de 5% : agents de surface non ioniques.

PRÉCAUTIONS

DANGER. Contient : ACIDE PHOSPHORIQUE A, ACIDE CHLORHYDRIQUE, ANHYDRE. Peut être corrosif pour les métaux. Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux. Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. Tenir hors de portée des enfants. Ne pas respirer les vapeurs. Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements. Éviter le rejet dans l'environnement. Porter des gants de protection, des vêtements de protection, un équipement de protection des yeux et du visage. EN CAS D'INGESTION : Rincer la bouche. NE PAS faire vomir. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) : Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau (ou se doucher). EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise. Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation. Absorber toute substance répandue pour éviter qu'elle attaque les matériaux environnants. Garder sous clé. Éliminer l'emballage et son contenu en accord avec la réglementation nationale en vigueur. L'emballage souillé et le produit non utilisé doivent être éliminés en déchetterie. NE PAS MELANGER AVEC UN AUTRE PRODUIT. Ne pas réutiliser le récipient vide.



0 806 601 101
Service gratuit + prix appel

Siège social : 16, rue Harald Stammbach - CS 80206 - F 59445 WASQUEHAL Cedex
SAS BRUNEL CHIMIE DERIVES au capital de 591 600 € - Tél. standard : 03 20 43 21 80 - Fax : 03 20 43 21 90 - www.groupe-altair.com
Usine & Entrepôt logistique : Rue du Mont de Templemars - Z.I.A - 59139 NOYELLES LES SECLIN - Tél. standard : 03 20 19 13 20
SIRET 378 517 148 000 52 - APE 2041 Z - RCS Lille Métropole B 378 517 148 - CEE TVA FR 04 378 517 148

