

# colle tous carreaux neufs et rénovation

Colle pour faïence et grès



## DOMAINE D'UTILISATION

- Pose de carrelages de toutes porosités, de moyens à grands formats, sur supports neufs et anciens en sols et murs intérieurs et supports neufs en sols extérieurs, en piscines ou bassins privatifs.

## SUPPORTS

### En mur intérieur :

- enduit ciment ou bâtard, béton, plaque de plâtre cartonnée, imperméabilisation sous carrelage, ancien carrelage, granito, peinture\*, carreaux de terre cuite montés au ciment, béton cellulaire.

### En sol intérieur :

- dalle béton (sur terre-plein, pleine ou flottante), chape ciment (flottante, adhérente, rapportée), mortier d'égalisation des sols, imperméabilisation sous carrelage, ancien carrelage, granito, dalle vinyle rigide, peinture\* ou résine de sol, chape anhydrite\*, chape et béton allégés\*, chape sèche (plaque spéciale sols), chape asphalte\*.

- \*après **primaire polyvalent**

### En sol extérieur :

- (pente > 1,5 cm/m, sans remontées capillaires) dalle béton, chape ciment, mortier d'égalisation des sols.

### En piscine ou bassin privatif :

- enduit ciment, béton, mortier d'imperméabilisation.

## LIMITES D'EMPLOI

- ne pas appliquer :
  - sur supports très déformables ou soumis à des chocs thermiques (plancher sur vide sanitaire ou local non chauffé, plancher chauffant),
  - sur carreaux de plâtre ou enduit plâtre,
  - sur supports spéciaux (métal, polyester...),
  - sur mur extérieur.

## PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

- pour utiliser ce produit en toute sécurité, afin de protéger votre santé et l'environnement, respectez les conseils de prudence qui sont étiquetés sur l'emballage
- les consignes de sécurité pour un emploi sûr de ce produit sont disponibles dans la Fiche de Données de Sécurité (FDS), accessible sur [www.quickfds.fr/weber](http://www.quickfds.fr/weber)
- les informations relatives aux dangers des produits figurent à la rubrique Sécurité Produits



**25 kg**

## PRODUIT(S) ASSOCIÉ(S)

**primaire polyvalent**

## + PRODUITS

- ✓ Pour faïence, carreaux en grès, grès cérame, grès porcelainé, pierre naturelle
- ✓ Collage direct sur ancien carrelage
- ✓ Tenue immédiate du carreau au mur

## CARACTÉRISTIQUES DE MISE EN OEUVRE

- Durée pratique d'utilisation de la gâchée : 4 heures
- Délai de pose du carrelage après application sur le support : 20 minutes
- Délai avant jointoiement : de 12 à 24 heures
- Délai pour mise en circulation du sol : 24 à 48 heures

## IDENTIFICATION

**Composition** : ciment blanc ou gris, sables siliceux, dérivés cellulosiques et adjuvants spécifiques

## PERFORMANCES

- CE selon norme EN 12004
- classe du produit : C2 ET
- adhérence initiale :  $\geq 1$  MPa
- adhérence après action de la chaleur :  $\geq 1$  MPa
- adhérence après action de l'eau :  $\geq 1$  MPa
- adhérence après cycles gel/dégel :  $\geq 1$  MPa
- classement EMICODE : EC1 PLUS
- classe d'émissions dans l'air intérieur, selon arrêté du 19/04/2011 : A+
- résistance aux températures : de -30 °C à +80 °C

Ces valeurs sont des résultats d'essais en laboratoire. Elles peuvent être sensiblement modifiées par les conditions de mise en oeuvre sur le chantier.

## DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE

- Cahier des Prescriptions Techniques concernés  
NF EN 12004  
NF DTU 52-2

## RECOMMANDATIONS

- pour le collage, l'incrustation ou le bouchonnage des pierres et matériaux naturels, utiliser uniquement **colle tous carreaux neufs et rénovation blanc**

## PRÉPARATION DES SUPPORTS

- Eliminer toute trace de graisse, d'huile ou de laitance de ciment.
- Dépoussiérer
- Eliminer par piquage les ragréages pelliculaires muraux (inférieurs à 3 mm d'épaisseur).
- Sur supports ciment excessivement poreux : humidifier et attendre la disparition du film d'eau.
- En cas de trous ou de défauts importants de planéité, reboucher ou ragréer au moins 48 heures avant le collage. Les ragréages localisés jusqu'à 10 mm peuvent être réalisés avec **colle tous carreaux neufs et rénovation**
- Sur chape et béton allégé, sur chape anhydrite et sur chape asphalté : appliquer au rouleau **primaire polyvalent** et laisser sécher. Le primaire doit être sec au toucher.

## CONDITIONS D'APPLICATION

de +5 °C à +35 °C

- ne pas appliquer sur support chaud, en plein soleil, sur support gelé, en cours de dégel ou s'il y a risque de gel dans les 24 heures.

## APPLICATION

1

- gâcher de préférence avec un malaxeur électrique lent avec **6 à 6,8 l d'eau par sac de 25 kg**
- laisser reposer 5 minutes

2

- appliquer **colle tous carreaux neufs et rénovation** sur le support, puis régler l'épaisseur avec une taloche crantée selon le format du carreau et la planéité du support.

3

- Procéder également à un double encollage, c'est-à-dire une application en couche fine de la colle sur l'envers des carreaux à l'aide d'une truelle, pour des carreaux de format supérieur à 33 x 33 cm ou 1 200 cm<sup>2</sup> en sols intérieurs, 20 x 25 cm ou 500 cm<sup>2</sup> en murs intérieurs, systématiquement en sols extérieurs

4

- Exercer une forte pression sur le carreau pour chasser l'air et assurer un bon contact avec la colle.
- Nettoyer les traces de colle sur les carreaux avec une éponge humide au fur et à mesure de l'application.
- Laisser sécher 12 à 24 heures minimum.

## INFOS PRATIQUES

### Unité de vente (produit)

sac de 25 kg (palette filmée complète de 48 sacs, soit 1200 kg)

### Conservation

2 ans à partir de la date de fabrication, en emballage d'origine non ouvert, à l'abri de l'humidité

**Couleur** : gris

### Outils

truelle, taloche crantée, malaxeur électrique lent, fouet

### Consommation

elle dépend du format et du relief du carreau, du mode d'encollage et de la taloche crantée utilisée (cf. CPT et DTU)

| LOCAL ET FORMAT DU CARREAU (cm <sup>2</sup> )              | TALOCHÉ CRANTÉE                   | SIMPLE EN-COLLAGE      | DOUBLE EN-COLLAGE    |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------|----------------------|
| Sol et mur : carreau inférieur ou égal à 500               | dents carrées : 6 x 6 x 6 mm      | 3,5 kg/ m <sup>2</sup> | 5 kg/ m <sup>2</sup> |
| Sol : carreau de 550 à 2200<br>Mur : carreau de 550 à 3600 | dents carrées : 9 x 9 x 9 mm      | 4,5 kg/ m <sup>2</sup> | 6 kg/ m <sup>2</sup> |
| Sol : carreau de 2300 à 3600                               | dents demi-lune (sol) : 20 x 8 mm | -                      | 7 kg/ m <sup>2</sup> |

## Accessoires

Saint-Gobain Weber France  
2/4 rue Marco Polo  
94370 Sucy en Brie

«Ce document est fourni à titre indicatif, notre société se réservant le droit de modifier les informations contenues dans celui-ci à tout moment. Notre société ne peut en garantir le caractère exhaustif, ni l'absence d'erreurs matérielles. Saint-Gobain Weber décline toute responsabilité en cas d'utilisation ou de mise en œuvre des matériaux non conforme aux règles prescrites dans la présente documentation, les documents techniques (DTU; Avis Techniques...) et les règles de l'art applicables.»

Retrouvez-nous sur



RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES  
**+33 (0)1 45 13 45 20**

Date de parution : 25/01/2024  
www.fr.weber

