

Tuyau d'évacuation souple

Ø32, Ø40 et Ø50



Photos non contractuelles

Étiquettes gencodées en couleur par diamètre : Ø32, 40 ou 50mm

Présentoir libre-service* : mix des différents diamètres dans un seul box

* Présentoir offert pour toute commande de 100 longueurs minimum.

NORMALISATION

Certificat de produit MARQUE N octroyé par AENOR conformément à la norme UNE EN ISO 3994.

LES + DES PRODUITS

- Tuyaux souples pour évacuations, conduites hydro-sanitaires, circuits d'épuration de piscines, baignoires d'hydromassage, déversoirs, condensation et installations d'air conditionné. Usage intérieur et extérieur.
- Parfaitement adaptés à la rénovation : remplacent le montage traditionnel avec tubes et raccords.
- Non toxiques et offrant une bonne résistance chimique.
- Grande résistance aux eaux usées et aux eaux de circuit de piscines chlorées.
- PVC souple et léger avec intérieur complètement lisse.
- Diamètres extérieurs adaptés de manière à faciliter le montage des raccords union en PVC et PE.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Longueur : 1 ML.
- Matière :
 - PVC souple, surface intérieure et extérieure lisse.
 - Renfort interne avec spirale PVC rigide antichoc qui confère une grande tenue.
- Diamètre disponibles : 32, 40 et 50 mm.
- Résistent aux températures comprises entre -10°C et 60°C.

CONSEILS D'UTILISATION

Mise en place par collage ou assemblage directement sur les raccords PVC.