

# Guide d'entretien

2020

## Starfloor Click Ultimate 30-55

### LAMES ET DALLES VINYLES DÉCORATIVES

#### Traitement de surface PUR Ultimate

Le traitement de surface PUR Ultimate est un traitement de surface polyuréthane photoréticulé aux UV qui offrent une excellente résistance à l'usure et aux tâches, évitant les opérations de métallisation. Il apporte également une résistance accrue aux rayures et ainsi qu'une durée de vie allongée.

#### CONSEILS D'ENTRETIEN

- Un nettoyage régulier du revêtement de sol est plus économique et hygiénique que le nettoyage intensif occasionnel.
- Ne pas utiliser de solvants ou tampons abrasifs susceptibles d'endommager les revêtements de sol.
- Respecter le dosage des produits d'entretien.
- Éviter les piétements, roulettes et objets en caoutchouc susceptibles de laisser des marques indélébiles par migration.
- Contrôler la qualité des pieds de meubles et de chaises. Si nécessaire, remplacer les piétements ou placer des patins de protection sous les pieds.
- La fréquence d'entretien est liée à l'usage mais aussi au coloris du revêtement.

#### PROTECTION



##### Tapis d'entrée

Environ 80% des salissures de surface devant être nettoyées proviennent de l'extérieur. 90% de ces salissures peuvent être évitées grâce à un tapis d'entrée efficace et correctement dimensionné. Moins la saleté pénètre dans l'entrée, plus les besoins de maintenance sont faibles.

#### ENTRETIEN COURANT/RÉGULIER

##### Elimination des poussières et salissures



OU



Balayage à sec  
(Bandeau ou gaze  
jetables en microfibre)

Aspiration

##### Nettoyage



Balayage humide  
(Méthode double seaux)  
Bandeau humidifié + solution  
détergente neutre (pH 6-8).  
Efficace quand le sol sèche  
rapidement (15-20 sec).

#### MISE EN SERVICE & ENTRETIEN PERIODIQUE

##### Elimination des poussières et salissures



OU



Balayage à sec  
(bandeau ou gaze  
Jetables en microfibre)

Aspiration

##### Nettoyage



Balayage humide  
(Méthode double seaux)  
Bandeau humidifié +  
solution détergente  
alcaline (pH 8-10).

Après l'utilisation d'un détergent alcalin, rincer à l'eau claire.

##### Détachage



Taches de chantier (colle, peinture, goudron...) utiliser de l'essence F sur un chiffon blanc et rincer. Proscrire les tampons abrasifs.

**Méthode vapeur :** Utilisation selon la préconisation du fabricant de la machine

Si des doutes ou des clarifications sont nécessaires, veuillez contacter votre représentant local Tarkett pour plus d'informations.