

COLLE A FROID BITUME L

COLLE A FROID BITUME L est une colle à froid prête à l'emploi à base de bitume polymère et de solvants.

Domaine d'emploi

COLLE A FROID BITUME L est utilisée pour le collage :

- Du pare-vapeur SOUS-COUCHE D'ETANCHEITE sur le support primairisé,
- De la première feuille SOUS-COUCHE D'ETANCHEITE sur l'isolant,
- De la MEMBRANE D'ETANCHEITE ARDOISEE (ANTI-RACINE) sur la feuille SOUS-COUCHE D'ETANCHEITE pour réaliser une étanchéité de toiture multicouche.

COLLE A FROID BITUME L s'utilise exclusivement en extérieur.

Caractéristiques

	COLLE A FROID BITUME L
Aspect	Semi-liquide de couleur noire
Odeur	Hydrocarbure
Point éclair (ASTM D 93)	+ 7°C
Masse volumique à 20°C	1100 ± 50 kg/m ³
Viscosité (23°C)	5600 mPa.s *
Solubilité	Soluble dans les hydrocarbures
*Valeur indicative compte-tenu de la nature thixotropique du produit	

Conditionnement

	COLLE A FROID BITUME L
Conditionnement	Seau de 25 kg

COLLE A FROID BITUME L peut être stockée pendant 12 mois environ, en emballage d'origine fermé, à l'abri du soleil et à une température comprise entre +5°C et +20°C.

COLLE A FROID BITUME L peut être stockée temporairement à une température négative jusqu'à -10°C. Dans ce cas, le produit doit être maintenu à une température supérieure à +15°C pendant au moins 24 h avant son utilisation.

Mise en œuvre

Se référer pour la mise en œuvre au Guide de pose étanchéité du système L'INRATABLE.

Indications particulières

Hygiène, sécurité et environnement :

Consulter la Fiche de Données de Sécurité.

Concernant les restes de lot non entamés ou les emballages vides : déchet dangereux - se rapprocher d'une entreprise spécialisée dans le traitement et la valorisation de ce type de déchets.

Traçabilité :

La traçabilité du produit est assurée grâce à un code de fabrication présent sur l'emballage.

Contrôle de la qualité :

SOPREMA SAS attache depuis toujours une importance primordiale à la qualité de ses produits, au respect de l'environnement et des hommes. C'est pourquoi, nous appliquons un système de management intégré de la qualité et de l'environnement certifié **ISO 9001** et **ISO 14001**.