DECLARATION DES PERFORMANCES

n° PROFR026/a

Date : 12 janvier 2023

1) Code d'identification unique du produit type:

PROFR026/a

Dénominations(s) commerciales(s) :

LIZY GARDEN ROOF

2) Usage(s) prévu(s) :

- **Bardeaux à faible masse de bitume avec armature minérale**

3) Fabricant :

SOPREMA SAS
14, rue de Saint-Nazaire – CS 60121
67025 STRASBOURG cedex
www.soprema.fr

4) Mandataire :

Non applicable

5) Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances :

AVCP 4

6a) Norme harmonisée :

Non applicable

Organisme(s) notifié(s) :

Le ITC-CNR (Organisme Notifié n°0970) :

- **a réalisé la détermination du produit type sur la base d'essais de type, selon le système 4**
- **a délivré les rapports d'essais correspondants.**

DECLARATION DES PERFORMANCES

n° PROFR026/a

Date : 12 janvier 2023

7) Performance(s) déclarée(s) :

Caractéristiques essentielles	Performances	Norme Harmonisée
Résistance mécanique Résistance à la traction (N/50 mm) - Largeur Avant vieillissement artificiel Après vieillissement artificiel aux UV Après exposition à la chaleur (80°C) - Hauteur Avant vieillissement artificiel Après vieillissement artificiel aux UV Après exposition à la chaleur (80°C)	**> 600** **> 400**	**EN12311-1**
Résistance à la déchirure au clou (N) Avant vieillissement artificiel Après vieillissement artificiel aux UV Après exposition à la chaleur (80°C)	**≥ 100**	**EN 12310-1**
Réaction au feu	**E**	**EN 13501-1**
Réaction au feu extérieur (Note 1)	**FROOF**	
Poids du produit fini (kg/m²)	**9,4**	
Masse de bitume (g/m²)	**> 1000**	**EN 544**
Absorption d'eau (%)	**< 2**	**EN 544**
Résistance aux rayonnement ultraviolet	**Passe**	**EN 1297**
Pustulage	**Passe**	**EN 544**
Résistance au fluage à 90°C	**< 1**	**EN1110**
Durabilité de la perméabilité à l'eau : Résistance au fluage à température élevée (mm) Adhérence de la finition de protection (g) Avant vieillissement artificiel Après exposition à la chaleur (80°C, 84 jours)	 **< 1** **< 1,2**	 **EN 1110** **EN 12039**

Note 1 : Puisque le comportement au feu d'une toiture dépend du système complet, aucune performance ne peut être déclarée pour le produit seul.

DECLARATION DES PERFORMANCES

n° PROFR026/a

Date : 12 janvier 2023

8) Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique :

ETE 22/0646

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) n°305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionnée ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par :

A Strasbourg
Le Directeur Technique, Mr Laurent JORET

