

Réf. MOP2631

Spécialités

Soudure



Les +

Cuir résistant
Intérieur main doublé molleton
Manchette doublée toile de coton

CONDITIONNEMENT D'ACHAT

Réf.	Taille	Sachet	Carton
P2631	10	1	60

CONDITIONNEMENT DE VENTE



Emballage individuel brochable

DESCRIPTION

Croûte de vachette rouge, Pouce palmé, Intérieur molletonné,
Manchette de sécurité en croûte, doublé coton, longueur manchette : 15cm

SECTEURS

Energie (production et distribution)

Maintenance

Second-œuvre du bâtiment

Services et distribution (magasins,
hôtels/restaurants, nettoyage,
garages...)

EXEMPLES D'APPLICATIONS

Travaux de soudure, métallurgie,
manipulation de pièces chaudes,
protection contre la chaleur de contact
(100°C pendant 15 secondes)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Couleur	Rouge	Longueur du gant - mm	150
Forme	Gant		
Environnement	Chaleur modérée		
Type de gant	coupé et cousu		
Matériau du support	Croûte de vachette rouge		
Construction du gant	soudeur		
Matériau de la paume	Cuir		
Type de cuir paume	Vachette		
Finition cuir paume	croûte		
Matériau du dos	Cuir		
Type de cuir dos	vachette		
Finition cuir dos	croûte		
Matériau de la doublure	Doublure molleton		
Poignet	Manchette de sécurité / coupe droite		

NORME(S)

Ce gant est conforme au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de l'attestation CE de type **2777/12297-01/E00-00**

Délivré par SATRA Technology Centre Ltd (0321) Wyndham Way Telford Way Kettering- Northamptonshire- NN16 8SD United Kingdom



EPI CAT. II

EN420:2003 + A1:2009

Exigences générales pour les gants de protection

EN388:2016



3.1.3.3.X.

Protection contre les risques mécaniques

EN407:2004



4.1.3.1.4.X

Protection contre la chaleur et le feu

TAMPON DISTRIBUTEUR