


MOSAÏQUE



- Parquet en chêne Brut
- Dimensions : 480 x 480 mm
- Epaisseur totale : 8 mm
- Colisage : 11 lames par colis



➤ 1 colis = 2.534m² / 1 palette = 32 colis = 81.088m²

Essences et nuances	Choix	Finitions	Résistance Thermique	Classe d'usage
•Chêne	•Nature	•BRUT (à poncer, puis vernir ou huiler...)	•0.047 m ² .K/W	 Usage commercial très élevé. Zone de passage très intense.

Nature { •Nœuds sains et adhérents de diamètre maximal de 10mm sans limitation de taille et de nombre. Quelques nœuds fendus non éclatés. Aubier sain, sans limitation.

Les caractéristiques produit

	Pose collée en plein. Attention : Pose en cordons interdite
	Pose sur sol chauffant basse température possible sous condition de collage en plein.
NPD	Classement de réaction au feu selon la norme européenne NF EN14342.
	Pose sur Plancher Chauffant Rafraichissant et Rayonnant Electrique interdite.

Les plus produit

 Certifié PEFC Ce produit est issu de forêts gérées durablement et de sources contrôlées. 10-35-62 pefc-france.org	Gamme de parquet certifiée PEFC™ : Programme de reconnaissance des certifications forestières.
	Gamme de parquet massif garantie 10 ans.



- Dureté et stabilité garantissent la résistance dans le temps.
- Préconisé pour les pièces à grand trafic.
- Choix de la finition.

L'Entretien

➤ En fonction de la finition choisie (huile ou vernis) penser à utiliser les produits d'entretien correspondant.

Type de Finition	Produit pour entretien régulier	Produit pour entretien après sollicitation du parquet
Vernis	Nettoyant parquet incolore	Ravive Net
Huilé	Savon special "Parquet huilé"	Huile d'entretien régénérante pour parquet huilé