

Descriptif

	CONTRE COLLE 10mm
Teneur en humidité	≤ 9%
Epaisseur	10 mm ±0.2mm
Couche d'usure	≥ 2.5mm
Dimensions	140x1190
Tolérance Longueur	± 0.1% (NF EN 13489)
Tolérance Largeur	± 0.2mm (NF EN 13489)
Tolérance Equerrage	≤ 0.1% sur la largeur (NF EN 13489)
Tolérance planéité « tuilage » (I)	≤ 0.3% sur la largeur (NF EN 13489)
Tolérance planéité (L)	≤ 1% sur la longueur
Poids /m ²	8.1 kg
Collections	Vernis
Choix de bois	Authentic Nuancé

Parquet contrecollé 2 plis, essence chêne, support HDF.
Assemblage Clic Unifit. 2 Chanfreins.

Normes, Certifications et Garantie

Parquet fabriqué en France.

Bois issus de forêts françaises et européennes.

Ce produit est issu de forêts gérées durablement et de sources contrôlées, sous numéro de droit d'usage **PEFC/10-35-62**

Emission dans l'air intérieur, classement **A+**

Marquage CE, conforme à la norme en vigueur NF EN 14 342

	CONTRE COLLE 10mm
Classement d'usage	Classe 23
Résistance thermique	0.065 m ² .K/W
Réaction au feu	Dfl-s1

Garantie 25 ans (Cf Garantie dans Conditions Générales Vente)

Mise en œuvre et compatibilité

A définir selon protocole retenu. Se rapporter aux instructions de pose présentes dans les colis de parquet.

Pose collée en cordons interdite.

Compatibilité sols chauffants

	CONTRE COLLE 10mm
Circulation d'eau chaude basse température	Oui*
Plancher rayonnant électrique « PRE »	Oui*
Plancher chauffant Rafraîchissant « PCR »	Oui*

*Pose collée en plein obligatoire

(Cf protocoles de pose de parquet sur sols chauffants)

Note d'informations et entretien

Le bois est une matière vivante, l'exposition à l'air, à la lumière du jour et à la lune modifie la couleur d'origine « *Phénomène d'oxydation naturel* ». L'essence chêne a tendance à foncer avec les finitions vernies et huilées. Chaque lame de parquet étant unique, la couleur et la structure ne peuvent être identiques. L'application d'une teinte foncée aura tendance à homogénéiser l'aspect, alors qu'une teinte claire fera ressortir les singularités du bois.

Afin de garder le plus longtemps possible l'aspect d'origine du parquet, il est impératif de bien respecter le protocole d'entretien et de maintenance (Cf protocole entretien et maintenance parquet huilé).
Rénovation possible.

