kordo.
une marque du groupe BURGER

GUIDE D'INSTALLATION

PRESTIO ref. 2383



≈ 30/45min





Les garde-corps fabriqués et vendus par la société BURGER&CIE sont conçus selon les normes NF P01-012 & NF P01-013.

AVANT MONTAGE

Vérifier le bon état et la présence de l'ensemble des pièces avant le montage. Ne pas modifier le produit.

MONTAGE

Utiliser les cartons d'emballage pour protéger votre zone de travail. Respecter les règles de sécurité et le port des équipements de protection individuels (EPI), le principal risque encouru étant la chute. Eloigner les enfants lors du montage. Le montage d'un garde-corps n'est pas un acte anodin. Il doit être réalisé en respectant la notice de pose dans un environnement et avec des outils adéquats.

FIXATION AU SOL

Pour éviter tout risque de basculement, ce produit doit être solidement fixé sur un sol plein, sec et fini. Eviter le contact avec des matériaux humides. Utiliser des vis et chevilles adaptées à votre support (non fournies). Un montage mal effectué peut provoquer la chute du produit et des blessures graves.

ENTRETIEN

Nettoyage du produit avec un chiffon doux et à l'eau claire additionnée d'un détergent doux (pH compris entre 5 et 8) suivi d'un rinçage soigné à l'eau claire puis un essuyage avec un chiffon doux, non abrasif et absorbant. Un nettoyage annuel minimum est nécessaire. Le support de nettoyage ne doit pas être agressif, ne doit pas abraser, rayer, décolorer ou colorer la couche de peinture. Les supports conseillés sont une éponge douce, un chiffon doux en matière non-abrasive (ouate, coton, non-tissé, non-pelucheux), de couleur blanche exclusivement. Les supports tels que éponges abrasives, paille de fer et chiffons de couleur sont exclus. À réception du produit, il convient de l'installer dans un environnement tempéré, à l'abri de l'humidité.

CONDITIONS DE GARANTIES

Notice et référence de traçabilité à conserver, nécessaire en cas de SAV.



Référence à communiquer pour toute demande.

La durée et les conditions de garanties peuvent être consultées sur : https://b2b.kordodesign.com/garanties.



1	Poteau	30047		1077x55x30mm	x2
2	Main-courante	70468		2000x55x30mm	x1
3	Tube	70024		Ø10x2000mm	x5
4	Tige supérieure main-courante	70478		93.3x15.2x13.6mm	x2
5	Support main-courante	70480		70x15.2x11mm	x2
6	Embout main-courante	70473		55x30x3mm	x2
7	Platine pied	70484		100x120mm	x2
8	Finition poteau haute	70479		55x30x9mm	x2
9	Support de tube	70481		25x22x15mm	x10
10	Finition poteau basse	70483		55x30x9mm	x2
11	Ame	70475		Ø14x118mm	x2
12	Rondelle caoutchouc	72775		18x11x1.5mm	x10
13	Assembleur tube	70030		Ø6x50mm	x5
14	Goupille élastique	72063		Ø3x30	x2
15	Bouchon tube	70071		Ø10.4x7mm	x10
A	Vis platine A	72776		M8X40	x4
B	Vis B	72285		M5X14	x2
C	Vis C	72067		M5X6	x14
D	Vis D	72675		M5x12	x4
E	Vis E	72064		Ø3.5x20	x4

1 MONTAGE DU POTEAU



*Entretoises ref.2385 non incluses

2 FIXATION POTEAU



3 FIXATION TUBES



4 ASSEMBLAGE TUBES



5 MISE EN PLACE MAIN-COURANTE

a



b



c



d



e



f

*Enjoliveur ref.2386 non inclus

6 | ASSEMBLAGE DES ANGLES

Kit angle ref.2387 non inclus.



7 | MISE À LA NORME

Kit de mise à la norme ref.2390 non inclus.