

VII. EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

Référence usine : UT-508							
Fonction de chauffage indirect : [non]							
Puissance calorifique directe : 4.2 (kW)							
Puissance calorifique indirecte : N/A (kW)							
Combustible				Chauffage			
				NO _x			
Sélectionnez le type de combustible		[Gazeux]		G30	8 [mg/ kWh _{input}] (GCV)		
Elément	Symbole	Valeur	Unité	Elément	Symbole	Valeur	Unité
Puissance Calorifique				Rendement Utile (PCI)			
Puissance Calorifique Nominale	P _{nom}	4.2	kW	Rendement Utile à la puissance calorifique nominale	η _{th,nom}	100	%
Puissance Calorifique minimale (indicatif)	P _{min}	N/A	kW	Rendement Utile à la puissance calorifique minimale (indicatif)	η _{th,min}	N/A	%
Consommation électrique auxiliaire				Type de chaleur produite/contrôle de la température (choisir une)			
A la puissance calorifique nominale	e _{lmax}	N/A	kW	Un niveau de chaleur, aucun contrôle de la température			[non]
A la puissance calorifique minimale	e _{lmin}	N/A	kW	Deux (ou plus) niveaux de chaleur manuel, aucun contrôle de la température			[oui]
En veille	e _{lSB}	N/A	kW	Avec contrôle de la température mécanique			[non]
				Avec contrôle de la température électronique			[non]
				Avec contrôle de la température électronique plus			[non]
				Avec contrôle de la température électronique plus			[non]
				Autres Options de Control (plusieurs choix possible)			
				Contrôle de la température avec détecteur de présence			[non]
				Contrôle de la température avec détecteur de fenêtre ouverte			[non]
				Avec contrôle à distance			[non]
				Avec contrôle d'allumage adaptatif			[non]
				Avec limite de temps de fonctionnement			[non]
				Avec détecteur d'obscurité			[non]