

LAME GRAPHITE

Lame 100 x 20 x 2,3 cm en pierre reconstituée couleur graphite

Fonctions :

- Dallage pour terrasse ou allée piétonne.

Mise en oeuvre :

1) Préparation du support :

La pose sur une dalle béton est obligatoire. La pose sur gravier ou sur sable est proscrite.

Ne pas poser sur une dalle béton récemment réalisée, celle-ci doit avoir au minimum 21 jours de séchage.

La dalle béton doit être propre, plane et exempte de toute trace d'huile. Si la dalle présente des aspérités ou des ondulations, procéder à un ragréage auto-lissant.

Dans le cas d'une dalle béton ancienne, prévoir à minima un primaire d'accrochage. Si la dalle présente des défauts d'adhérence piquer la dalle et procéder à un ragréage auto-lissant.

Vérifier la présence des joints d'isolement et de dilatation

2) Pose des lames :

Choisir un mortier colle souple qualité « extérieur » de type C2S1 ou C2S2 (mortier colle amélioré déformable ou très déformable).

- Suivre attentivement les recommandations et les conseils de mise en œuvre du fabricant.
- Procéder toujours par double encollage :
 - Étaler sur la dalle béton, à la spatule crantée, une quantité de colle correspondant à la surface d'une ou deux lames. Ne pas étaler trop de colle à l'avance afin d'éviter sa déshydratation.
 - Dépoussiérer la sous face de la lame et enduire de colle.
- Les lames se posent bord à bord sans joint.
- **Pour éviter les chocs et le risque de fissuration des produits, l'utilisation du maillet ou de la batte est à proscrire, les produits se posent en exerçant une pression suffisante pour écraser les sillons de colles sur le support et sur le produit.**
- Vérifier la planéité à l'aide d'un niveau à bulle placé sur une règle.
- Vérifier la pente pour l'écoulement des eaux.
- Nettoyer sans attendre à l'eau claire les éventuelles salissures.

3) Entretien :

L'entretien se fait simplement à l'eau savonneuse.

ATTENTION : le nettoyeur haute pression est proscrit ainsi que le sel de déverglçage ou autres produits à base d'acide.