blooma

Edenderry







102.12 X 16



104.12 X 2



103.12 X 4





202.28 X 3



204.28 X 1



203.28 X 1





601 X 1 (1192mm)



602 X 1 (1192mm)

106.12 X 2 (1200mm)



604.12 X 2 (1200mm)





620.2 x 6 (420mm)




X 1790 X 1 (1790mm)
615.01 x 1 (820mm)


501.2 X 1 (1834mm)


302 X 1
301 X 1
1040mm
1040mm
1836mm
303.01


504.01 X 4 (1015mm)


401.2 X 1 (1833mm)
401.10 X 2 (1033mm)
408409.2EA X 1 (1833mm)


15
5X12mm
607EAx2
6071x4
8X9mm
1
10
5
8X12mm
2
M5X12mm
3
QTY 4
11x4mm
12


5081 × 2
5091 × 2
609 × 2


406 × 2
406EA × 2


407EA × 2


407 × 2
M8X50mm X 2
M8X70mm X 2
M8X19mm X 4
M10X50mm X 4

blooma

Edenderry

FR **Abri De Jardin** 5
Edenderry par Blooma

GB-IE **Garden Shed** 5
Edenderry by Blooma



FR **Assemblage**

GB-IE **Assembly**

18



Ref: 62 67 27

FR Ces instructions sont données pour votre sécurité. Lisez les attentivement avant utilisation et conservez-les pour une consultation ultérieure.

GB-IE These instructions are for your safety. Read them carefully before use and keep for future reference.

FR C'est parti...

Pour bien commencer...

Avant de commencer 9

Sécurité 9

Et dans le détail...

Garantie 11

Conditions d’utilisation et d’entretien 11

FR Assemblage 18

Pour bien **commencer...**

FR

Avant de commencer	**9**
Sécurité	**9**



À VÉRIFIER

FR

- ✓ AVANT DE COMMENÇER LIRE ATTENTIVEMENT LA NOTICE DE MONTAGE
- ✓ VÉRIFIER PRÉCISEMENT SI VOUS AVEZ BIEN REÇU TOUTES LES PIÈCES ÉNONCÉES SUR LE SCHÉMA PAGE 1-3.
- ✓ ASSUREZ VOUS QU'AUCUNE PIÈCE N'A ÉTÉ ENDOMMAGÉE.
- ✓ ASSEMBLER EN PRIORITÉ LE TOIT SURTOUT SI VOUS PENSEZ NE PAS FINIR LE MONTAGE DANS LA JOURNÉE.
- ✓ NE JAMAIS MONTER VOTRE ABRI PAR GRAND VENT. NE PAS LAISSER UN ABRI PARTIELLEMENT MONTÉ. LES PIÈCES POUVANT ÊTRE ENDOMMAGÉES.
- ✓ TOUTES LES OPÉRATIONS DE MONTAGE DOIVENT ÊTRE RÉALISÉES SUR UNE SURFACE PLANE.
- ✓ UTILISEZ LES RONDELLES AVEC TOUTES LES VIS
- ✓ L'ABRI DOIT ÊTRE FIXÉ AU SOL SUR UNE SURFACE PLANE, PAR EXEMPLE BETON, DALLES EN BETON, BOIS ETC. LE BETON DOIT ÊTRE COULÉ SUR UNE ÉPAISSEUR DE 75MM, SOIT 25MM AU DESSUS DU NIVEAU DU SOL. L'UTILISATION D'UNE TOILE DE POLYTHÈNE ÉPAISSE ET RÉSISTANTE, PLACÉE SOUS LA BASE AIDERA À EMPÊCHER L'HUMIDITÉ DE MONTER DU SOL DANS L'ABRI.



VOUS AUREZ BESOIN DE



SÉCURITÉ

- ✓ IL EST RECOMMANDÉ QUE VOUS PORTIEZ LES GANTS PRÉVUS À CET EFFET LORS DU MONTAGE DE VOTRE ABRI.
- ✓ CETTE OPÉRATION NÉCESSITE DEUX PERSONNNES.
- ✓ NE LAISSEZ PAS LES ENFANTS MANIPULER LE PRODUIT.

Et dans Le détail

FR

Garantie 11

Conditions d’utilisation et d’entretien 11

FR

Abris de jardin/Garages BLOOMA
Garantie de 12 ans sur la corrosion

La société CASTORAMA (ci-après désignée « la Société ») offre à l'acheteur dans les conditions ci-dessous, une garantie contractuelle de 12 ans sur les abris de jardin et sur les garages qu'elle commercialise sous la marque BLOOMA (ci-après désignés le ou les « Produit(s) »).
Indépendamment de la garantie contractuelle ainsi consentie, la Société reste tenue, vis-à-vis de l'acheteur de la garantie légale.
L'application des garanties est subordonnée au respect des stipulations de la notice de montage, d'entretien et d'utilisation, et plus généralement de toute information transmise par écrit par le fabricant relative au Produit.

1. Durée de la garantie

La garantie contractuelle est stipulée au bénéfice de l'acheteur pour une durée de 12 ans, à compter de la date d'achat du Produit.

2. Etendue territoriale

La présente garantie contractuelle est applicable sur le territoire d'exécution de la vente du Produit à l'acheteur.

3. Contenu de la garantie

a. Etendue de la garantie :

La garantie contractuelle couvre tous les composants en acier du Produit à l'exclusion des éléments de fixation, tels que vis, écrous, boulons de montage, et plus généralement tout type de pièces de montage.
La garantie contractuelle couvre les perforations par rouille qui se produisent dans le cadre d'un montage, d'un entretien et d'une utilisation normale du Produit.

b. Exclusion de garantie :

L'application de la garantie est exclue lorsque des perforations du Produit par rouille sont dues directement ou indirectement :
- au non respect des stipulations de la notice de montage, d'entretien et d'utilisation du Produit ;
- à une mauvaise manutention de tout ou partie des éléments du Produit, tels que définis dans la notice de montage BLOOMA, au cours du transport ou du montage ;
- au non respect des instructions pour le transport, l'installation ou l'utilisation de tout ou partie des éléments du Produit, tel que défini dans la notice de montage BLOOMA ;
- à la modification ou à l'altération du Produit ou de tout ou partie de ses éléments (qu'elle soit le fait de l'acheteur ou d'un tiers).
- à toute pollution aérienne ou terrestre, pouvant raisonnablement être considérée comme anormale, c'est-à-dire plus importante que la pollution généralement admise ;
- à toute action chimique provenant notamment de l'entreposage ou de l'utilisation d'engrais, de désherbants, de plastiques et d'autres produits chimiques ;
- à tout acte de vandalisme ou, plus généralement, à tout évènement revêtant les caractères de la force majeure.

La garantie contractuelle ne s'étend pas aux dommages indirects subis par l'acheteur du fait de la perforation de son Produit.
La garantie contractuelle ne peut être transférée à un sous-acquéreur du Produit.

4. Conditions de validité de la garantie contractuelle

L'acheteur doit se présenter en magasin muni du ticket de caisse et de photos dans un délai de 21 jours à compter de la date d'achat.
Faute d'avoir respecté ce délai, le client ne pourra pas bénéficier de la garantie contractuelle.

5. Conditions de mise en œuvre de la garantie

Pour l'application de la présente garantie contractuelle, l'acheteur devra notifier à la Société toute défectuosité sur tout ou partie du Produit à compter de leur découverte.
A réception de la demande en garantie, la Société adressera une réponse à l'acheteur, dans un délai raisonnable, pour lui indiquer si la réparation ou le remplacement du Produit est exclue ou non de la présente garantie contractuelle.
Si le Produit est pris en charge au titre de la garantie contractuelle en application des dispositions ci-dessus, la Société s'engage à remplacer, dans un délai raisonnable, les éléments du Produit perforés par la rouille.
Les frais de remontage des éléments neufs envoyés par la Société, restent à la charge de l'acheteur.

6. Droit applicable

La présente garantie contractuelle, son exécution et son interprétation, sont soumises au droit du lieu d'exécution du contrat de vente du Produit.

CONDITIONS D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN
DES ABRIS DE JARDIN/GARAGES
BLOOMA

1) Instructions de montage, d'utilisation et d'entretien :
Autorisation :
Il vous revient de consulter, en tout état de cause, les autorités locales compétentes, avant de monter votre abri, pour savoir si un permis de construire est nécessaire.
Précautions de montage :
Le montage de l'abri ne doit pas être effectué les jours de grand vent ou de grand froid et doit être effectué par deux adultes.
Le client doit utiliser un matériel approprié pendant l'assemblage et l'entretien de son abri (gants de travail, vêtements à manches longues renforcées, lunettes de protection) afin d'éviter tous dommages corporels liés à la manipulation des composants de l'abri ou des produits d'entretien.

Interdiction :
- Ne pas utiliser l'abri de jardin comme lieu d'entreposage de toute matière jugée dangereuse au sens de la réglementation,
- Ne pas laisser les portes ouvertes pour éviter tout dégât provoqué par le vent,
- Ne jamais monter sur le toit,
- L'abri n'est pas destiné à l'habitation et ne doit pas être utilisé comme tel,
- Les enfants ne doivent pas être laissés sans surveillance à côté de l'abri pendant le montage
- Ne pas entreposer d'articles sensibles à l'humidité et aux variations de température.

Préconisations d'entretien :
- Maintenir le toit propre et dégagé de toute charge additionnelle. De lourdes quantités de neige ou autre charge sur le toit sont susceptibles d'endommager l'abri et rendre dangereux l'accès à l'intérieur.
- Inspecter régulièrement l'intégrité de l'assemblage de l'abri (l'état de la visserie notamment) et le nivellement du sol sur lequel il est posé,
- Lavez l'abri de jardin avec de l'eau et un détergent doux. Ne pas utiliser de brosses dures ou un produit abrasif pour laver l'abri. Ne pas utiliser de nettoyeur haute pression.
- L'abri devra être fixé au sol selon les préconisations de la notice de montage.
- Une bâche en plastique ou autre matériau similaire devrait être systématiquement installée sur le sol de l'abri pour réduire le développement de moisissure liée à l'humidité,
- Lubrifiez une fois par an la porte avec du silicone.

SANS PREJUDICE DE L'APPLICATION DES GARANTIES LEGALES, LA RESPONSABILITE DE CASTORAMA NE SAURAIT ETRE ENGAGEE EN CAS DE DOMMAGES MATERIELS RESULTANT DU DEFAUT D'AUTORISATION DES AUTORITES LOCALES, DU NON RESPECT PAR LE CLIENT DE LA NOTICE ET DES PRECAUTIONS DE MONTAGE, DES INTERDICTIONS ET DES PRECONISATIONS D'ENTRETIEN CI-DESSUS ET PLUS GENERALEMENT DU DEFAUT D'ENTRETIEN DE L'ABRI BLOOMA.

Condensation :
Tout pavillon non-isolé peut être sujet à condensation. Les conseils suivants seront utiles pour empêcher la formation de cette condensation.
- L'utilisation d'une toile de polythène épaisse et résistante, placée sous la base aidera à empêcher l'humidité de monter du sol dans l'abri.
- S'assurer que la base (en ciment, pavée ou en bois) est parfaitement horizontale. Construire la base de telle façon que l'eau puisse s'écouler de la base de l'abri. Les bords d'une base en ciment devront être inclinés afin de laisser l'eau s'écouler.
- Appliquer, à l'extérieur des pièces d'armature de la base de l'abri, un mastic pour extérieur qui ne sèchera pas complètement et restera souple.
- Dans le cas où la condensation resterait toujours un problème, on peut coller des panneaux de polystyrène (de 25mm d'épaisseur) sous les panneaux de toiture entre les poutres du toit. Utiliser une colle pour métal résistante à l'humidité et à la température. Ces panneaux de polystyrène ont l'avantage de préserver une température rélativement plus fraîche à l'intérieur de l'abri durant les journées de forte chaleur.

Assemblage / Assembly
Ossature du toit / Roof frame assembly



Assemblage complet de la toiture
Complete roof assembly



Gouttieres d’angles / Gutter angles
Embouts gouttières / Gutter end caps





Rails de base / Base rails



Panneaux d’angle / Corner panels



Panneaux muraux / Wall panels

1. FIXER 6 X 102 AUX 103'S & 401'S

2. ALIGNER LES 102'S AFIN QUE LE TROU 7mm SUR LE COTE SOIT AU DESSUS DU TROU 3mm DU PANNEAU SUIVANT

3. 102*** POSITIONER CE PANNEAU 102 AFIN QUE LES DEUS TROUS 7mm DU 102 ET 103 SOIT ALIGNES. UTILISER LES ACROUS DANS SAC 10 POUR LES FIXER CORRECTEMENT

1. ATTACH 6 X 102 TO 103'S AND 401'S

2. ALIGN 102'S SO THAT 7mm HOLE ON RIB WILL BE ON TOP OF THE 3mm HOLE ON THE NEXT PANEL

3. 102*** POSITION THIS 102 SO THAT BOTH 7mm HOLES ON 102 AND 103 LINE UP USE SPIRE SLIP BAG 10 TO SECURE



Lever le toit sur les murs et fixer correctement
Lift roof onto walls and secure



Panneaux muraux / Wall panels



Montants de porte / Door posts



Glissiere de porte / Door track









Portes / Doors



Rails de base / Base Rails





Reglage des portes / Door adjustment



Ancrage de l’abri / Anchoring the shed





SAC NO. 5 CAPUCHONS EN PLASTIQUE POUR POINTES DE VIS NUES SUR LES PAROIS INTERIEURES

BAG NO. 5 PLASTIC TIPS USED ON EXPOSED SCREW POINTS ON INSIDE WALLS



GB-IE
www.diy.com
B&Q plc
Chandlers Ford - Hants SO53 3YX

FR
Castorama
BP 101 59175 Templemars France