


Fiche Technique : SPECIAL BOIS PREMIUM

EXTERIEUR



Description : Peinture d'impression et de finition pour bois, microporeuse, tendue, satinée, aux résines alkydes en phase solvant. Finition soignée.

Propriétés :

- ⇒ Peinture d'impression, de rénovation et de finition pour bois aux résines alkydes
- ⇒ Microporeuse : imperméabilise et laisse respirer le bois. Le protège contre les intempéries : humidité, UV, pollution...
- ⇒ Souplesse du film : Tollens Spécial Bois Premium suit les variations du bois
- ⇒ Agent prévenant l'apparition de champignons
- ⇒ Garnissant : excellent enrobage des arêtes
- ⇒ S'applique directement sur bois même anciens
- ⇒ Grande durabilité
- ⇒ Aspect : satin

Destination :

- ⇒ Tous supports en bois : portes, fenêtres, volets, clôtures, meubles de jardin, abris de jardin...
- ⇒ Usage extérieur.

Préparation :

- ⇒ Reboucher les fentes si nécessaires avec une pâte à bois.
- ⇒ Egrainer la surface par un léger ponçage.
- **Sur bois anciens déjà peints ou lasurés :**
 - ⇒ Retirer toutes les parties épaisses ou non adhérentes.
 - ⇒ Un décapage complet permet de conserver la microporosité et les qualités régulatrices d'humidité de **Tollens Spécial Bois Premium**, ainsi que ses capacités de souplesse.
- **Sur bois nus traditionnels :**
 - ⇒ L'application facultative d'une couche diluée à 5% optimise le résultat final.
- **Sur bois nus résineux ou exotiques :**
 - ⇒ Bien dégraisser avec un dégraissant bois, puis laisser sécher. Pour les bois à comportements singuliers (teck, iroko, western red cedar...), consulter le service technique.

Conseils d'utilisation :

- ⇒ Bien mélanger le produit avant application.
- ⇒ Eviter l'application par temps humide, venteux, froid (<5°C) par forte chaleur (>25°C), ou sur une surface très chaude.

- ⇒ Appliquer une première couche, au pinceau, au rouleau laqueur ou au pistolet (diluer dans ce cas à 5% au white spirit) sur des supports convenablement préparés.
- ⇒ Laisser sécher 24 heures environ avant d'appliquer une seconde couche.
- ⇒ Pour un résultat optimal, il est conseillé de procéder à un léger ponçage entre deux couches.
- ⇒ Avant de nettoyer les outils, éliminer le maximum de peintures contre le bord interne de la boîte et racler le surplus éventuel avec un couteau de peintre.
- ⇒ Laisser tremper les outils dans une petite quantité de white spirit avant de les essuyer.
- ⇒ Déposer l'emballage vide dans une déchetterie.

Entretien :

- ⇒ Le produit est lessivable avec un détergent et une éponge non abrasifs.

Matériel d'application

- ⇒ Rouleau laqueur ou pinceau spécial glycéro. Pistolet (diluer dans ce cas de 5 à 10% au White Spirit).

Précautions d'emploi

Conserver à l'abri du gel et de la chaleur. En cas de contact avec les yeux, laver abondamment et consulter un spécialiste. En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage. Conserver hors de la portée des enfants. Ne pas jeter les résidus à l'égout.

Nettoyage des outils : White spirit

Caractéristiques :

Conditionnement	0,5L (toutes teintes), 2L (toutes teintes), 3L (blanc uniquement).
Teintes disponibles	20 teintes + 1 blanc (+ bases à teinter selon disponibilités points de vente)
Rendement (Selon la norme NF T 30-073)	14 à 16 m ² par litre en fonction de la nature des fonds et du mode d'application
Temps de séchage (à 20°C et 65% H.R.)	Sec au toucher : 6 heures Sec recouvrable : 24 heures
COV	valeur limite en UE pour ce produit (cat. A/d) : 300 g/l (2010). Ce produit contient au maximum 299 g/l COV.
Aspect du film	Tendu comme une laque
Aspect en pot	Peinture onctueuse
Dilution éventuelle	Prête à l'emploi
Brillant spéculaire	55% sous 60°, satiné brillant
Conservation	24 mois en emballage d'origine, non ouvert Conserver à l'abri du gel et de la chaleur

Mise à jour : Février 2019
Annule et remplace toute fiche antérieure

Les données physico-chimiques données dans cette fiche sont valables pour le produit blanc. La valeur de COV indiquée représente la valeur du produit prêt à l'emploi, après mise à la teinte, dilution... avec les produits de notre gamme. En aucun cas, elle ne peut engager notre responsabilité sur des mélanges qui seraient faits avec d'autres produits commerciaux, pour lesquels nous ne connaissons pas la réelle teneur en COV. La présente fiche descriptive a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

TOLLENS
Créateur de peinture depuis 1748

Nous contacter au : **0 820 21 00 24** Service 0,12 € / min + prix appel

CROMOLOGY SERVICES S.A.S. au capital de 130.859.067,75 €
71, Boulevard du Général Leclerc – 92583 Clichy Cedex - Tél : 01.41.27.63.80
RCS Nanterre B 592 028 294 – <http://www.tollens.com>