

Fiche Technique : CIRE DE PROTECTION

Pour *Smoothie, Murofibre, Tendance Rénovation, Peinture à Effet Béton*

INTERIEUR



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Description :

La cire de protection protège et rend les supports lavables. Elle apporte un aspect mat et velouté.

Propriétés :

- S'applique sur *Smoothie, Murofibre, Tendance Rénovation, Peinture à Effet Béton*
- Prêt à l'emploi, sans mélange préalable
- Temps de séchage rapide
- Protège et rend lavable
- Aspect Mat et velouté
- Peut être recouvert par une peinture ou un autre revêtement après préparation

Destination :

- Toutes pièces intérieures

Mode d'emploi :

Bien mélanger la cire avec une cuillère, ne pas la diluer avec un autre produit. Vérifier que le support est complètement sec avant l'application de la cire.

Sur Murofibre : appliquer la cire à la brosse en fine couche, par gestes croisés, en suivant le sens des traces de brosse de Murofibre.

Sur Smoothie et Peinture à Effet Béton : appliquer la cire au rouleau multi-usages Tollens, sans surcharger, et en croisant bien les gestes.

Sur Tendance Rénovation, appliquer la cire finement au spalter en croisant les gestes.

La couleur blanchâtre de la cire disparaît en séchant.

CONSEIL D'APPLICATION : Croiser les mouvements pour bien répartir la cire.

Matériel d'application : Spalter ou Rouleau multi-usages Tollens.

Nettoyage des outils : Eau

Caractéristiques :

| | |
|--|--|
| Conditionnements | 1,5L |
| Rendement (Selon la norme NF T 30-073) | 1,5L ± 15 m ² |
| Temps de séchage (à 20°C et 65% H.R.) | Temps de séchage : 3 h |
| COV | Valeur limite en UE pour ce produit (cat. A/a) : 30g/l (2010). Ce produit contient au maximum 29 g/l COV. La teneur en COV indiquée représente la valeur maximum en COV du produit en sortie d'usine |
| Dilution éventuelle | Prêt à l'emploi |
| Conservation | 12 mois en emballage d'origine, non ouvert Conserver à l'abri du gel et de la chaleur |

Précautions d'emploi

- Bien remuer avant emploi.
 - Respecter les temps de séchage.
 - Aérer la pièce pendant l'application et le séchage.
 - Bien refermer le pot après usage.
 - Ne pas appliquer par température \leq à 5°C ou \geq à 28°C et par forte humidité.
- Contient 1,2-BENZISOTHIAZOL-3(2H)-ONE. Peut produire une réaction allergique. Contient MELANGE DE: 5-CHLORO-2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE [NO.CE 247-500-7]; 2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE [NO. CE 220-239-6] (3:1). Peut produire une réaction allergique. Tenir hors de portée des enfants. Éviter le rejet dans l'environnement. Éliminer le contenu et son récipient dans un centre de collecte des déchets dangereux ou spéciaux.

A noter : Pour un résultat homogène, tout mur entamé doit être réalisé en une seule fois et par la même personne. Nettoyer régulièrement les outils.

Mise à jour : Février 2016

Les données physico-chimiques données dans cette fiche sont valables pour le produit blanc.
La valeur de COV indiquée représente la valeur du produit prêt à l'emploi, après mise à la teinte, dilution... avec les produits de notre gamme. En aucun cas, elle ne peut engager notre responsabilité sur des mélanges qui seraient faits avec d'autres produits commerciaux, pour lesquels nous ne connaissons pas la réelle teneur en COV.
La présente fiche technique a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Nous invitons notre clientèle à vérifier l'adaptation du produit à la nature et à l'état des fonds et à procéder à des essais représentatifs. Il appartient à notre clientèle de vérifier que la présente fiche n'a pas été remplacée ou modifiée par une édition plus récente.

TOLLENS

CROMOLOGY SERVICES S.A.S. au capital de 6.236.973 €

71, Boulevard du Général Leclerc – 92583 Clichy Cedex - Tél : 01.41.27.64.20 – Fax : 01.41.27.64.21- RCS Nanterre B 592 028 294 –

www.tollens.com

TOLLENS