



Fiche Technique :

Janvier 2024

Annule et remplace toute fiche antérieure relative à ce produit



Impression régulatrice à base de résine acrylique

Classification : AFNOR NF T 36-005 : Famille I- Classe 7b2

Destination	<ul style="list-style-type: none"> - Régulateur de fonds bruts ou revêtus - Sous-couche opacifiante - Travaux neufs ou rénovation.
Propriétés	<ul style="list-style-type: none"> - Prolonge la durée de vie de la peinture de la façade. - Fixe, isole, régule l'absorption des fonds : permet d'obtenir une surface uniforme qui facilite la mise en peinture - Microporeuse : laisse respirer le support pour une durée de vie prolongée de la façade. - Ultra adhérente sur fonds peu poreux : offre une excellente accroche sur toutes les façades lisses ou à relief modéré. - Opacifie le support. - Recouvrable par la plupart des peintures et revêtements en phase aqueuse

Caractéristiques

Finition	Mat
Aspect en pot	Peinture fluide.
Masse volumique	1,48 kg/L.
Extrait sec	En poids : 59% / En volume : 40%.
COV	Valeur limite en UE pour ce produit (cat. A/h) : 30 g/L (2010). Ce produit contient au maximum 29 g/L COV.
Aspect du film	Semi-poché.
Brillant spéculaire	< 3 sous 60°, mat.
Rendement (Selon norme NF T 30-073)	± 5 à 9 m ² par litre et par couche. Le rendement varie en fonction du type, de l'état de surface et de l'absorption du support ainsi que du mode d'application.
Temps de séchage (à 20°C et 65% H.R.)	Sec au toucher : 1 heure. Recouvrable : dès 6 heures. Le séchage est retardé par temps froid et humide ainsi que pour les teintes soutenues et foncées. Protéger le film des intempéries et de la condensation pendant 72 heures.
Conditionnement	5L et 10L
Teintes	Existe en Blanc

Conseils de mise en œuvre

Matériel d'application	<ul style="list-style-type: none"> - Rouleau à poils longs : prêt à l'emploi. - Brosse pour les zones peu accessibles.
Dilution	- Prêt à l'emploi
Nettoyage des outils	- A l'eau.

Supports compatibles	<ul style="list-style-type: none"> - Supports lisses ou à relief de 0 à 5mm - Supports à base de liants hydrauliques, non friables - Supports revêtus par RSE de plus de 10ans ou RPE au film mince adhérent. - Sur supports poreux, absorbants, farinants : utiliser Tollens PRO+ Fixateur Façade.
Préparation des supports	<p>Les fonds doivent être sains, secs, cohérents, non fissurés et propres à l'application. Conformément aux règles de l'art et au DTU 59.1. Dans tous les cas, il conviendra d'éliminer toute trace de salissure ainsi que les parties friables, écaillées ou pulvérulentes. Veiller à éradiquer tous micro-organismes avec un nettoyant adapté (bien laisser sécher). Reboucher toutes les fissures si nécessaire avec un enduit.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sur supports bruts : dépoussiérer et laver à l'aide d'un nettoyeur haute pression et laisser sécher une semaine. Appliquer une couche de Sous-Couche Façade de Tollens. - Sur supports neufs ou déjà peints : gratter les parties écaillées. Dépoussiérer et laver à l'aide d'un nettoyeur haute pression et laisser sécher une semaine. Traiter contre les micro-organismes (anti-mousse, anti-cryptogamique) et laisser sécher 1 à 2 semaines. Puis appliquer une couche de Sous-Couche Façade de Tollens. - Sur fonds bruts poreux, bloqués ou farinants : appliquer une couche de Tollens PRO+ Fixateur Façade.
Mise en œuvre	<p>Éviter de peindre par une température inférieure à 5° C et supérieure à 35°C, ainsi qu'en cas de pluie, forte humidité ou en plein soleil. Protéger le film des intempéries et de la condensation pendant 72 heures.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bien mélanger avant emploi. Appliquer une couche sur support préparé. - Commencer à peindre dans le sens inverse de la course du soleil. - Appliquer la peinture par zone de 1m² environ, en croisant les passes, pour une répartition uniforme. Terminer verticalement pour un résultat optimal. - Toujours commencer par le haut de la façade puis descendre progressivement. - Laisser sécher 6h avant d'appliquer votre peinture façade. - Dans les régions concernées, traiter le bas de la façade par tous moyens contre les gastéropodes.
Hygiène et sécurité	<ul style="list-style-type: none"> - Produit non classé dangereux. - Consulter la fiche de données de sécurité.
Conservation	- 24 mois en emballage d'origine, non ouvert, à l'abri du gel et de la chaleur
Précautions d'emploi	Conserver à l'abri du gel et de la chaleur. Tenir hors de portée des enfants.

Précautions d'emploi :

Contient des produits biocides. Contient : 1,2-BENZISOTHIAZOL-3(2H)-ONE, 2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE, MÉLANGE DE : 5-CHLORO-2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE [NO.CE 247-500-7] ; 2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE [NO. CE 220-239-6] (3:1).. Peut produire une réaction allergique. Attention ! Des gouttelettes respirables dangereuses peuvent se former lors de la pulvérisation. Ne pas respirer les aérosols ni les brouillards. Tenir hors de portée des enfants. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Éviter le rejet dans l'environnement. Éliminer le contenu et son récipient dans un centre de collecte des déchets dangereux ou spéciaux.

Les données physico-chimiques données dans cette fiche sont valables pour le produit blanc. La valeur de COV indiquée représente la valeur du produit prêt à l'emploi, après mise à la teinte, dilution... avec les produits de notre gamme. En aucun cas, elle ne peut engager notre responsabilité sur des mélanges qui seraient faits avec d'autres produits commerciaux, pour lesquels nous ne connaissons pas la réelle teneur en COV. La présente fiche descriptive a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.