

TOLLENS

Créateur de peinture depuis 1748




PRO+

IMPRESSION MULTI-SUPPORTS



Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présent sur certains produits, est indiquée sur une étiquette de classe allant de A+ (les faibles émissions) à C (fortes émissions).



Peinture d'impression aux résines acryliques en phase aqueuse.

Classification : AFNOR NF T 36-005 : Famille I – Classe 7b2

Destination	<ul style="list-style-type: none"> • Intérieur, pièces sèches et pièces humides (non soumises aux projections d'eau) • Protection et décoration des murs et plafonds. • Travaux neufs et rénovation
Propriétés	<ul style="list-style-type: none"> • Impression garnissante et opacifiante • Isolé et régule l'absorption des fonds poreux • Recouvrable dès 2 heures pour un chantier rapide • Haute adhérence multi-supports • Usage pièces sèches et pièces humides • Haut rendement • Recouvrable par toute finition acrylique ou glycérophtalique, ou par revêtements muraux fins et papier peint • Additif à effet antirouille immédiat Anti-flash rusting.
Labels	<p>Cette marque NF environnement conjugue efficacité et écologie :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Garantie des performances : adhérence. • Limitation des impacts sur l'environnement au cours de sa fabrication et du fait de sa composition (teneur réduite en solvants et absence de certaines substances dangereuses) <p>Pour plus d'informations, consulter le site www.ecolabels.fr</p>



Peintures, vernis et produits connexes – NF 130
www.ecolabels.fr

Caractéristiques

Aspect en pot	Peinture onctueuse
Masse volumique	1,55 kg / L
Extrait sec	<ul style="list-style-type: none"> • En volume : 45% • En poids : 65%
COV	Valeur limite en UE pour ce produit (cat. A/a) : 30 g/L (2010) Ce produit contient au maximum 29 g/l COV.
Aspect du film	Pommelé léger
Rendement (Selon norme NF T 30-073)	10 à 12 m ² / L, fonction de la nature des fonds et du mode d'application.
Temps de séchage (à 20°C et 65% H.R.)	Sec au toucher : dès 1 heure. Recouvrable : dès 2 heures par une peinture en phase aqueuse ; dès 4 heures par une peinture en phase solvant.
Conditionnement	3L et 10L

Conseils de mise en œuvre

Matériel d'application	<ul style="list-style-type: none"> • Rouleau poils moyens spécial acrylique, brosse : prêt à l'emploi. Dilution possible jusqu'à 5% d'eau. • Pistolet airless : dilution jusqu'à 5% d'eau.
Nettoyage des outils	A l'eau
Supports compatibles	Plâtre et dérivés Plâtre et dérivés ; plaques de plâtre non hydrofuges ; enduits et dérivés ; anciennes peintures même glycérophtaliques ; bois et dérivés ; métaux intérieurs (pièces sèches uniquement).
Préparation des supports	Les fonds doivent être sains, secs, cohérents et propres à l'application. Conformément aux règles de l'art et au DTU 59.1. Dans tous les cas, il conviendra d'éliminer toute trace de salissure ainsi que les parties friables ou écaillées.
Mise en œuvre	Bien mélanger avant emploi. Appliquer en une couche en application directe (conformément aux conditions d'application de la norme NF DTU 59-1). Température d'application du produit et du support, supérieure à 5°C et humidité relative inférieure à 80%.
Hygiène et sécurité	<ul style="list-style-type: none"> • Produit non classé dangereux. • Consulter la fiche de données de sécurité.
Conservation	<ul style="list-style-type: none"> • 24 mois en emballage d'origine, non ouvert.
Précautions d'emploi	Aérer la pièce pendant l'application et le séchage. Conserver à l'abri du gel et de la chaleur. Pour nettoyer les outils, racler le surplus et immerger dans un minimum d'eau. Ne pas jeter les résidus à l'égout. L'emballage et le reste de son contenu ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers. Se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les modalités d'élimination et de collecte. Utiliser les équipements de protection individuelle propres et correctement entretenus : gants et protections oculaires conçues contre les projections de liquides. Refermer hermétiquement le bidon après usage. Tenir hors de portée des enfants. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Éviter le rejet dans l'environnement. Éliminer le contenu/récipient dans un centre de collecte des déchets dangereux ou spéciaux. Contient un produit biocide. Contient mélange de : 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazol-3-one [NO.CE 247-500-7] ; 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one [NO.CE 220-239-6] (3 :1), 1,2-BENZISOTHIAZOL-3(2H)-ONE. Peut produire une réaction allergique.
Conseils pour un usage respectueux de la santé et de l'environnement	<ul style="list-style-type: none"> • Évitez le gaspillage de peinture : faites une estimation de la quantité de peinture dont vous avez besoin. • Refermez les pots non terminés afin de pouvoir réutiliser la peinture. • Réutilisez la peinture est un bon moyen de réduire l'impact environnemental des produits sur l'ensemble de leur cycle de vie. • Comment estimer la quantité de peinture nécessaire avant l'achat afin d'éviter le gaspillage, avec une quantité recommandée à titre d'orientation (1 m² de mur, 12 litres de peinture sont nécessaires). • Que faire de la peinture inutilisée : se connecter sur www.tollens.com pour obtenir des informations plus détaillées.

Les données physico-chimiques données dans cette fiche sont valables pour le produit blanc. La valeur de COV indiquée représente la valeur du produit prêt à l'emploi, après mise à la teinte, dilution... avec les produits de notre gamme. En aucun cas, elle ne peut engager notre responsabilité sur des mélanges qui seraient faits avec d'autres produits commerciaux, pour lesquels nous ne connaissons pas la réelle teneur en COV. La présente fiche descriptive a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondées sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.



Nous contacter au : **0 820 21 00 24** Service 0,12 € / min + prix appel

CROMOLOGY SERVICES S.A.S. au capital de 130.859.067,75 €
71, Boulevard du Général Leclerc – 92583 Clichy Cedex - Tél : 01.41.27.63.80
RCS Nanterre B 592 028 294 – <http://www.tollens.com>