


TOLLENS

FAÇADE ACRYLIQUE EXPRESS



Peinture en film mince de ravalement (D2), d'aspect mat, aux résines acryliques en phase aqueuse.

Classification : AFNOR NF T 36-005 : Famille I – Classe 7b2	
Destination	• Extérieur. Décoration des façades : système classe D2. • Décoration des façades lisses. • Travaux neufs et rénovation.
Propriétés	• Idéal pour rafraîchir un mur de façade, un muret ou un abri de jardin en bon état. • Projet express : recouvrable dès 2 heures pour une façade peinte facilement et rapidement. • Opacité et confort de glisse spécialement conçus pour peindre facilement et rapidement les supports en bon état • Imperméabilise et protège contre les intempéries, humidité et UV. • Film microporeux qui laisse respirer le support pour une durée de vie prolongée de la façade. • Polyvalente : application directe grâce au système 2 en 1, sous-couche + peinture de finition. • Grand confort d'application : très bonne glisse, sans projections. • Protection fongicide intégrée contre les mousses, algues, champignons.
Caractéristiques	
Aspect en pot	Peinture onctueuse
Masse volumique	1,49 kg / L
Extrait sec	En poids : 60% / En volume : 39%
COV	Valeur limite en UE pour ce produit (cat. A/c) : 40 g/L (2010). Ce produit contient au maximum 39 g/l COV.
Aspect du film	Pommelé fin
Brillant spéculaire	< 3 sous 85°, mat
Rendement (Selon norme NF T 30-073)	± 6 à 7 m ² par litre et par couche. <i>Le rendement varie en fonction du type, de l'état de surface et de l'absorption du support ainsi que du contraste des teintes et du mode d'application.</i>
Temps de séchage (à 20°C et 65% H.R.)	Sec au toucher : 30 minutes. Recouvrable : dès 2 heures. <i>Le séchage est retardé par temps froid et humide ainsi que pour les teintes soutenues et foncées. Protéger le film des intempéries et de la condensation pendant 72 heures.</i>
Conditionnement	2,5L et 10L
Teintes	Existe en Blanc et en teintes prêtes à l'emploi Ton pierre RAL 9001 et Gris Anthracite RAL 7016. Blanc teintable sur machine à teinter Tollens, en pastels : se renseigner préalablement auprès du magasin pour vérifier que le service soit disponible.

Conseils de mise en œuvre

Matériel d'application	• Rouleau à poils longs : prêt à l'emploi en finition. Dilution de 5% d'eau en sous-couche préparatoire. • Brosse pour les zones peu accessibles.
Nettoyage des outils	A l'eau
Supports compatibles	• Supports lisses uniquement. • Enduits de liants hydrauliques, ciments, bétons, anciennes peintures en bon état. • Ne convient pas sur des supports structurés ou des revêtements plastiques épais et semi-épais. Préférer la peinture Tollens PRO+ Façade Universelle ou la peinture Tollens Façade Haute Résistance. • Sur supports poreux, absorbants, farinants : utiliser Tollens PRO+ Fixateur Façade. • Pour les façades faïencées ou microfissurées : utiliser la peinture Tollens PRO+ Façade Universelle.
Préparation des supports	Les fonds doivent être sains, secs, cohérents et propres à l'application. Conformément aux règles de l'art et au DTU 59.1. Dans tous les cas, il conviendra d'éliminer toute trace de salissure ainsi que les parties friables, écaillées ou pulvérulentes. Veiller à éradiquer tous micro-organismes avec un nettoyant adapté (bien laisser sécher). Reboucher toutes les fissures si nécessaire avec un mastic extérieur à peindre. • Sur support bruts, neufs, sains et adhérents : dépoussiérer et laver à l'aide d'un nettoyeur haute pression et laisser sécher une semaine. Appliquer une couche de Tollens Façade Acrylique Express diluée de 5% à 10% d'eau, afin de fixer et réguler les fonds. Indispensable pour bénéficier de la garantie 10 ans. • Sur supports bruts poreux ou friables : appliquer une sous-couche de Tollens PRO+ Fixateur Façade. Indispensable pour bénéficier de la garantie 10 ans. • Sur supports déjà peints, sans gros dégâts (non farinants) : gratter les parties écaillées. Dépoussiérer et laver à l'aide d'un nettoyeur haute pression et laisser sécher une semaine. Traiter contre les micro-organismes (anti-mousse, anti-cryptogamique) et laisser sécher 1 à 2 semaines. Puis appliquer une couche de Tollens Façade Acrylique Express diluée de 5% à 10% d'eau, afin de fixer et réguler les fonds. Indispensable pour bénéficier de la garantie 10 ans.
Mise en œuvre	• Eviter de peindre par une température inférieure à 5° C et supérieure à 35°C, ainsi qu'en cas de pluie, forte humidité ou en plein soleil. • Bien mélanger avant emploi. Appliquer en deux couches sur support préparé. • Commencer à peindre dans le sens inverse de la course du soleil. • Appliquer la peinture par zone de 1m² environ, en croisant les passes, pour une répartition uniforme. Terminer verticalement pour un résultat optimal. • Toujours commencer par le haut de la façade puis descendre progressivement.
Hygiène et sécurité	• Produit non classé dangereux. • Consulter la fiche de données de sécurité.
Conservation	• 24 mois en emballage d'origine, non ouvert, à l'abri du gel et de la chaleur
Précautions d'emploi	Conserver à l'abri du gel et de la chaleur. Tenir hors de portée des enfants. Les teintes soutenues et foncées absorbent fortement la lumière et peuvent conduire à des dégradations du revêtement voire du support. Nous consulter.
Garantie	10 ans, sous réserve de remplir les conditions d'obtention préalablement définie. Se référer au compte-rendu de travaux disponible sur www.tollens.com

Les données physico-chimiques données dans cette fiche sont valables pour le produit blanc. La valeur de COV indiquée représente la valeur du produit prêt à l'emploi, après mise à la teinte, dilution... avec les produits de notre gamme. En aucun cas, elle ne peut engager notre responsabilité sur des mélanges qui seraient faits avec d'autres produits commerciaux, pour lesquels nous ne connaissons pas la réelle teneur en COV. La présente fiche descriptive a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

TOLLENS

Nous contacter au : **0 820 21 00 24** Service 0,12 € / min + prix appel

CROMOLOGY SERVICES S.A.S. au capital de 130.859.067,75 €
 71, Boulevard du Général Leclerc – 92583 Clichy Cedex - Tél : 01.41.27.63.80
 RCS Nanterre B 592 028 294 – <http://www.tollens.com>