TOLLENS
Créateur de peinture depuis 1748

BLANC 2 EN 1 - MAT

EAU | 1L | 10-12m²

Fiche Technique :

Mars 2024
Annule et remplace toute fiche antérieure relative à ce produit

Peinture de finition mate, aux résines acryliques, en phase aqueuse.

	Classification : AFNOR NF T 36-005 : Famille I – Classe 7b2
Destination	- Murs et plafonds. - Pièces sèches.
Propriétés	- Economique et polyvalent : 2 en 1 sous-couche intégrée, un seul produit pour un projet complet - Aspect mat profond : atténue les défauts du support - Blancheur durable : ne jaunit pas - Séchage rapide, recouvrable dès 4H pour un projet réalisé dans la journée - Compatible sur les anciennes peintures glycéro ainsi que sur les papiers à peindre et les toiles de verre

Caractéristiques

Finition	Mat
Aspect en pot	Peinture crémeuse.
Masse volumique	1,54 kg/L.
Extrait sec	En poids : 55% / En volume : 34%.
COV	Valeur limite en UE pour ce produit (cat. A/h) : 30 g/L (2010). Ce produit contient au maximum 5 g/L COV.
Brillant spéculaire	< 5 sous 85°, mat profond
Rendement (Selon norme NF T 30-073)	± 10 à 12 m² par litre et par couche. Le rendement varie en fonction du type, de l'état de surface et de l'absorption du support ainsi que du mode d'application.
Temps de séchage (à 20°c et 65% H.R.)	Sec au toucher : environ 30 minutes (selon support) Recouvrable : dès 4 heures.
Conditionnement	10L
Teintes	Blanc

Conseils de mise en œuvre

Matériel d'application	- Rouleau « murs et plafonds » à poils moyens (12 mm) - Pinceau plat ou rond pour les coins et angles - Pistolet airless (dilution à 5% d'eau).
Dilution	- Prêt à l'emploi
Nettoyage des outils	- A l'eau.

Préparation des supports	**Sur les anciennes peintures :** - Lessiver, rincer et laisser sécher le support. Appliquer directement deux couches de Blanc 2 en 1 de Tollens. - Sur peintures satinées, brillantes ou glycéros, appliquer directement une couche de PRO+ Primaire d'accrochage de Tollens, afin d'éviter de poncer et dépoussiérer. **Carreaux et plaques de plâtre, carreaux de béton cellulaire, enduits et dérivés de plâtre :** Reboucher et enduire si nécessaire. Brosser, poncer et épousseter le support, puis appliquer une couche de Blanc 2 en 1 de Tollens diluée à 10% d'eau en sous-couche, puis deux couches pures en finition **Sur carreaux et plaques de plâtre hydrofuges :** Appliquer une couche de Sous-couche Glycéro de Tollens. **Sur toiles et fibres de verre et papiers à peindre non plastifiés :** Après un séchage complet, faire un essai sur 1m² à cheval entre 2 lés pour vérifier que le support ne se décolle pas. **Plâtre, ciment, béton :** Brosser, poncer, épousseter, dégraisser si nécessaire, laisser sécher puis appliquer une couche de Sous-couche Universelle de Tollens.
Mise en œuvre	Bien mélanger avant application. Appliquer en 2 couches (attendre 4h entre 2 couches) entre 8°C et 25°C hors courant d'air et à moins de 70% d'humidité ambiante. Pour appliquer votre peinture sur un mur, bien charger le rouleau et répartir par bandes, puis croiser perpendiculairement pour une répartition uniforme et lisser au rouleau vers le bas pour éviter toute trace. Attendre 28 jours avant lavage.
Hygiène et sécurité	- Produit non classé dangereux. - Consulter la fiche de données de sécurité.
Conservation	- 24 mois en emballage d'origine, non ouvert, à l'abri du gel et de la chaleur
Précautions d'emploi	Conserver à l'abri du gel et de la chaleur. Tenir hors de portée des enfants.

Précautions d'emploi :
Contient un produit biocide. Contient mélange de : 5-chloro-2-methyl-2H-isothiazol-3-one [NO.CE 247-500-7] ; 2-methyl-2H-isothiazol-3-one [NO.CE 220-239-6](3 :1), 1,2-BENZISOTHIAZOL-3(2H)-ONE, 2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE. Peut produire une réaction allergique. Attention ! Des gouttelettes respirables dangereuses peuvent se former lors de la pulvérisation. Ne pas respirer les aérosols ni les brouillards. Tenir hors de portée des enfants. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Eviter le rejet dans l'environnement. Eliminer le contenu/ récipient dans un centre de collecte des déchets dangereux ou spéciaux.

Les données physico-chimiques données dans cette fiche sont valables pour le produit blanc. La valeur de COV indiquée représente la valeur du produit prêt à l'emploi, après mise à la teinte, dilution... avec les produits de notre gamme. En aucun cas, elle ne peut engager notre responsabilité sur des mélanges qui seraient faits avec d'autres produits commerciaux, pour lesquels nous ne connaissons pas la réelle teneur en COV. La présente fiche descriptive a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

CROMOLOGY SERVICES S.A.S.
Carré Michelet, 12, Cours Michelet, 92800 Puteaux
Tél : 01.41.27.62.00
RCS Nanterre B 592 028 294
www.tollens.com/diy

TOLLENS

Tollens est une marque du groupe cromology