

### Fiche Technique :

Mise à jour : Septembre 2022

Annule et remplace toute fiche antérieure



**Peinture d'impression et de finition pour bois, microporeuse, tendue, satinée, aux résines alkydes en phase solvant. Finition soignée.**

<b>Destination</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Extérieur</li> <li>• Tous supports en bois : portes, fenêtres, volets, clôtures, meubles de jardin, abris de jardin...</li> </ul>
<b>Propriétés</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peinture d'impression, de rénovation et de finition pour bois aux résines alkydes</li> <li>• Microporeuse : imperméabilise et laisse respirer le bois. Le protège contre les intempéries, l'humidité, les UV et la pollution</li> <li>• Souplesse du film : <b>Tollens Peinture Extérieure Bois</b> suit les variations du bois</li> <li>• Agent prévenant l'apparition de champignons</li> <li>• Garnissant : excellent enrobage des arêtes</li> <li>• S'applique directement sur bois même anciens</li> <li>• Grande durabilité</li> <li>• Aspect : satin</li> <li>• <b>Sans-sous couche : 2 en 1</b></li> <li>• <b>Ultra résistante</b></li> <li>• <b>Excellent tendu : laque glycéro</b></li> <li>• Le produit est lessivable avec un détergent et une éponge non abrasive.</li> </ul>

### Caractéristiques

<b>Aspect en pot</b>	Peinture onctueuse
<b>Extrait sec</b>	En poids: 75,5 ± 2%. En volume : 61 ± 2%.
<b>COV</b>	Valeur limite en UE pour ce produit (cat. A/d) : 300 g/l (2010).Ce produit contient au maximum 299 g/l COV.
<b>Aspect du film</b>	Tendu
<b>Brillant spéculaire</b>	55% sous 60°
<b>Rendement</b> (Selon norme NF T 30-073)	<b>16 m²</b> par litre en fonction de la nature des fonds et du mode d'application
<b>Temps de séchage</b> (à 20°C et 65% H.R.)	<b>Sec au toucher : 6 heures</b> <b>Sec recouvrable : 24 heures</b>
<b>Conditionnement</b>	<b>0L5, 2L</b>
<b>Teintes</b>	<b>15 teintes RAL</b>
<b>Dilution éventuelle</b>	Prête à l'emploi

## Conseils de mise en œuvre

<b>Matériel d'application</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rouleau laqueur</li> <li>• Pinceau spécial glycéro</li> <li>• Pistolet (diluer dans ce cas de 3% au White Spirit).</li> </ul>
<b>Nettoyage des outils</b>	White spirit
<b>Supports compatibles</b>	Toutes boiseries extérieures : application directe sur fenêtre, volet, porte, portail, abris, clôture et mobilier de jardin, etc.
<b>Préparation des supports</b>	<p>Egrainer la surface par un léger ponçage.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Sur bois anciens déjà peints ou lasurés :</b> Retirer toutes les parties épaisses ou non adhérentes. Si très abimés, appliquer la <b>sous-couche glycéro de Tollens</b>.</li> <li>- <b>Sur bois denses et tanniques :</b> Utiliser la <b>sous-couche glycéro Tollens</b> afin d'améliorer l'adhérence ou limiter les remontées de tanin.</li> <li>- <b>Sur bois exotiques ou à comportement singulier :</b> Consulter notre service consommateur</li> </ul>
<b>Mise en œuvre</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• La température doit bien être comprise entre 5°C et 30°C</li> <li>• Bien mélanger avant application</li> <li>• Appliquer une 1ère couche avec un geste croisé</li> <li>• Sur bois nus ou dans le cas d'une utilisation au pistolet, diluer la peinture de 3% au White Spirit).</li> <li>• Pour un résultat impeccable, procéder à un léger ponçage entre deux couches</li> <li>• Avant d'appliquer la 2<sup>ème</sup> couche, respecter le temps de séchage indiqué ci-contre</li> </ul>
<b>Hygiène et sécurité</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Produit classé dangereux.</li> <li>• Consulter la fiche de données de sécurité.</li> </ul>
<b>Conservation</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 24 mois en emballage d'origine, non ouvert</li> <li>• Refermer la boîte immédiatement après usage, la conserver bien fermée, loin des sources de chaleur, à l'abri du gel et des rayons directs du soleil.</li> </ul>
<b>Précautions d'emploi</b>	<p>Contient un produit biocide. Peut produire une réaction allergique. Attention! Des gouttelettes respirables dangereuses peuvent se former lors de la pulvérisation. Ne pas respirer les aérosols ni les brouillards. Liquides et vapeurs inflammables. Provoque une sévère irritation des yeux. L'exposition répétée peut provoquer un dessèchement ou de sévères gerçures de la peau. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Éviter le rejet dans l'environnement. Porter des gants de protection/des vêtements de protection/ un équipement de protection des yeux/du visage. <b>EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :</b> Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Éliminer le contenu et son récipient dans un centre de collecte des déchets dangereux ou spéciaux.</p>

Les données physico-chimiques données dans cette fiche sont valables pour le produit blanc. La valeur de COV indiquée représente la valeur du produit prêt à l'emploi, après mise à la teinte, dilution... avec les produits de notre gamme. En aucun cas, elle ne peut engager notre responsabilité sur des mélanges qui seraient faits avec d'autres produits commerciaux, pour lesquels nous ne connaissons pas la réelle teneur en COV. La présente fiche descriptive a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

Tollens est une marque de  
**CROMOLOGY**



**CROMOLOGY SERVICES S.A.S**

Carré Michelet, 12, Cours Michelet, 92800 Puteaux

Tél : 33(0)1 41 27 62 00

RCS Nanterre B 592 028 294 – <http://www.tollens.com>