

# Fiche Technique : PLAFOND SUBLIMÉ MAT

## INTERIEUR



\*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

**Description** Peinture acrylique, prête à l'emploi. Son bel aspect mat profond apporte une allure chaleureuse et masque les irrégularités de surface. Formulée avec des résines haute qualité, elle est idéale pour une décoration soignée et durable grâce à sa résistance renforcée : un vrai mat lessivable et esthétique pour sublimer vos murs et plafonds.

### **Propriétés**

- Aspect mat, sans reflet
- Excellente glisse
- Texture crémeuse
- Ultra résistante
- Haute opacité 98% (Selon la norme NF EN ISO 6504-3)
- Lessivable (Selon la norme NF EN ISO 11998)
- Rapide à appliquer pour une pièce décorée facilement dans la journée

### **Destination**

- Murs et plafonds
- Toutes Pièces

### **Préparation et mise en œuvre**

- La qualité et la durabilité du résultat final dépend du soin apporté à la préparation. Lessivez, poncez et/ou dépoussiérez selon l'état de la surface. Le support doit être sain, propre et sec.
- **Sur un support déjà peint** : appliquez directement la première couche de COULEURS PLAFOND SUBLIMÉ de TOLLENS.
- **Sur supports neufs ou bruts** : appliquez auparavant la SOUS-COUCHE UNIVERSELLE TOLLENS, excepté pour les plaques de plâtre hydrofuges, utilisez la SOUS-COUCHE GLYCÉRO TOLLENS.
- COULEURS PLAFOND SUBLIMÉ de TOLLENS s'applique sur les murs et plafonds dans toutes vos pièces (séjours, chambres, couloir, entrée, montées d'escalier...).
- Matériel nécessaire : pinceau, rouleau spécial acrylique mur et plafond 10mm ou 12mm, perche
- Bien mélanger avant application. Temps de séchage entre deux couches : 4 heures.
- Astuce : conservez votre rouleau imbibé de peinture et enveloppez-le hermétiquement dans un sachet plastique ou un film étirable. Pas besoin de le nettoyer entre les deux couches !

- A la fin de votre projet, nettoyez vos outils à l'eau. Les qualités de résistance de la peinture sont optimales après 28 jours de séchage. Pour le lessivage, utilisez une éponge non abrasive et un produit ménager doux.

## Nettoyage des outils Eau

### Caractéristiques

<b>Conditionnement</b>	2L
<b>Rendement (Selon la norme NF T 30-073)</b>	Environ 12 m <sup>2</sup> /l, en fonction de la nature des fonds et du mode d'application
<b>Temps de séchage (à 20°C et 65% H.R.)</b>	Sec au toucher : 1 heure Recouvrable : 4 heures
<b>COV</b>	Valeur limite en UE pour ce produit (cat. A/a) : 30 g/l (2010) Ce produit contient au maximum 5 g/l COV.
<b>Aspect du film</b>	Mat
<b>Aspect en pot</b>	Liquide onctueux
<b>Dilution éventuelle</b>	Prête à l'emploi
<b>Brillant spéculaire</b>	< 2 sous 85°
<b>Conservation</b>	12 mois en emballage d'origine, non ouvert Conserver à l'abri du gel et de la chaleur

### Précautions d'emploi

Contient des produits biocides. Contient 1,2 BENZISOTHIAZOL-3(2H) ONE, 2-METHYL-2H-ISOTHIAZOLE-3-ONE, mélange de 5-CHLORO-2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE [NO.CE 247-500-7]; 2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE [NO. CE 220-239-6] (3:1), 2-OCTYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE. Peut produire une réaction allergique. Attention ! Des gouttelettes respirables dangereuses peuvent se former lors de la pulvérisation. Ne pas respirer les aérosols ni les brouillards. Tenir hors de portée des enfants. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Eviter le rejet dans l'environnement. Éliminer le contenu/récipient dans un centre de collecte des déchets dangereux ou spéciaux.

Les données physico-chimiques données dans cette fiche sont valables pour le produit blanc.

La valeur de COV indiquée représente la valeur du produit prêt à l'emploi, après mise à la teinte, dilution... avec les produits de notre gamme. En aucun cas, elle ne peut engager notre responsabilité sur des mélanges qui seraient faits avec d'autres produits commerciaux, pour lesquels nous ne connaissons pas la réelle teneur en COV.

La présente fiche technique a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Nous invitons notre clientèle à vérifier l'adaptation du produit à la nature et à l'état des fonds et à procéder à des essais représentatifs. Il appartient à notre clientèle de vérifier que la présente fiche n'a pas été remplacée ou modifiée par une édition plus récente.

Tollens est une marque de  
**CROMOLOGY**

**CROMOLOGY SERVICES S.A.S**

Carré Michelet, 12, Cours Michelet, 92800 PUTEAUX

Tél : 33(0)1 41 27 62 00

RCS Nanterre B 592 028 294 – <https://www.tollens.com/grand-public>