

Fiche Technique :

Octobre 2023

Annule et remplace toute fiche antérieure relative à ce produit



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



Le Béton est une peinture à effet décoratif prête à l'emploi qui s'applique sur murs, boiseries et meubles.

Elle permet de créer très facilement un effet Béton d'inspiration industrielle, pour apporter une touche loft et moderne aux intérieurs des plus classiques au plus contemporains.

Destination	- Murs, meubles et boiseries - Toutes pièces intérieures
Propriétés	- S'applique sur divers supports : murs, meubles et boiseries - Prêt à l'emploi, sans mélange préalable - Décor facilement réversible - Peut être recouvert par une peinture ou un autre revêtement après préparation - Temps de séchage rapide - Confort d'application
Caractéristiques	
COV	Valeur limite en UE pour ce produit (cat A/I) : 200 g/l (2010). Ce produit contient au maximum 5g/l COV. La teneur en COV indiquée représente la valeur maximum en COV du produit en sortie d'usine.
Rendement (Selon norme NF T 30-073)	2 L ± 10 m ² en 2 couches <i>Le rendement varie en fonction du type et de l'état de la surface, de l'absorption du support ainsi que du mode d'application.</i>
Temps de séchage (à 20°C et 65% H.R.)	Temps de séchage avant la 2 nd e couche : 2 h Temps de séchage avant le lustrage : 24 h <i>Le séchage est retardé par temps froid et humide ou par une mauvaise ventilation. Protéger le film de la condensation pendant 72 heures, et bien ventiler la pièce.</i>
Conditionnement	2L
Teintes	4 teintes disponibles

Conseils de mise en œuvre

Matériel d'application	<ul style="list-style-type: none"> • Rouleau à poils courts • Pinceau spécial acrylique pour les angles • Taloche plastique de Tollens
Dilution	<ul style="list-style-type: none"> • Prête à l'emploi
Nettoyage des outils	<ul style="list-style-type: none"> • A l'eau, immédiatement après usage
Préparation des supports	<p>La qualité du résultat final dépend largement du soin apporté à la préparation des supports. Le support doit être sain, propre et sec.</p> <p>Afin d'obtenir une finition optimale et un résultat durable, il est indispensable de bien préparer le support. Le support doit être sain, propre, sec et adhérent. La surface doit être lisse. Lessiver, rincer, laisser sécher. Si besoin enduire puis poncer et dépolir les supports. Avant de commencer l'application : protéger les angles, le plafond, les plinthes, avec un adhésif large, et le sol avec une toile ou une bâche.</p> <p>La préparation des supports doit être conforme au DTU 59.1.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sur support neuf, brut et propre : reboucher et enduire si besoin. Appliquer une couche de Sous-couche Plaques de plâtre Tollens. - Sur support déjà peint (ancienne peinture même glycéro ou toile de verre) : lessiver de façon à dépolir et rincer le support. Si nécessaire poncer légèrement avec un papier abrasif grains fins pour créer une adhérence. Reboucher et enduire si besoin. Appliquer une couche de Sous-couche Universelle Tollens. - Sur support hydrofuge ou difficile : Appliquer une couche de Sous-couche Glycéro Tollens. - Sur support à relief type crépi (base ciment) : écrêter, reboucher et enduire pour obtenir un support lisse. Appliquer une couche de Sous-couche Universelle Tollens.
Mise en œuvre	<p>Vérifiez que le support est sain, propre et sec avant l'application de la peinture.</p> <p>Bien mélanger le produit avant utilisation.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Étape 1 : enrober de peinture le rouleau puis le faire rouler doucement pour couvrir une zone d'environ 50 cm². Bien croiser les mouvements pour répartir la matière, le fond du support doit apparaître en transparence. Lisser ensuite la matière déposée avec la taloche, pour supprimer la trace du rouleau. Poursuivre ainsi sur le reste du mur. La 1ère couche laisse des transparences et des traces de rouleau, elles disparaîtront au séchage et grâce à la 2nde couche. Laisser sécher 2 heures. - Étape 2 : pour la 2nde couche, prendre une noix de Peinture à effet décoratif Le Béton du bout de la taloche, puis déposer la peinture sur le mur en très fine couche, en raclant en tous sens par petits gestes croisés, avec le grand côté de la taloche. Le nuançage est ainsi créé. Si le fond est encore visible, redéposer un peu de matière sur l'application quand elle commence à se matifier. Racler avec la taloche propre pour faire ressortir les nuances. Laisser sécher 24 h. - Astuce : pour renforcer la protection, déposer la Cire de Protection Tollens, après séchage complet, en croisant les gestes de bas en haut. L'aspect blanchâtre disparaît au séchage.
Hygiène et sécurité	<ul style="list-style-type: none"> • Consulter la fiche de données de sécurité.
Conservation	<ul style="list-style-type: none"> • 12 mois en emballage d'origine, non ouvert, à l'abri du gel et de la chaleur

Précautions d'emploi :

Contient des produits biocides. Contient mélange de 5-CHLORO-2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE [NO.CE 247-500-7]; 2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE [NO. CE 220-239-6] (3:1), 1,2-BENZISOTHIAZOL-3 (2H)-ONE, 2-OCTYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE.

Peut produire une réaction allergique. Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. Tenir hors de portée des enfants. Eviter le rejet dans l'environnement. Eliminer le contenu/réceptacle dans un centre de collecte des déchets dangereux ou spéciaux.

À noter : si plusieurs seaux d'une même couleur sont nécessaires, prendre des seaux portant le même numéro de bain. Si les mêmes numéros de bains n'étaient pas disponibles, mélanger les seaux entre eux. Pour un résultat homogène, tout mur entamé doit être réalisé en une seule fois et par la même personne. Nettoyer régulièrement les outils.

Les données physico-chimiques données dans cette fiche sont valables pour le produit blanc. La valeur de COV indiquée représente la valeur du produit prêt à l'emploi, après mise à la teinte, dilution... avec les produits de notre gamme. En aucun cas, elle ne peut engager notre responsabilité sur des mélanges qui seraient faits avec d'autres produits commerciaux, pour lesquels nous ne connaissons pas la réelle teneur en COV. La présente fiche descriptive a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.