

FICHE TECHNIQUE

DETENDEUR A CLIPSER BUTANE BUTAGAZ



Référence ADDAX : NI2002C/04B

Gencod : 3464491402700

Valve diamètre 27
Compatible bouteilles
Cube / Viséo :



Visuels non contractuels

TRÈS IMPORTANT

Réglage 28 mbar butane, débit garanti 1,3 kg/h
INTERDIT pour 112 mbar et le propane

RACCORDEMENT - longueur maximale

Pensez à bien vérifier la date de validité de votre tube ou tuyau

Tuyau flexible métallique NFD 36-125 = 2 m

Tuyau flexible caoutchouc NFD 36-112 = 2 m

Tube souple caoutchouc XPD 36-110 = 1,5 m

INSTALLATION

Raccorder le tuyau à l'appareil à une extrémité et sur la sortie fileté de l'adaptateur sur l'autre.

Positionner le Quick-on sur la valve automatique et appuyer dessus jusqu'au dé clic.

Pour la mise en service du détendeur, appuyer progressivement sur le bouton vert de réarmement puis tourner la manette en position OUVERT.

Ne pas déplacer la bouteille en fonctionnement, ni la coucher et la protéger des projection d'eau.

SÉCURITÉ

En cas de déclenchement du dispositif de sécurité par excès de débit, fermer le robinet de la bouteille.

En cas de fuite, fermer le robinet de la bouteille, éteindre tout foyer et aérer la pièce.

Ne rouvrir le robinet de la bouteille qu'après intervention sur les causes ayant provoqué le déclenchement du dispositif de sécurité.

Pour remettre en fonction le dispositif de sécurité, presser le bouton de réarmement.

Mode d'emploi :



Fabriqué en Europe



GAZ
NF EN 16129