



ORIGINE  
FRANCE®  
GARANTIE

BVCert:602018

# Radiasoft

Radiateur à double corps de chauffe  
Façade chauffante + inertie céramique

- CHALEUR DOUCE ET ENVELOPPANTE EN TOUTE SAISON
- DESIGN CONTEMPORAIN DÉCLINÉ EN 2 MODÈLES ET 2 COULEURS



## Double corps de chauffe

Radiateur design double corps de chauffe : inertie en céramique de pierres naturelles et façade chauffante.



## Économies d'énergie

Ses fonctions à économies d'énergie des plus avancées vous évitent tout gaspillage d'énergie. Il est connectable avec le module Muller Intuitiv with Netatmo (en option) pour encore plus de confort et d'économies.

(+ d'infos pages 14-15)



## Design

Un design contemporain décliné en 2 modèles et 2 coloris.

**Noiroot**




## DOUBLE CORPS DE CHAUFFE

Équipé pour votre plus grand confort d'un corps de chauffe en céramique pour un très bonne inertie et d'une façade rayonnante prioritaire pour un rayonnement doux, homogène et enveloppant, le Radiosoft est connectable (module optionnel) pour un pilotage à distance. C'est l'équilibre parfait entre design, confort et économies d'énergie.


## FONCTIONS THERMOSTAT

- Régulation électronique ultra précise
- Gestion indépendante des 2 éléments chauffants
- Auto-planning (disponible en mode non connecté)
- Détection de présence
- Détection de fenêtre ouverte
- 3 programmes pré-enregistrés
- 3 programmes libres
- Verrouillage des commandes
- Connectable : avec ajout de module
- Fil pilote 6 ordres

## MODÈLES HORIZONTAUX



## MODÈLES VERTICAUX



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puiss.	Larg.	Haut.	Épais.*	Poids	Blanc		Gris anthracite	
					Référence	Gencod	Référence	Gencod
<b>Modèle horizontal</b>								
<b>1000</b>	610	612	123	17,3	DCN3443SEEC	3465700046425	DCN3443SEHS	3465700046456
<b>1500</b>	930	612	123	22,3	DCN3445SEEC	3465700046432	DCN3445SEHS	3465700046463
<b>2000</b>	1170	612	123	28,3	DCN3447SEEC	3465700046449	DCN3447SEHS	3465700046470
<b>Modèle vertical</b>								
<b>1000</b>	410	1515	113	32,6	DCN3453SEEC	3465700046487	DCN3453SEHS	3465700046517
<b>1500</b>	410	1515	113	33,9	DCN3455SEEC	3465700046494	DCN3455SEHS	3465700046524

\*Épaisseur installé au mur avec son dossier d'installation

### Coloris disponibles



Garantie 3 ans



Classe II

IP 24 IK 08

