

Caractéristiques techniques

La performance et le confort en toute saison

Sa façade sobre et élégante crée une présence discrète et efficace dans votre pièce. Sa technologie de confort apporte une douceur idéale dès la demi-saison jusqu'au cœur de l'hiver.



DOUBLE CORPS DE CHAUFFE : UNE CHALEUR DOUCE ASSURÉE

- Technologie brevetée Fonte Active® : la résistance noyée au cœur du bloc fonte assure une montée en témpérature rapide et procure une chaleur douce et enveloppante.
- Façade chauffante prioritaire pour une sensation de chaleur rapide dès le démarrage du radiateur.

2 FONCTIONS D'ÉCONOMIES D'ÉNERGIE

- · Détection de fenêtre ouverte.
- · 3 programmes pré-enregistrés et 3 libres.
- · Verrouillage des commandes par code PIN.
- Encadrement de consigne de température.
- Contrôlable par fil pilote
 6 ordres.




3 THERMOSTAT INTÉGRÉ HAUTE PRÉCISION

- Une régulation électronique ultra précise (au dixième de degré près) pour une juste consommation d'énergie au plus près de vos besoins.
- Écran LCD rétroéclairé avec touches d'accès direct pour une programmation facile et intuitive.

MODÈLES HORIZONTAUX



MODÈLES VERTICAUX



Fusion se décline en format horizontal et vertical pour s'installer dans tous les espaces, même de largeur réduite, sur un mur étroit ou dans un recoin du salon.

Puiss.	Larg.	Haut.	Épaiss.*	Poids	Blanc	
Watts	mm	mm	mm	kg	Référence	Gencod
Modèle horizontal						
1000	646	582	110	13,0	N185113	3465700055120
1500	966	582	110	21,0	N185115	3465700055137
2000	1206	582	110	23,5	N185117	3465700055144
Modèle vertical						
1500	456	1552	127	26,5	N185215	3465700055199
2000	456	1552	127	26,5	N185217	3465700056219

^{*} Épaisseur : installé au mur avec son dosseret d'installation



IP 24 IK 08

Classe II



Noirot: 28 rue de verdun, 92160 Suresnes

Service consommateur: 09 78 45 10 23 - Service client magasins: 01 53 06 26 54

