

ADOUCCISSEUR D'EAU PERICLES 22L



LES + PRODUIT

- ✓ Qualité de fabrication supérieure
- ✓ Aseptisation automatique des résines par chloration
- ✓ Système d'économie d'eau et de sel
- ✓ Mode vacances
- ✓ Alarme de sel par mesure de la conductivité
- ✓ Sécurité anti-débordement
- ✓ Kit de raccordement inclus avec siphon adoucisseur

CARACTERISTIQUES

- Vanne BNT 850 SE
- Saumurage variable : économie d'eau et de sel lors de la régénération en fonction de votre consommation d'eau
- Système anti-stagnation : régénération rapide lorsqu'aucun soutirage d'eau n'a été réalisé pendant 7 jours (maintien d'une bonne qualité de l'eau)
- Détassage variable pour une économie d'eau
- Protection contre les coupures de courant
- Affichage du volume d'eau restant à adoucir
- Régénération rapide à contre-courant en cas de consommation importante
- Sauvegarde des données à vie (temps de cycle, dureté, etc.) et l'heure pendant plusieurs mois
- Réglage de la dureté de sortie par la vanne de mélange



SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Référence article	164760
Code EAN	3497381647608
Volume de résine	22 L
Volume moyen d'eau à adoucir entre 2 régénérations (dureté de 35°f)	3,9 m ³
Consommation moyenne de sel par régénération*	2,6 kg
Consommation moyenne d'eau par régénération*	99 L
Dimensions	H. 1120 x P. 560 x L. 330 mm
Débit instantané	2,5 m ³ /h
Température	De 1 à 43 °C
Alimentation électrique	220 V AC - 50 Hz
Raccordement	¾"
Poids en service	75 kg
Autonomie du bac à sel	28 régénérations

* Adapte sa régénération en fonction de votre consommation d'eau pour économiser du sel et de l'eau. Données mesurées dans les conditions expérimentales.

ACCESSOIRES NON FOURNIS

Désignation	Code article
Nettoyant adoucisseur	160002
Régénérant adoucisseur	160000
TH test	118000
Cartouche filtrante 25µ	215220
Réducteur de pression	215241



**MISE EN SERVICE INCLUSE
PAR UN TECHNICIEN APIC**



GARANTIE : 1 an main d'œuvre et déplacement, 3 ans pièces, 10 ans bouteille et résine