

FILTRE PLUIOFILTRE 2 EAU DE PLUIE



LES + PRODUIT

- ✓ Protège votre pompe
- ✓ Protection de votre installation
- ✓ Enlève les mauvaises odeurs d'eau de pluie
- ✓ Démontage aisé, minimum de place



PRESENTATION & FONCTIONNEMENT

Référence	216302
EAN	3497382163022

- Filtre en 3 parties
- Trois actions combinées :
 - Filtration de particules en suspension de taille supérieure à 50 microns (cartouche lavable), argile, rouille, particules de tartre, sable
 - Filtration plus fine de 5 microns (cartouche de technologie Meltblown)
 - Filtre anti goût et odeur
- Appareil livré avec équerre de fixation, vis, et clé de démontage.
- Le filtre en 1" peut s'installer en amont de votre pompe de relevage (si vous en possédez une). Les deux autres filtres sont à placer en aval de votre pompe. Mettre les filtres à l'abri du gel. Insérez la cartouche charbon dans le filtre qui se trouve le plus en aval de votre installation.
- Le filtre contenant la cartouche lavable est en E/S 1" tandis que les deux autres sont en 3/4".
- Il est demandé de ne pas boire l'eau en sortie de filtre.

CARACTERISTIQUES

- Débit maximum avec cartouches : 1200 L/h
- Craint le gel
- Entrée 1" / Sortie 3/4"

ENTRETIEN

- Il est nécessaire de changer la cartouche lavable tous les 4-6 lavages ou une fois par an.
- La cartouche ultra fine de technologie Meltblown est à changer tous les 3 mois environ et la cartouche charbon actif tous les 6 mois maximum.

CONSOMMABLES

Désignation	Code article
Cartouche filtrante 5μ	240225
Cartouche lavable 50μ	240222
Cartouche anti-goût et odeur	240232