

Castolin[®] PRO

TYPHOON

MANODÉTENDEURS ROBUSTES ET PRÉCIS



■ Les manodétendeurs TYPHOON sont de type simple détente à clapet placé dans la haute pression.

■ Ils sont disponibles pour les gaz Oxygène, Acétylène, Argon et Argon/Co2 et peuvent être montés sur toutes les bouteilles de gaz industriels.

	Oxygène	Acétylène	Gaz de soudage Argon - Argon/Co2
Référence / ESC	77021200 / 758044	77021199 / 758043	77021783 / 766612
Pression amont maxi (bar)	230	25	230
Valeur aval maximale (bar)	10	1.5	-
Débit nominale (m ³ /h de gaz)	30m ³ /h à 6 bars	7m ³ /h à 1 bar	32l/min
Classe	3	2	-
Raccord d'entrée	Type F Diam 22.91 x 1.814 W	Type H Diam 22.91 x 1814W à gauche	Type C Diam 21.7 x 1.814
Raccord de sortie	M16 x 1.5 à droite	M16 x 1.5 à gauche	1/4 Gaz
Norme	Conformes à la norme EN ISO 2503		

Castolin[®] France

BP 325 - 91958 Courtaboeuf Cedex
Tel : 01 69 82 69 82 Fax : 01 69 82 96 01
www.castolinpro.fr - distributioncastolin@castolin.fr