

Déclaration de conformité CE

Delta Confort, 60 rue François 1er, 75008 Paris, France, en tant que mandataire, déclare par la présente que les produits référencés ci-dessous, couverts par la présente notice et utilisés conformément à celle-ci, sont conformes aux exigences essentielles des Directives Européennes applicables, notamment de la Directive RED 2014/53/EU.

Le texte complet de la Déclaration de conformité CE se trouve sur le site www.deltaconfort.fr.

Exigences d'informations applicables aux dispositifs de chauffage décentralisés électriques

Coordonnées		Delta Confort, 60 rue François 1er 75008 Paris France contact@deltaconfort.fr			
Référence(s) du modèle : HX10FWE480 , HX10FWE480G					
Élément	Symbole	Valeur	Unité	Élément	Unité
Puissance thermique				Type de contrôle de la puissance thermique / de la température de la pièce (sélectionner un seul type)	
Puissance thermique nominale	P_{nom}	1,000	kW	contrôle de la puissance thermique à un palier, pas de contrôle de la température de la pièce	non
Puissance thermique minimale (indicative)	P_{min}	n.d.	kW	contrôle à deux ou plusieurs paliers manuels, pas de contrôle de la température de la pièce	non
Puissance thermique maximale continue	$P_{max,c}$	1,000	kW	contrôle de la température de la pièce avec thermostat mécanique	non
Consommation				contrôle électronique de la température de la pièce	non
				contrôle électronique de la température de la pièce et programmeur journalier	non
				contrôle électronique de la température de la pièce et programmeur hebdomadaire	oui
En mode arrêt	P_o	n.d.	W	Autres options de contrôle (sélectionner une ou plusieurs options)	
En mode veille	P_{sm}	0,38	W		
En mode ralenti	P_{idle}	0,47	W		
En mode veille avec maintien de la connexion au réseau	P_{nsm}	0,47	W		
En mode veille avec affichage d'une information ou d'un état			oui		
Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux en mode actif	$\eta_{s,on}$	94,0	%	contrôle de la température de la pièce, avec détecteur de présence	non
				contrôle de la température de la pièce, avec détecteur de fenêtre ouverte	oui
				option contrôle à distance	oui
				contrôle adaptatif de l'activation	non
				limitation de la durée d'activation	non
				capteur à globe noir	non
				fonctionnalité d'auto-apprentissage	non
				exactitude des réglages	non