

# BÉTON

Réalisation de chapes et dalles

Fondations légères, scellements

Composé de ciment, sable et graviers



#### Destination

► Béton prêt à l'emploi pour la réalisation de chapes, dalles et fondations légères, en neuf et rénovation.

#### Consommation

► 21 kg/m<sup>2</sup> et par cm d'épaisseur (ou 60 sacs/m<sup>3</sup>).

#### Conservation

► 12 mois dans son emballage d'origine fermé, sans contact avec le sol, dans un local sec, tempéré et faiblement ventilé.

#### Conditionnement

► Sac de 35 kg

**Composition**

Composé de sables, ciment, graviers.

Supprime les approvisionnements sur chantier.

**Conditions d'application**

La température doit être comprise entre +5°C et +30°C.

**Précautions d'utilisation**

Dans le but de protéger votre santé et l'environnement, et pour une utilisation de ce produit en toute sécurité, respectez les conseils de prudence qui sont étiquetés sur l'emballage.

Vous trouverez les consignes de sécurité de ce produit dans la Fiche de Données de Sécurité (FDS) disponible sur [www.quikfds.com](http://www.quikfds.com).

**Préparation du support**

Le support doit être propre, sain et débarrassé des parties non adhérentes ou pouvant nuire à l'adhérence.

Humidifier avant application.

**Préparation du produit**

Mélanger à la bétonnière avec 3,5 L d'eau propre par sac.

Le mélange obtenu doit être homogène.

**Application**

Appliquer sur 3 cm d'épaisseur minimum par passe.

Nettoyer les outils à l'eau tant que le produit est frais.

Sol intérieur + extérieur



Durée d'utilisation



Préparation



Application



Conditionnement	Code article	Gencod
Sac de 35 kg	74202	3538988200213

Ed. Mai 2017

