

Référence : 104020204

RÉDUCTEUR DE PRESSION À MEMBRANE - FEMELLE FEMELLE 20/27



- MONTAGE TOUTES POSITIONS
- PRISE ORIENTABLE 8/13 POUR MANOMÈTRE
- PRESSION D'ENTRÉE MAXI : 25 BARS
- CORPS EN LAITON CW617N NICKELÉ NORMÉ EUROPÉEN
- CONFORME ACS
- GARANTIE 3 ANS

DESCRIPTION	Modèle standard Double Femelle 20/27 - Pression d'entrée maxi : 25 bars . - Pression de réglage aval de 1,5 à 5,5 bars (pré-réglé à 3 bars) . - Prise manomètre (0 à 10 bars) orientable 8/13. - Montage toutes positions. - Corps en laiton CW617N nickelé - Conforme à la norme ACS. - Garantie 3 ans.
CARACTÉRISTIQUES	Modèle standard Double Femelle20/27. Pression d'entrée 25 bars maxi. Pression de réglage aval de 1,5 à 5,5 bars (préréglé à 3 bars). Prise manomètre (0 à 10 bars) orientable 8/13. Corps en laiton CW617N nickelé Norme ACS Garantie 3 ans.
APPLICATIONS	Adduction d'eau
CONDITIONS D'UTILISATION	Pression max : 25 bars Température max : +80°C Pression de sortie : de 1,5 à 6 bars
COMPATIBILITÉ	Conforme pour un usage sur réseau d'eau potable
PRÉCAUTION D'EMPLOI	Raccordements sur des filetages 3/4" Les étanchéités doivent être réalisées avec du téflon ou de la résine anaérobie