

FLEXIBLE SANITAIRE 2 ÉCROUS TOURNANTS

- TUYAU EN EPDM TRESSÉ EN ACIER INOXYDABLE
- RACCORD EN LAITON NICKELÉ ET BAGUE DE SERTISSAGE EN INOX
- JOINT INTÉGRÉ EN EPDM ALIMENTAIRE



SÉCURITÉ ET FIABILITÉ

- Avis technique CSTB 14/16-2169*01 Ext

APPLICATIONS

- Sanitaire et cuisine

CARACTÉRISTIQUES

- Rapide, facile à monter et à démonter
- Étanchéité assurée par joints prémontés
- Plage de température : 5°C à 90°C
- Pression max : 10 bar

PACKAGING

- Patte d'accroche

	DN8	DN10
Ø INTERIEUR mm	8	10
Ø EXTERIEUR mm (TRESSE COMPRISE)	12	14
RAYON DE COURBURE mm	30	35

RÉF.	LG. mm	Ø T.C.	RÉF.	LG. mm	Ø T.C.	RÉF.	LG. mm	Ø FEM.	Ø FEM.
2 ÉCROUS TOURNANTS - DN8			2 ÉCROUS TOURNANTS - DN10			RÉDUIT 2 ÉCROUS TOURNANTS - DN8			
2985-71	150	12/17	2985-49	300	15/21	2985-93	300	12/17	15/21
2985-17	300	12/17	2985-50	500	15/21	2985-94	500	12/17	15/21
2985-69	500	12/17	2985-51	700	15/21	2985-95	800	12/17	15/21
2985-70	800	12/17	2985-52	1 000	15/21				
2985-32	1 000	12/17	2985-81	1 500	15/21				
2985-72	150	15/21	2985-53	300	20/27				
2985-02	300	15/21	2985-30	500	20/27				
2985-22	500	15/21	2985-55	700	20/27				
2985-33	800	15/21	2985-31	1000	20/27				
2985-23	1 000	15/21	2985-82	1500	20/27				
LOT DE 2			2 ÉCROUS TOURNANTS - DN13						
FP985-02	300	15/21	P985-20	500	20/27				
FP985-22	500	15/21							



*Pour les flexibles dont la longueur est inférieure à 800 mm